



DYNÂMİKUS GRUPOS GERADORES LTDA

Rua Bismark Sã 265 - Precabura - Eusebio - Ceará Cep: 61.760-000
C.N.P.J.: 01.252.361/0001-98 C.G.F.: 06.972.360-5
E-mail: dynamikus@uol.com.br

RAZÃO SOCIAL: DYNÂMİKUS COMÉRCIO INSUSTRIA E SERVIÇOS DE GRUPOS GERADORES LTDA
CNPJ n.º: 01.252.361/0001-98 CGF.: 06.972.360-5
ENDEREGO: RUA BISMARCK Sã,255 PRECABURA- 61.760-000-EUSEBIO -CEARÁ.
REPRESENTANTE LEGAL: ARMANDO BARBOSA DO CARMO JUNIOR, CASADO, SOCIO DIRETOR, RG RG 10521-D CREA-CE, CPF 213.840.533-87
FONE (FAX) : (85) 3091.1248 / (85) 3273-3786 E-MAIL: DYNAMIKUS@UOL.COM.BR
BANCO: BANCO DO BRASIL AG:3515-7 C/C :26782-1


PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 24.01.02/2017
ABERTURA: 22/02/2017 AS 09:00

Prezados Senhores,
Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preços, conforme planilha abaixo, referente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 24.01.02/2017, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE/CE.

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

PROPOSTA DE PREÇO

LOTE 01 - ELETROSOMESTICO										
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	MARCA	VR. UNIT	VR. UNIT POR EXTENSO	VR TOTAL	VR. TOTAL POR EXTENSO		
1	FREZER VERTICAL 228 LTS. 1 (UMA) PORTA. CONTROLE EXTERNO DA TEMPERATURA.PAINEL/DISPLAY. ALARME SONORO. SISTEMA FROST FREE, QUE TORNA DESNECESSÁRIO FAZER O DEGEL. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A.	UND	1	CONSUL	3.536,00	três mil, quinhentos e trinta e seis reais	3.536,00	três mil, quinhentos e trinta e seis reais		
2	GELADEIRA 300L - CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM MINIMA DE 300 LITROS; DEGELO AUTOMÁTICO. CONTROLE EXTERNO DA TEMPERATURA. SISTEMA FROST FREE, QUE TORNA DESNECESSÁRIO FAZER O DEGEL. GAVETAÇÃO PARA FRUTAS E LEGUMES. PRATELEIRAS ARAMADAS REMOVÍVEIS COM ALTURA REGULÁVEL, PRATELEIRA FUNDADA NA PORTA DO REFRIGERADOR. ESPAÇO PARA GARRAFAS DE ATÉ 2,5 LITROS. PÉS DESLIZANTES NIVELADORES FRONTAIS E TRASEIROS. GAVETA EMBUTIDA. ILUMINAÇÃO INTERNA. COR: BRANCO. VOLTAGEM: 220V. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A NO INMETRO. GARANTIA: MINIMO 12 MESES	UND	1	CONSUL	2.108,00	dois mil, cento e oito reais	2.108,00	dois mil, cento e oito reais		
VALOR TOTAL LOTE 01							cinco mil, seiscentos e quarenta e quatro reais		5.644,00	
LOTE 02 - MOBILIÁRIO										
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	MARCA	VR. UNIT	VR. UNIT POR EXTENSO	VR TOTAL	VR. TOTAL POR EXTENSO		
1	ARMÁRIO DE AÇO - 0,75X0,75M	UND	5	QUALITY	265,20	duzentos e sessenta e cinco reais e vinte centavos	1.326,00	um mil, trezentos e vinte e seis reais		
2	ARQUIVO DE AÇO C/ 03 GAVETAS - ARQUIVO EM AÇO: COM 03 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS; PORTA ETIQUETA ESTAMPADO; PUXADORES PLÁSTICOS CROMADOS; FECHADURA PAPAIZ COM DISPOSITIVO QUE TRAVA SIMULTANEAMENTE TODAS AS GAVETAS; SAPATAS PLÁSTICAS NIVELADORAS PINTURA EPOXI EM DIVERSAS CORES.	UND	1	QUALITY	337,88	trezentos e trinta e sete reais e oitenta e oito centavos	337,88	trezentos e trinta e sete reais e oitenta e oito centavos		




DYNÂMİKUS GRUPOS GERADORES LTDA

Rua Bismark Sá, 265 - Precabura - Ensebio - Ceará Cep: 61.760-000
 C.N.P.J.: 01.252.361/0001-98 C.G.F.: 06.972.360-5
 E-mail: dynamikus@uol.com.br

<p>3 BANCADA COM PEDAL PARA DETRITOS 10L - MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO - AÇO INOXIDÁVEL; CAPACIDADE - MÍNIMO DE 10 LITROS AÇIONAMENTO DA TAMPA - TAMPA AÇIONADA POR PEDAL SEM SUPORTE</p>	UND	10	MEMBER'S MARK	186,97	cento e oitenta e seis reais e noventa e sete centavos	1.869,70	um mil, oitocentos e sessenta e nove reais e setenta centavos
<p>4 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO - ESPECIFICAÇÃO : CADEIRA APROXIMAÇÃO EMPILHÁVEL COM ENCOSTO E ASSENTO FIXOS. POSSUI CURVATURA ANATÔMICA NO ASSENTO E NO ENCOSTO, DE FORMA A PERMITIR A ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR, SE ADAPTANDO MELHOR À COLUMNA VERTEBRAL. ASSENTO INJETADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM COR PADRONIZADA POR PIGMENTOS ESPECIAIS. NERVURAS NA PARTE INFERIOR E FUROS DE AEREAÇÃO EM DESENHO ELÍPTICO. - FIXADO POR PARAFUSO TIPO FENDA CRUZADA ESPECIAL PARA PLÁSTICO. ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM COR PADRONIZADA POR PIGMENTOS ESPECIAIS. PEGA-MÃO PARA AUXILIAR EM MOVIMENTAÇÕES E TRANSPORTE. FUROS DE AEREAÇÃO EM DESENHO ELÍPTICO. FIXAÇÃO DO ENCOSTO POR 2 PINOS INJETADOS DO MESMO MATERIAL, POR ENCAIXE E FURO NO TUBO SUPORTE DO ENCOSTO. ESTRUTURA DO TIPO P, CONFECCIONADA COM TUBOS DE AÇO CURVADOS A FRIO EM MÁQUINA CURVADORA CNC, E UNIDOS POR SOLDA DO TIPO MIG, FORMANDO UM MONOBLOCO DE ALTA RESISTÊNCIA, E RECALIBRADA EM GABARITOS ESPECIAIS PARA CONTROLE DIMENSIONAL. PERNAS CONFECCIONADAS EM TUBOS DE AÇO SAE 1020, REDONDOS 22,22 MM COM 1,06 MM DE ESPESSURA, E TRAVESSAS CONFECCIONADAS EM TUBOS DE AÇO SAE 1020 19,05MM, COM ESPESSURA DAS PAREDES DE 1,06 MM. SUPORTE DO ENCOSTO EM TUBOS DE AÇO SAE 1020, OBLONGOS 16X30MM E ESPESSURA DA PAREDE DE 1,5 MM; SAPATAS E PONTIEIRAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO NA COR PRETA. A ESTRUTURA TEM QUE POSSUIR TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM FOSFATO DE ZINCO, (EXECUTADO EM LINHA AUTOMÁTICA DE OITO TANQUES, SEM USO DE PRODUTOS COLORADOS PARA DESENGRARE, E COM POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS DA FEPAM-RS), PROPORCIONANDO PROTEÇÃO CONTRA CORROSAO E PARA UMA MELHOR ANCORAGEM DA TINTA, EVITANDO ASSIM O DESCOLAMENTO DA MESMA; A TINTA UTILIZADA PARA A PINTURA É EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER-ÉPOXI), W-ECCO, ATENDENDO NORMA EUROPEIA ROHS, ISENTA DE METAIS PESADOS, NA COR PRETO, COM CAMADA DE 60 MICRONS, ONDE TODAS AS PEÇAS SÃO CURADAS EM ESTUFA, A TEMPERATURA DE 200º C. POLTRONA BASEADA NAS NORMAS NR17 - NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, QUE TRATA DA ERGONOMIA; E DA NBR 13962 - DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), APRESENTAR CERTIFICADO. DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA DO ASSENTO: 460 MM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 400 MM; LARGURA DO ENCOSTO: 460 MM; ALTURA DO ENCOSTO: 260 MM; PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA: 525 MM; ALTURA TOTAL DA CADEIRA: 825 MM; ALTURA DO ASSENTO: 450 MM; LARGURA TOTAL DA CADEIRA: 545 MM. MONTAGEM : INCLUSA.</p>	UND	6	1. FLEX	105,40	cento e cinco reais e quarenta centavos	632,40	seiscentos e trinta e dois reais e quarenta centavos
<p>5 CADEIRA FIXA DE AÇO/FERRO PINTADA</p>	UND	31	1. FLEX	137,70	cento e trinta e sete reais e setenta centavos	4.288,70	quatro mil, duzentos e sessenta e oito reais e setenta centavos

(Handwritten signatures and initials)




DYNÁMIKUS GRUPOS GERADORES LTDA

Rua Bismark Sd. 265 - Precabura - Esébio - Ceará Cep: 61.760-000
 C.N.P.J.: 01.252.361/0001-98 C.G.F.: 06.972.360-5
 E-mail: dynamikus@uol.com.br

<p>6</p> <p>CONTEÚDO: ORTODONTOLÓGICA BOX SOLTEIRO - CONTENDO 1 (UM) BOX PARA COLCHAO SOLTEIRO COM APROXIMADAMENTE 25 CM DE ALTURA, 88CM DE LARGURA E 188CM DE PROFUNDIDADE, POSSUI REVESTIMENTO 100% POLIESTER BORDADO E TNT NO TAMPO, 6 PÉS (COM RODÍZIOS INCLUSOS), CANTONERIAS DE ESTRUTURAÇÃO: 1 (UM) COLCHAO SOLTEIRO COM 14 CM DE ALTURA, 88 CM DE LARGURA E 188 CM DE PROFUNDIDADE, TECIDO ANTIALÉRGICO EM ALGODÃO OU ALGODÃO E VISCOSE. TRATAMENTO ANTIACARO, ANTI-FUNGOS E ANTIMOFO COM SELO DE QUALIDADE DO IMETRO.</p>	UND	8	ORTOBOM	1.647,30	um mil, seiscentos e quarenta e sete reais e trinta centavos	13.178,40	treze mil, cento e setenta e oito reais e quarenta centavos
<p>7</p> <p>LONGARINA 5 LUGARES - ESPECIFICAÇÃO CONJUNTO AUDITÓRIO C/05 LUGARES COM ENCOSTO E ASSENTO FIXOS. POSSUI CURVATURA ANATÔMICA NO ASSENTO E NO ENCOSTO, DE FORMA A PERMITIR A ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR, SE ADAPTANDO MELHOR À COLUNA VERTEBRAL. ASSENTO INJETADO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM COR PADRONIZADA POR PIGMENTOS ESPECIAIS. NERVURAS NA PARTE INFERIOR E FUIROS DE AERAÇÃO EM DESENHO ELÍPTICO. - FIXADO POR PARAFUSO TIPO FENDA CRUZADA ESPECIAL PARA PLÁSTICO, ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM COR PADRONIZADA POR PIGMENTOS ESPECIAIS. PEGA-MÃO PARA AUXILIAR EM MOVIMENTAÇÕES E TRANSPORTE. FUIROS DE AERAÇÃO EM DESENHO ELÍPTICO. FIXAÇÃO DO ENCOSTO POR 2 PINOS INJETADOS DO MESMO MATERIAL, POR ENCAIXE E FURO NO TUBO SUPORTE DO ENCOSTO. ESTRUTURA DO TIPO P, CONFECCIONADA COM TUBOS DE AÇO CURVADOS A FRIO EM MÁQUINA CURVADORA CNC, E UNIDOS POR SOLDA DO TIPO MIG, FORMANDO UM MONOBLOCO DE ALTA RESISTÊNCIA, E RECALIBRADA EM GABARITOS ESPECIAIS PARA CONTROLE DIMENSIONAL.. PERNAS CONFECCIONADAS EM TUBOS DE AÇO SAE 1020, REDONDOS 22,22 MM COM 1,06 MM DE ESPESURA, E TRAVESSAS CONFECCIONADAS EM TUBOS DE AÇO SAE 1020, 19,05MM, COM ESPESURA DAS PAREDES DE 1,06 MM. SUPORTE DO ENCOSTO EM TUBOS DE AÇO SAE 1020, OBLONGOS 16X30MM E ESPESURA DA PAREDE DE 1,5 MM; SAPATAS E PONTIERS EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO NA COR PRETA. A ESTRUTURA POSSUI TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM FOSFATO DE ZINCO, (EXECUTADO EM LINHA AUTOMÁTICA DE OITO TANQUES, SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE, E COM POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS DA FEPA/RS), PROPORCIONANDO PROTEÇÃO CONTRA CORROSAO E PARA UMA MELHOR ANCORAGEM DA TINTA, EVITANDO ASSIM O DESCOLAMENTO DA MESMA, A TINTA UTILIZADA PARA A PINTURA E EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIESTER - EPÓXI), W-ECO, ATENDENDO NORMA EUROPEIA ROHS, ISENTA DE METAIS PESADOS, NA COR PRETO, COM CAMADA DE 60 MICRONS, ONDE TODAS AS PEÇAS SÃO CURVADAS EM ESTUFA, A TEMPERATURA DE 2000°C .. DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA DO ASSENTO: 460 MM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 400 MM; LARGURA DO ENCOSTO: 480 MM; ALTURA DO ENCOSTO: 260 MM; PROFUNDIDADE TOTAL DA LONGARINA: 1650 MM; ALTURA TOTAL DA CADEIRA: 825 MM; ALTURA DO ASSENTO: 450 MM; LARGURA TOTAL DA CADEIRA: 545 MM. POLTRONA BASEADA NA NORMAS NR17 - NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, QUE TRATA DA ERGONOMIA, E DA NBR 13962 - DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), APRESENTAR CERTIFICADO. MONTAGEM : INCLUSA.</p>	UND	10	J. FLEX	497,25	quatrocentos e noventa e sete reais e vinte e cinco centavos	4.972,50	quatro mil, novecentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos
<p>8</p> <p>MESA GERENCIA TAMPO FABRICADO C/PAINEL DE MADEIRA ESPECIFICAÇÃO : MESA GERÊNCIA TAMPO FABRICADO C/PAINEL DE FIBRA DE MADEIRA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES DE LAMINADO MELAMÍNICO (BP), PERFIL EXTRUDADO EM PVC FLEXIVEL E MACÍCO TIPO "GATA", RETAGUARDA E PÉS METÁLICOS EM AÇO E PONTIERS EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO COM SAPATAS NIVELADORA. ESTRUTURA: CONFECCIONADO EM CHAPAS MELAMÍNICO (BP) DE 25MM DE ESPESURA CHAPA DE AÇO N.º 18 (1,20MM), N.º 24 (0,60MM) E N.º 28 (0,40MM). ACABAMENTO P/AS PARTES EM AÇO: TRATADO PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ C/CAMADA DE 30 A 40 MICRONS C/SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C. (NA CAR CINZA CRISTAL). DIMENSÕES: ALT. X LARG. X PROF. = 740MM X 1400MM X 657MM. GAVETEIRO AÉREO C/02 GAVETAS COM CHAVE, GABINETE EM CHAPA DE AÇO E FRENTE DA GAVETA EM LAMINADO MELAMÍNICO C/PUXADORES. MONTAGEM INCLUSA.</p>	UND	1	J. FLEX	535,50	quinhentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos	535,50	quinhentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos
<p>9</p> <p>MESA GERENCIA TAMPO FABRICADO C/PAINEL DE MADEIRA ESPECIFICAÇÃO : MESA GERÊNCIA TAMPO FABRICADO C/PAINEL DE FIBRA DE MADEIRA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES DE LAMINADO MELAMÍNICO (BP), PERFIL EXTRUDADO EM PVC FLEXIVEL E MACÍCO TIPO "GOTA", RETAGUARDA E PÉS METÁLICOS EM AÇO E PONTIERS EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO COM SAPATAS NIVELADORA. ESTRUTURA: CONFECCIONADO EM CHAPAS MELAMÍNICO (BP) DE 25MM DE ESPESURA CHAPA DE AÇO N.º 18 (1,20MM), N.º 24 (0,60MM) E N.º 28 (0,40MM). ACABAMENTO P/AS PARTES EM AÇO: TRATADO PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ C/CAMADA DE 30 A 40 MICRONS C/SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C. (NA CAR CINZA CRISTAL). DIMENSÕES: ALT. X LARG. X PROE. = 740MM X 1400MM X 657MM. GAVETEIRO AÉREO C/03 GAVETAS COM CHAVE, GABINETE EM CHAPA DE AÇO E FRENTE DA GAVETA EM LAMINADO MELAMÍNICO C/PUXADORES. MONTAGEM INCLUSA.</p>	UND	6	J. FLEX	596,70	quinhentos e noventa e seis reais e setenta centavos	3.580,20	três mil, quinhentos e oitenta reais e vinte centavos

(Handwritten signature and initials)

3




DYNÂMİKUS GRUPOS GERADORES LTDA

Rua Bismark S4 265 - Picebuira - Eusébio - Ceará Cep: 61.760-000
 C.N.P.J.: 01.252.361/0001-98 C.G.F.: 06.972.360-5
 E-mail: dynamikus@uol.com.br

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	MARCA	VR. UNIT	VR. UNIT POR EXTENSO	VR TOTAL	VR. TOTAL POR EXTENSO	
10	MESA DE ESCRITÓRIO - AÇO/FERRO PINTADO COM 2 GAJETAS	UND	1	QUALITY	333,37	trezentos e trinta e três reais e trinta e sete centavos	333,37	trezentos e trinta e três reais e trinta e sete centavos	
11	MESA PARA COMPUTADOR - MATERIAL DE CONFECÇÃO MDF, COM SUPORTE PARA CPU, IMPRESSORA E TECLADO	UND	2	J. FLEX	214,20	duzentos e quatorze reais e vinte centavos	428,40	quatrocentos e vinte e oito reais e quarenta centavos	
12	POLTRONA HOSPITALAR - POLTRONA RECLINÁVEL: ESTRUTURA EM TUBO REDONDO: 1" X 1,50 MM. ASSENTO, ENCOSTO, APOIO DE BRAÇOS E PERNAS ESTOFADOS COM REVESTIMENTO EM COURVIM. MOVIMENTOS SIMULTÂNEOS DO ENCOSTO E DESCANSA PÉS, RECLINÁVEL EM 4 POSIÇÕES SIMULTÂNEAS. PÉS COM PONTIWEIRAS DE BORRACHA ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI E TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO	UND	12	QUALITY	1.441,60	um mil, quatrocentos e quarenta e um reais e sessenta centavos	17.299,20	dezesete mil, duzentos e noventa e nove reais e vinte centavos	
VALOR TOTAL LOTE 02				quarenta e oito mil, setecentos e sessenta e dois reais e vinte e cinco centavos				48.762,25	
LOTE 03 - EQUIPAMENTOS I									
1	ASPIRADOR HOSPITALAR. MOTOR: MONOFÁSICO COM CAPACITOR PERMANENTE 1/5 HP; ROTAÇÕES: 1.750 RPM; AMPERAGEM: 2,4 A EM 110 V E 1,25 A EM 220 V; FLUXO: 34 LITROS DE AR P/ MIN (LIVRE); COMPRESSOR: A PISTÃO OSCILANTE; FRASCO COLETOR: CAPACIDADE DE 3,25 LITROS DE VIDRO AUTOCILAVÁVEL; TAMPA DO FRASCO: BORRACHA COM ACOPLAMENTO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA INCORPORADA; VÁLVULA DE SEGURANÇA: CONTRA TRANSBORDAMENTO DO FRASCO; E FILTRO BACTERICIDA. DEVE CANTER: 01 BOMBA DE VACUO; 02 FRASCOS COLETORES; 02 TAMPAM DE BORRACHA COM VÁLVULA DE SEGURANÇA ACOPLADA; 01 JOGO DE CÂNULAS (03 UNIDADES); 02 METROS DE TUBO DE SILICONE; 01 FILTRO BACTERICIDA; 01 VACUOMETRO; 01 FOLHETO COM MANUAL DE INSTRUÇÕES: BASE COM RODÍZIOS.	UND	6	ASPIRAVIDA	2.300,10	dois mil e trezentos reais e dez centavos	13.800,60	treze mil e oitocentos reais e sessenta centavos	
VALOR TOTAL LOTE 03				treze mil e oitocentos reais e sessenta centavos				13.800,60	
LOTE 04 - EQUIPAMENTOS II									
1	BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTA DIGITAL CAPACIDADE ATÉ 200 KG, FRAÇÃO DE 100 GRAMAS COM TAPETE ANTIDERRAPANTE EM BORRACHA	UND	1	BALMAK	1.392,30	um mil, trezentos e noventa e dois reais e trinta centavos	1.392,30	um mil, trezentos e noventa e dois reais e trinta centavos	
2	BALANÇA ELETRÔNICA PEDIATRICA DIGITAL, CAPACIDADE PARA 15 KG, DIVISÕES DE 5G, PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA. CONCHA ANATÔMICA EM POLIPROPILENO	UND	1	BALMAK	754,80	setecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos	754,80	setecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos	
VALOR TOTAL LOTE 04				dois mil, cento e quarenta e sete reais e dez centavos				2.147,10	
LOTE 05 - EQUIPAMENTOS III									
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	MARCA	VR. UNIT	VR. UNIT POR EXTENSO	VR TOTAL	VR. TOTAL POR EXTENSO	

(Handwritten signatures and initials)




DYNÂMİKUS GRUPOS GERADORES LTDA

Rua Bismark, Sd. 265 - Precabura - Eusébio - Ceará Cep: 61.760-000

C.N.P.J.: 01.252.361/0001-98 C.G.F.: 06.972.360-5

E-mail: dynamikus@uol.com.br

<p>1</p> <p>Equipamento para monitoramento de partos e batimentos cardíacos e de movimentos fetais. O equipamento deve ser capaz de registrar em tempo real as informações de contrações uterinas e do batimento cardíaco fetal. Deve ser de fácil manuseio. Com tempo de monitoramento programável: 10, 20, 30, 40, 50, 60 minutos. Deve calcular a frequência basal, o coeficiente de variabilidade e o desvio padrão. Com impressora térmica integrada, com impressão em tempo real com impressão em papel térmico e velocidade de impressão programável: 10, 20, 30 mm/min. Com botão marcador de eventos, registro de movimentos fetais. Deve possuir saída RS - 232 C e software que permite a conexão ao computador ou notebook para arquivamento de exames em pastas de trabalho com data do monitoramento, nome do paciente, idade, D.U.M., data provável do parto e relatórios através de uma impressora jato de tinta. Equipado com fonte chaveada e possui livre voltagem de 90 a 250 VAC - 50/60 Hz. Deve apresentar os valores dos batimentos cardíaco-fecal (BCF) mensurados pelo transdutor de ultra-som numa escala de BPM, e as mudanças na tensão abdominal causada por contrações uterinas monitoradas pelo roco transmissor (TOCO) numa escala de 0 a 100 representadas em display numérico digital no painel do aparelho. Com programação de valores dos alarmes para frequência cardíaca: bradicardia, taquicardia e toco, podem ser ativados de forma independente. Deve permitir monitoramento gemelar. Acessórios que acompanham o equipamento: 01 - TOCO transmissor; 02 - transdutor de US; 01 - bolsa para transporte; 02 - frascos de gel para contato; 01 - alarme para estimulação sonora; 01 - CD - contendo o software de trabalho; 01 - botão pulsador de marcação de eventos; 01 - cabo de alimentação de energia elétrica; 01 - rack com rodízios de fácil movimentação; 01 - cabo de comunicação tipo serial 09 pinos; 02 - cinta elástica para fixação do transdutor de U.S.; 02 - bobinas de papel termo sensível de fácil instalação</p>	<p>UND</p> <p>1</p>	<p>MEDPEI</p> <p>37.230,00</p>	<p>trinta e sete mil, duzentos e trinta reais</p>	<p>37.230,00</p>	<p>trinta e sete mil, duzentos e trinta reais</p>
--	---------------------	--------------------------------	---	------------------	---



DYNÂMİKUS GRUPOS GERADORES LTDA

Rua Bismark Sá, 265 - Precabura - Ensebio - Ceará Cep: 61.760-000
 C.N.P.J.: 01.252.361/0001-98 C.G.F.: 06.972.360-5
 E-mail: dynamikus@uol.com.br

2	<p>CARDIOVERSOR • DESFIBRILADOR COM MARCA-PASSO E OXIMETRIA; • DESFIBRILADOR/MONITOR PORTATIL COM TECNOLOGIA DE ONDA BIFÁSICA COM AJUSTE AUTOMÁTICO DE CORRENTE PARA CHOQUE POSSIBILIDADE DE DESFIBRILAÇÃO EM MODO SINCRONIZADO (CARDIOVERSÃO) E NÃO SINCRONIZADO, DESFIBRILAÇÃO MANUAL COM ESCALA SELECIONÁVEL EM 12 PASSOS NO PAINEL FRONTAL; • MARCA-PASSO TRANSCUTÂNEO DE CORRENTE CONSTANTE E LARGURA DE PULSO DE 40MS; • DETECÇÃO DA MAIORIA DOS PULSOS DE MARCAPASSOS IMPLANTÁVEIS, DEVE POSSUIR AJUSTE DE FREQUÊNCIA ENTRE 40 A 180 PPM; • OXIMETRIA DE PULSO; • PÁS DE DESFIBRILAÇÃO EXTERNA ADULTA COM PEDIÁTRICA EMBUTIDA; • DEVE INDICAR NÍVEL DE IMPEDÂNCIA DE CONTATO DIRETAMENTE NAS PÁS EXTERNAS; • DEVE PERMITIR A CARGA DE ENERGIA MÁXIMA EM ATÉ 8 SEGUNDOS COM UMA BATERIA TOTALMENTE CARREGADA; • POSSIBILIDADE DE VISUALIZAÇÃO DE 12 DERIVAÇÕES DE ECG NA TELA DO DESFIBRILADOR COM CABO DE 10 VIAS; • MONITOR DE ECG COM TRAÇADO CONTÍNUO ATRAVÉS DE TELA LCD COLORIDA DE ALTA RESOLUÇÃO COM NO MÍNIMO 6,5" E CAPTAÇÃO DO ECG ATRAVÉS DE CABO DE PACIENTE, ELETRODO DE MULTI-FUNÇÃO OU ATRAVÉS DAS PÁS EXTERNAS COM SAÍDA ÚNICA PARA DESFIBRILAÇÃO E MARCAPASSO; • DEVE POSSUIR MODOS MANUAL E SEMI-AUTOMÁTICO DE DESFIBRILAÇÃO (DEAI); • REGISTRO DE ECG EM 7 DERIVAÇÕES ATRAVÉS DE PAPEL COM LARGURA MÍNIMA DE 70MM, MANUAL OU AUTOMÁTICO APÓS DESFIBRILAÇÃO OU QUALQUER EVENTO ACIONADOR DE ALARME; • DEVE POSSUIR ALARME VISUAL E SONORO PARA CARGA DE BATERIA BAIXA E DEVE PAUSAR ALARMES NO MOMENTO DA DESCARGA; • POSSUIR TECLA DEDICADA PARA MARCAÇÃO DE EVENTOS NO PAINEL FRONTAL; • O EQUIPAMENTO DEVE REALIZAR AUTO-TESTE PARA VERIFICAR SUA FUNCIONALIDADE, CIRCUITO DO ECG, CARGA E DESCARGA DO CHOQUE E CARGA DA BATERIA, SINALIZANDO VISUALMENTE QUANDO APROVADO E REPROVADO; • ALIMENTAÇÃO EM REDE ALTERNADA 110/220 V AUTOMÁTICO; • BATERIA RECARREGAVEL COM AUTONOMIA MÍNIMA PARA 4 HORAS DE MONITORIZAÇÃO DE ECG SEM A NECESSIDADE DE TROCA OU RECARGA DA BATERIA DURANTE ESTE PERÍODO, COM INDICAÇÃO DE NÍVEL DE CARGA NA PRÓPRIA BATERIA; • EQUIPAMENTO RESISTENTE DEVE POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE POEIRA E LIQUIDOS IGUAL OU SUPERIOR A IPX4; • ACOMPANHA CADA EQUIPAMENTO; • 01 (UM) SOFTWARE EM PORTUGUES; • 01 (UM) MARCA-PASSO NÃO INVASIVO • 01(UM) SENSOR ADULTO DE OXIMETRIA; • 01(UM) SENSOR PEDIÁTRICO DE OXIMETRIA • 01 (UM) CABO DE ECG 5 VIAS ADULTO/PEDIÁTRICO • 01 (UM) GUIA INSTRUÇÃO USUÁRIO • 05 (CINCO) PARES DE PÁS ADESIVAS ADULTO (CONECTOR "CHATÓ"); • 01 (UMA) BATERIA RECARREGAVEL; • 01 (UM) ROLO DE PAPEL • 01 (UM) CABO DE ALIMENTAÇÃO; • DEVE TER REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA E ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES; • DEVE POSSUIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM FORTALEZA COM COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA MÍNIMA DE 1 ANO NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DO PRODUTO EM QUESTÃO; • GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS A CONTAR A PARTIR DA DATA DE INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO E COMPROVADO SEU CORRETO FUNCIONAMENTO. TREINAMENTO OPERACIONAL. MANUAIS DE OPERAÇÃO.</p>	UND	3	ECARFX	15.444,50	quinze mil, quatrocentos e quarenta reais e cinquenta centavos	46.333,50	quarenta e seis mil, trezentos e trinta e três reais e cinquenta centavos
3	<p>COLPOSCÓPIO - ESPECIFICAÇÕES DA CABECA ÓPTICA - COLPOSCÓPIO: SISTEMA GALILEU - BINOCULARES: RETO - 160MM COM BINÓCULO REMOVÍVEL - OCULARES: 12,5X - DISTÂNCIA INTERPUPILAR 21 MM - DIÓPTICAS: -50 ATÉ +5D - AJUMENTOS: 3X; 4X; 7X; 11 X; 17X - CAMPO DE VISÃO: 80MM - DISTÂNCIA INTERPUPILAR: 55MM ATÉ 75MM - FOCALIZAÇÃO: MACRO FOCALIZAÇÃO COM MOVIMENTO DO APARELHO E MICRO FOCALIZAÇÃO POR CREMALHEIRA COM VARIAÇÃO DE 40MM COM AJUSTE MANUAL. - DISTÂNCIA DE TRABALHO: 300MM. ESPECIFICAÇÕES DA ESTATIVA - TIPO: PEDESTAL RETO, PORTÁTIL, DE CHÃO - ÂNGULO DE ROTAÇÃO: 360° - NÍVEL DE ELEVAÇÃO: 170MM - TAMANHO DA BASE: 600MM - PÊSO: 20KG - ALTURA DA OBLETIVA ATÉ O CHÃO: 1000 - 1170MM ILUMINAÇÃO - TIPO DE ILUMINAÇÃO: COAXIAL COM CABO DE FIBRA ÓPTICA - FONTE DE LUZ FRIA: LÂMPADA HALOGENIA - 15V I 150W - CONTROLE DE ILUMINAÇÃO: 03 POSIÇÕES - CAMPO DE ILUMINAÇÃO: 80MM - CORRENTE ELÉTRICA: AC 110V / 220V - 200W - FILTRO: VERDE ACESSÓRIOS - SISTEMA DE VÍDEO - DIVISOR DE LUZ - ADAPTADOR PARA CÂMERA DE VÍDEO</p>	UND	1	MEDPEI	26.928,00	vinte e seis mil, novecentos e vinte e oito reais	26.928,00	vinte e seis mil, novecentos e vinte e oito reais

(Handwritten signatures and initials)



DYNÂMİKUS GRUPOS GERADORES LTDA

Rua Bismark Sá, 265 - Precabura - Eusebio - Ceará Cep: 61.760-000

C.N.P.J.: 01.252.361/0001-98 C.G.F.: 06.972.360-5

E-mail: dynamikus@uol.com.br

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	MARCA	VR. UNIT	VR. UNIT POR EXTENSO	VR TOTAL	VR. TOTAL POR EXTENSO	
4	<p>ELÉTRICO: DISPLAY LCD COM TELA DE PELO MENOS 4" (CORLORIDO (RESOLUCAO MINIMA DE 320X240)); ALIMENTAÇÃO: 220VAC, 60HZ; DEVE PERMITIR AQUISIÇÃO DE NO MÍNIMO 06 CANAIS; BATERIA INTERNA RECARREGAVEL DE COM DURAÇÃO MINIMA DE 2 HORAS; 12 DERIVAÇÕES ECG SIMULTÂNEAS; AJUSTE AUTOMÁTICO DA LINHA DE BASE; FILTRO DE RUÍDO DE REDE ELÉTRICA DE 60HZ; FILTRO DE TREMOR MUSCULAR; MODO DE GRAVAÇÃO: AUTOMÁTICO, MANUAL E RÍTMICO; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: 5MM/S, 10MM/S, 25MM/S E 50 MM/S; PROTEÇÃO CONTRA DESBRILADOR; INTERFACE DE COMUNICAÇÃO ETHERNET; DETECÇÃO DE IMPRESSÃO DE MARCAPASSO; MEDIDA E INTERPRETAÇÃO AUTOMÁTICA DE ECG; INDICAÇÃO DE ELÉTRODO SOLTO OU MAL CONECTADO; MEMÓRIA COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO MÍNIMO PARA 100 EXAMES; CONEXÕES USB; CONEXÃO RS-232; INFORMAÇÃO DO ESTADO DA BATERIA E DE CONEXÃO COM REDE ELÉTRICA NA TELA; GANHO DE AMPLITUDE: 2,5MM/MV, 5MM/MV, 10MM/MV, 20MM/MV E AUTOMÁTICO; CIRCUITO ISOLADO; DEVE ACOMPANHAR NO MÍNIMO: CARRO PARA MOVIMENTAÇÃO DO EQUIPAMENTO; PAPEL SUFICIENTE PARA REALIZAR 500 EXAMES; UM CABO PACIENTE DE 10 VIAS; 4 ELÉTRODOS TIPO CLIP; 6 ELÉTRODOS TIPO PERRA; 1 TUBO DE GEL PARA 43CG; DEVE TER REGISTRO VALIDO NA ANVISA E ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES; DEVE POSSUIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM FORTALEZA COM COMPROVACAO DE EXPERIÊNCIA MINIMA DE 1 ANO NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DO PRODUTO EM QUESTÃO; GARANTIA MINIMA DE 2 ANOS A CONTAR A PARTIR DA DATA DE INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO E COMPROVADO SEU CORRETO FUNCIONAMENTO. TREINAMENTO OPERACIONAL. MANUAL DE OPERAÇÃO.</p>	UND	1	ECARFIX	7.633,00	sete mil, seiscentos e trinta e três reais	7.633,00	sete mil, seiscentos e trinta e três reais	
5	<p>DETECTOR DE BATIMENTOS CÁRDIO FETAL. MODELO MESA. CARÇAÇA PLÁSTICA: ULTRA-SONICO (DOPPLERULTRASOUND), PORTÁTIL, COM ESTOJO E SALDA PARA AUSCULTADOR INDIVIDUAL; TRANSDUTOR A CRISTAL FIXO: DETECÇÃO DO FLUXO DO CORDÃO UMBILICAL; PROCEDENCIA: NACIONAL</p>	UND	4	MEDPEJ	799,00	setecentos e noventa e nove reais	3.196,00	três mil, cento e noventa e seis reais	
6	<p>OXÍMETRO DE PULSO - PORTÁTIL (DE MÃO) MICROPROCESSADO PARA ADULTO, INFANTIL E NEONATAL; TELA DE CRISTAL/PLASMA LÍQUIDO, COM DISPOSITIVO DE AJUSTE DE CONTRASTE DE TELA; MONITORIZAÇÃO DOS VALORES DE SATURAÇÃO SANGÜÍNEA, PULSO E DA ONDA PLESTIMOGRÁFICA PARA 24 DE MONITORAÇÃO; DISPLAY COM LUMINOSIDADE AJUSTÁVEL; GRÁFICO DE TENDÊNCIA PARA 24 HS DE MONITORAÇÃO; AJUSTE DOS ALARMES SONORO E VISUAL; BATERIA RECARREGÁVEL; ALIMENTAÇÃO: 220V/60HZ. ACOMPANHAMI: 01 (UM) SENSOR PEDIÁTRICO / NEONATO; 01 (UM) SENSOR ADULTO / PEDIÁTRICO DE DEDO.</p>	UND	5	MD	2.444,89	dois mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e nove centavos	12.224,45	doze mil, duzentos e vinte e quatro reais e quarenta e cinco centavos	
VALOR TOTAL LOTE 05		cento e trinta e três mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e noventa e cinco centavos						133.544,95	
LOTE 06 - EQUIPAMENTOS IV									
1	<p>CONJUNTO DE RESSUCITADOR MANUAL-KIT ADULTO, AUTOCLAVAVEL, EM SILICONE - REANIMADOR VENTILATÓRIO MANUAL TIPO AMBU' - ADULTO UM REANIMADOR VENTILATÓRIO MANUAL COM RESERVATÓRIO PARA OXIGÊNIO, CONFECCIONADO EM SILICONE AUTOCLAVAVEL E RESISTENTE A DESINFECÇÃO QUÍMICA, DE FÁCIL MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA O PROCEDIMENTO CORRETO DE LIMPEZA. COMPOSTO DE BALÃO, VALVULA, MÁSCARA E RESERVATÓRIO TIPO BAG REUTILIZÁVEL, COM PESO MÁXIMO DE 500 (QUINHENTOS) GRAMAS. BALÃO: CONSTRUÍDO EM SILICONE RESISTENTE. DE PAREDE ÚNICA QUE PERMITA REEXPANSÃO RÁPIDA E AUTOMÁTICA, E PERMITA MANUSEIO COM APENAS UMA DAS MÃOS: CONECTOR DE OXIGÊNIO QUE PERMITA ENRIQUECIMENTO MESMO SEM A PRESENÇA DO RESERVATÓRIO TIPO BAG; CAPACIDADE PARA O TAMANHO ADULTO DE 1.500 ML. A 2.000 ML., VALVULA: UNIDIRECIONAL: CONEXÃO PERREITA COM A BOLSA E COM A MÁSCARA, DE FÁCIL MANUSEIO E SEM QUALQUER ESCAPE; BAIXA RESISTÊNCIA INSPIRATÓRIA E EXPIRATÓRIA DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE REANIMAÇÃO RESPIRATÓRIA; ALTA SENSIBILIDADE A COMPLACÊNCIA PULMONAR; SISTEMA DE CONEXÃO COM A MÁSCARA DEVE PERMITIR MUDANÇA DO ÂNGULO DE OPERAÇÃO; DEVE POSSIBILITAR A ADAPTAÇÃO DE QUALQUER VALVULA SEM A NECESSIDADE DE RETIRADA DA VALVULA ORIGINAL; FÁCIL MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS DIVERSAS PARTES PARA POSSIBILITAR CORRETO PROCEDIMENTO DE LIMPEZA; PROVIDA DE LIMITADOR DE PRESSÃO CONFORME NORMAS TÉCNICAS DE REANIMAÇÃO; MÁSCARA: MÁSCARA DE OXIGÊNIO REUTILIZAVEL PARA ALTAS CONCENTRAÇÕES: LEVE, RESISTENTE, INODORAS, PEÇA ÚNICA CONFECCIONADA EM SILICONE OU OUTRO MATERIAL COMPATÍVEL; COM ELÁSTICO AJUSTÁVEL PARA FIXAÇÃO.</p>	UND	5	MD	241,89	duzentos e quarenta e um reais e oitenta e nove centavos	1.209,45	um mil, duzentos e nove reais e quarenta e cinco centavos	

[Handwritten signatures and initials]



DYNÂMİKUS GRUPOS GERADORES LTDA

Rua Bismark Sá, 265 - Precabura - Ensebio - Ceará Cep: 61.760-000
 C.N.P.J.: 01.252.361/0001-98 C.G.F.: 06.972.360-5
 E-mail: dynamikus@uol.com.br

2	ESFIGNOMANOMETRO DE PEDESTAL COM MANGUITO INFANTIL E ADULTO TIPO COLUMNA, ISENTO DE MERCÚRIO, COLUMNA DE MEDIÇÃO COM NO MÍNIMO 2 ESCALAS DE GRADUAÇÃO DE 2 EM 2 MILÍMETROS, COM GRAVAÇÃO NUMÉRICA DE NO MÍNIMO DE 10 EM 10 MILÍMETROS, COM PRECISÃO DE +/- 2 MMHG, OU MELHOR, COM BASE EM METAL INOXIDÁVEL E COM PESSO SUEJICIENTE PARA GARANTIR A ESTABILIDADE DO EQUIPAMENTO, COM NO MÍNIMA 2 ROZIDIZOS, HASTE EM ALUMÍNIO COM REGULAGEM DE ALTURA, VISOR CLARO COM MEDIDAS DE 0 A 300MMHG, COM TUBO EM ESPIRAL EM PVC, COM COMPARTIMENTO PARA ARMAZENAMENTO DE MANGUITO E PÉRA, COM MANOMETRO ANEROIDE, DEVERA ACOMPANHAR CADA EQUIPAMENTO: A) 01 (UM) BRACADEIRA EM NYLON PARA ADULTO, DE VELCRO COM PERA, B) 02 (DOIS) MANGUITO COM VALVULA DE CONTROLE EM METAL CROMADO C) 01 BRACADEIRA EM NYLON INFANTIL, DE VELCRO COM PERA	UND	3	PREMIUM	493,88	quatrocentos e noventa e três reais e oitenta e oito centavos	1.481,64	um mil, quatrocentos e oitenta e um reais e sessenta e quatro centavos
3	ESFIGNOMANOMETRO ANEROIDE ADULTO	UND	12	PREMIUM	86,29	oitenta e seis reais e vinte e nove centavos	1.035,48	um mil e trinta e cinco reais e quarenta e oito centavos
4	ESFIGNOMANOMETRO ANEROIDE OBESO	UND	3	PREMIUM	97,31	noventa e sete reais e trinta e um centavos	291,93	duzentos e noventa e um reais e noventa e três centavos
5	ESFIGNOMANOMETRO ANEROIDE PEDIÁTRICO	UND	4	PREMIUM	86,29	oitenta e seis reais e vinte e nove centavos	345,16	trezentos e quarenta e cinco reais e dezesseis centavos
6	ESTETOSCÓPIO DUO-SOM - ADULTO ESTETOSCÓPIO ADULTO BIAURICULAR, COM AUSCULTADOR FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, QUE PERMITA AUSCULTAR SONS DE BAIXA E ALTA FREQUÊNCIA SEM A NECESSIDADE DE MUDAR O LADO DO AUSCULTADOR, COM REVESTIMENTO DA BORDA ANTI-FRIO PARA MAIOR CONFORTO DO PACIENTE, COM HASTES EM AÇO INOXIDÁVEL, TUBO EM "Y" EM PVC OU SILICONE, COM MOLLA INTERNA, COM TODAS AS PARTES DO PRODUTO DEVEREM SER ISENTAS DE LATEX, DEVERA ACOMPANHAR CADA EQUIPAMENTO: A) 02 (DOIS) PARES DE OLIVAS EM SILICONE, SEM REBARBA, B) 01 (UMA) MEMBRANA PARA A CAMPÂNULA, C) 01 (UM) ESTOJO OU BALSAS PARA ACONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO	UND	21	DIASYST	67,47	sessenta e sete reais e quarenta e sete centavos	1.416,87	um mil, quatrocentos e dezesseis reais e oitenta e sete centavos
7	ESTETOSCÓPIO DUO-SOM - PEDIÁTRICO ESTETOSCÓPIO INFANTIL BIAURICULAR, COM AUSCULTADOR FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, QUE PERMITA AUSCULTAR SONS DE BAIXA E ALTA FREQUÊNCIA SEM A NECESSIDADE DE MUDAR O LADO DO AUSCULTADOR, COM REVESTIMENTO DA BORDA ANTI-FRIO PARA MAIOR CONFORTO DO PACIENTE, COM HASTES EM AÇO INOXIDÁVEL, TUBE EM "Y" EM PVC OU SILICONE, COM MOLLA INTERNA, COM TODAS AS PARTES DO PRODUTO DEVEREM SER ISENTAS DE LATEX, DEVERA ACOMPANHAR CADA EQUIPAMENTO: A) 02 (DOIS) PARES DE OLIVAS EM SILICONE, SEM REBARBA, B) 01 (UMA) MEMBRANA PARA A CAMPÂNULA, C) 01 (UM) ESTOJO OU BOLSA PARA ACONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO	UND	3	DIASYST	38,56	trinta e oito reais e cinquenta e seis centavos	115,68	cento e quinze reais e sessenta e oito centavos
8	LARINGOSCÓPIO COM KIT ADULTO - JOGO DE LARINGOSCÓPIO ADULTO COM 3 LAMINAS: CABO PARA LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓTICA (OU ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL), TAMANHO ADULTO, FABRICADO EM LATÃO CROMADO, ENCAIXE PADRÃO INTERNACIONAL, ALIMENTADO POR DUAS PILHAS MEDIAS, LÂMPADA FACILMENTE SUBSTITUIVEL. ACONDICIONADO EM ESTOJO APROPRIADO DE FORMA QUE GARANTA A PROTEÇÃO DO PRODUTO PRONTO PARA USO, COM MANUAL TÉCNICO CONSTANDO DE NO MÍNIMO 01 ANO DE GARANTIA.	UND	4	MD	1.201,39	um mil, duzentos e um reais e trinta e nove centavos	4.805,56	quatro mil, oitocentos e cinco reais e cinquenta e seis centavos

VALOR TOTAL LOTE 06

dez mil, setecentos e um reais e setenta e sete centavos

10.701,77

LOTE 07 - EQUIPAMENTOS V

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	MARCA	VR. UNIT	VR. UNIT POR EXTENSO	VR TOTAL	VR. TOTAL POR EXTENSO
------	-----------	-----	--------	-------	----------	----------------------	----------	-----------------------

(Handwritten signatures and initials)




DYNÁMIKUS GRUPOS GERADORES LTDA

Rua Bismark Sá, 265 - Precabura - Eusébio - Ceará Cep: 61.760-000
 C.N.P.J.: 01.252.361/0001-98 C.G.F.: 06.972.360-5
 E-mail: dynamikus@unol.com.br

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	MARCA	VR. UNIT	VR. UNIT POR EXTENSO	VR TOTAL	VR. TOTAL POR EXTENSO
LOTE 08 - EQUIPAMENTOS VI								
1	FOCO CIRÚRGICO DE TETO COM CÚPULA EM AÇO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA OU EM FIBRA DE VIDRO ANTICHAMA, REVESTIDA COM GEL-COAT, ESTADO DE BULBOS; ARTICULAÇÕES VARIÁVEIS DE ÂNGULO, ALTURA E POSIÇÃO; FOCALIZAÇÃO REGULÁVEL ATRAVÉS DE UM FACIL. ALCANCE E MANUSEIO, ALÉM DE GRANDE LIBERDADE DE MOVIMENTOS; FORNECIMENTO DE LUZ FRIA, BRANCA E UNIFORME; DEVE PERMITIR DESLOCAMENTOS COM MOVIMENTOS DESLIZANTES CONTÍNUOS, SUAVES E SILENCIOSOS; ALIMENTAÇÃO ISOLADA DE ACORDO COM AS NORMAS DE SEGURANÇA ELÉTRICA IEC601-1; VARIACÃO LUMINICA MÁXIMA DE 150 A 380.000 LUX.	UND	1	RAMSOR	11.220,00	onze mil, duzentos e vinte reais	11.220,00	onze mil, duzentos e vinte reais
2	FOCO CIRÚRGICO MÓVEL COM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO POR LED'S, LIGADOS EM PARALELO, MODELO DE PEDESTAL COM RODÍZIOS E SISTEMA DE EMERGÊNCIA, COM CÚPULA EM AÇO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA OU EM FIBRA DE VIDRO ANTICHAMA, REVESTIDA COM GEL-COAT, SELADA, COM SISTEMA DE FREIOS, ROLAMENTOS E AMORTECEDOR OU TECNOLOGIA SIMILAR QUE PERMITEM O CORRETO POSICIONAMENTO DA CÚPULA, SEM A NECESSIDADE DE CONTRAPESOS. COM LUMINÂNCIA NO CAMPO OPERATÓRIO DE NO MÍNIMA 50.000 LUX, COM FILTROS QUE ATUAM NA ABSORÇÃO DO CALOR E CORREÇÃO DA TEMPERATURA DE COR NO CAMPO OPERATÓRIO, COM DIMMER PARA REGULAR A INTENSIDADE DE LUMINÂNCIA MÍNIMA DE 60% A 100% DA POTÊNCIA DO FOCO, COM CONTROLE ELETRÔNICO DE LUMINOSIDADE E AÇIONAMENTO (LIGA/DESLIGA), PROTEGIDO POR MEMBRANA PARA UMA PERFETA ASSEPSIA, COM INDICADORES LUMINOSOS DAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO DE NO MÍNIMO: INTENSIDADE LUMINOSA, FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO PELA REDE ELÉTRICA OU ATRAVÉS DO SISTEMA DE EMERGÊNCIA, COM SISTEMA DE FOCALIZAÇÃO REGULÁVEL, ATRAVÉS DE MANOPLA DE FOCALIZAÇÃO REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL, COM MOVIMENTOS MÍNIMOS DE TORÇÃO, FLEXÃO, BASCULANTE, VERTICAL E CIRCULAR, COM GIRO DE NO MÍNIMA 300 GRAUS, COM ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (RA) DE NO MÍNIMA 95, COM TEMPERATURA DE COR DE NO MÍNIMA 4.300K, SISTEMA DE EMERGÊNCIA COM BATERIA PARA MANTER O EQUIPAMENTO FUNCIONANDO POR NO MÍNIMO 120 MINUTOS EM CASO DE FALHA OU FALHA DE ENERGIA ELÉTRICA, TIPO DE ALIMENTAÇÃO: 220 V (DEPENDENDO DO LOCAL A SER INSTALADO O EQUIPAMENTO), FREQUENCIA DE 60HZ	UND	1	RAMSOR	4.494,80	quatro mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos	4.494,80	quatro mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos
VALOR TOTAL LOTE 07						quinze mil, setecentos e quatorze reais e oitenta centavos		15.714,80
LOTE 09 - EQUIPAMENTOS VII								
1	FOCO DE LUZ - CÚPULA PLÁSTICA COM 01 BULBO REFLETOR, BRAÇO ARTICULADO QUE PERMITE A MOBILIDADE DO CABECOTE EM DIVERSAS DIREÇÕES; AFASTAMENTO E APROXIMAÇÃO DA CÚPULA COM RELAÇÃO A SUPERFÍCIE; - HORIZONTAIS PARA ESQUERDA E DIREITA DE 1700 COM RELAÇÃO A POSIÇÃO NORMAL. CHAVE LIGA-DESLIGA; REFLETOR DICRÓICO QUE PERMITE A REDUÇÃO DE CALOR E MELHOR DISPERSÃO DA LUZ COM FILTRO ANTI-TÉRMICO E LINHAS MULTIFACETADAS TRANSFORMADOR; PINTURA ELETROSTÁTICA EM 18 EPÓXI; CABE DE ALIMENTAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA; BASE MÓVEL COM 4 RODÍZIOS; OPCIONAIS: POSSUI SISTEMA DE EMERGÊNCIA QUE PERMITE A CONTINUIDADE DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS EM CASOS DE FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA (1 BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL), DETALHES TÉCNICOS, FREQUÊNCIA DE REDE DE ALIMENTAÇÃO: 60 HZ TENSÃO: 127/220V TIPO DE CORRENTE: ALTERNADA NÚMERO DE FASES: BIFÁSICO INTENSIDADE MÉDIA DE ILUMINAÇÃO DE 60CM A 80CM DE DISTÂNCIA (LUX): DE 15.00 A 25.000 LÂMPADA HALÓGENA: 12V - 55W DIÂMETRO DO CAMPO LUMINOSO: 200/300 MM PROFUNDIDADE: 180/200	UND	1	RAMSOR	552,50	quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos	552,50	quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos
2	REFLETOR PARABÓICO DE LUZ FRIA - FOCO CIRÚRGICO PARABÓICO DE LUZ FRIA (LED) DE ALTA LUMINOSIDADE COM FOCO CONCENTRADO, SUPORTE FLEXÍVEL EM AR CROMADO, QUE PERMITE AJUSTE EM TODAS AS POSIÇÕES ANGULARES DESEJADAS, POSSUI: SUPORTE FLEXÍVEL, HASTES TELESCÓPICAS (PEDESTAL) EM ALUMÍNIO CROMADO PARA REGULAGEM DE ALTURA, BASE DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, QUATRO (04) RODÍZIOS COM DIÂMETRO DE 2" (50,8 MM) PARA TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO, CABO ELÉTRICO COM DUPLA ISOLAÇÃO E COMPRIMENTO DE 03 (TRÊS) METROS, PLUGUE E INTERRUPTOR ELÉTRICO (LIGA/DESLIGA) NO CORPO DO FOCO DE LUZ.	UND	2	RAMSOR	552,50	quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos	1.105,00	um mil, cento e cinco reais
VALOR TOTAL LOTE 08						um mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos		1.657,50
LOTE 09 - EQUIPAMENTOS VII								
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	MARCA	VR. UNIT	VR. UNIT POR EXTENSO	VR TOTAL	VR. TOTAL POR EXTENSO

[Handwritten signature and initials]




DYNÂMİKUS GRUPOS GERADORES LTDA

Rua Bismark Sá, 265 - Precabura - Eusebio - Ceará Cep: 61.760-000
 C.N.P.J.: 01.252.361/0001-98 C.G.F.: 06.972.360-5
 E-mail: dynamikus@uol.com.br

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	MARCA	VR. UNIT	VR. UNIT POR EXTENSO	VR. TOTAL	VR. TOTAL POR EXTENSO
1	ANALISADOR AUTOMÁTICO PARA HEMATOLOGIA: EQUIPADO COM GRANDE VISOR LCD COLORIDO, IMPRESSORA TÉRMICA INCORPORADA E GRANDE CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO, DE FÁCIL UTILIZAÇÃO E GRANDE PRECISÃO. DIFERENCIAÇÃO EM TRÊS PARTES DE WBC, 19 PARÂMETROS + 3 HISTOGRAMAS; DOIS MODOS DE CONTAGEM: SANGUE TOTAL E PRÉ DILUIDO; 60 AMOSTRAS POR HORA; MICROMOSTRAGEM DE 13 UI; COM DILUIÇÃO, DISSOLUÇÃO, MISTURA, ENXÁGUE E LIBERAÇÃO AUTOMÁTICA; ARMAZENAMENTO PARA ATÉ 35.000 RESULTADOS DE AMOSTRA (INCLUINDO HISTOGRAMAS); DEVE APRESENTAR AVISO DE REAGENTE FORA DO PRAZO DE VALIDADE.	UND	1	URIT	37.400,00	trinta e sete mil e quatrocentos reais	37.400,00	trinta e sete mil e quatrocentos reais
2	ANALISADOR AUTOMÁTICO PARA HEMATOLOGIA: EQUIPADO COM GRANDE VISOR LCD COLORIDO, IMPRESSORA TÉRMICA INCORPORADA E GRANDE CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO, DE FÁCIL UTILIZAÇÃO E GRANDE PRECISÃO. DIFERENCIAÇÃO EM TRÊS PARTES DE WBC, 19 PARÂMETROS + 3 HISTOGRAMAS; DOIS MODOS DE CONTAGEM: SANGUE TOTAL E PRÉ DILUIDO; 60 AMOSTRAS POR HORA; MICROMOSTRAGEM DE 13 UI; COM DILUIÇÃO, DISSOLUÇÃO, MISTURA, ENXÁGUE E LIBERAÇÃO AUTOMÁTICA; ARMAZENAMENTO PARA ATÉ 35.000 RESULTADOS DE AMOSTRA (INCLUINDO HISTOGRAMAS); DEVE APRESENTAR AVISO DE REAGENTE FORA DO PRAZO DE VALIDADE.	UND	1	URIT	37.400,00	trinta e sete mil e quatrocentos reais	37.400,00	trinta e sete mil e quatrocentos reais
3	ANALISADOR DE URINA: TECLADO COM ALTERNATIVA NUMÉRICA E ALTA-NUMÉRICA SILENCIOSO OU SONORO. CAPACIDADE DE REALIZAR 400 TESTES/HORA. MEMÓRIA PARA 500 RESULTADOS ORGANIZADOS POR ID, DATA, N° DE SEQUENCIAL, NÃO IMPRESSOS, NÃO ENVIADOS, POSITIVOS, ERROS. ELIMINAÇÃO DE INTERFERENTES COLORIMÉTRICOS SEÇÃO DE UNIDADE DE MEDIDA: CONVENCIONAL (MG/DL), ARBITRÁRIA (GRUZE) E S.I (MMOL/L). - PRINCÍPIO DE MEDIÇÃO POR FOTOMETRIA DE REFLECTÂNCIA COM 4 LED'S DE LEITURA NOS COMPRIMENTOS DE ONDA 470, 550, 610 E 910NM. DEVE TRABALHAR COM TECLADO EXTERNO, LETOR DE CÓDIGO DE BARRAS E INTERFAÇAMENTO UNIRAM E BIDIRECIONAL. VISOR DE TELA DE CRISTAL LÍQUIDO. IMPRESSÃO EM PAPEL TERMOSENSÍVEL; ARMAZENAMENTO: 10 PARES DE CONTROLE DE QUALIDADE (CQ POSITIVO E CQ NEGATIVO). AJUSTE DE SENSIBILIDADE DOS PARÂMETROS. 20 CARACTERES DE IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE.	UND	1	URIT	336.600,00	trezentos e trinta e seis mil e seiscentos reais	336.600,00	trezentos e trinta e seis mil e seiscentos reais
4	NEBULIZADOR PORTÁTIL - NEBULIZADOR PORTÁTIL COM MÁSCARA FACIAL EM PVC ATÓXICO, COM ENTRADA DE AR ATRAVÉS DE BICO; EXTENSÃO EM MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE; CONTEM FAIXA ELÁSTICA AJUSTÁVEL. COPO RESERVATÓRIO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, COM SISTEMA ANTI-DERRAME. COM 2 ENTRADAS/SAIDAS.	UND	2	MEDICATE	241,03	duzentos e quarenta e um reais e três centavos	482,06	quatrocentos e oitenta e dois reais e seis centavos
5	NEGATOSCÓPIO 1 CORPO DE MESA 220V . CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO ESMALTADA, COM FRENTE DE ACRÍLICO LETIOSO; FIXAÇÃO DO RAIÓ X POR ROLETES, ÁREA ÚTIL: 0,37M(C) X 0,44M(A) X 0,09M(E)	UND	2	QUALITY	270,30	duzentos e setenta reais e trinta centavos	540,60	quinhentos e quarenta reais e sessenta centavos
6	NEGATOSCÓPIO DE 1 CORPO DE MESA 220V	UND	2	QUALITY	270,30	duzentos e setenta reais e trinta centavos	540,60	quinhentos e quarenta reais e sessenta centavos
VALOR TOTAL LOTE 09								
LOTE 10 - EQUIPAMENTO LABORATORIAL								
dois mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e setenta e quatro centavos								
2.469,74								

(Handwritten signatures and initials)



DYNÂMİKUS GRUPOS GERADORES LTDA

Rua Bismark Sá, 265 - Precabura - Eusebio - Ceará Cep: 61.760-000
 C.N.P.J.: 01.252.361/0001-98 C.G.F.: 06.972.360-5
 E-mail: dynamikus@uol.com.br

4	<p>TAMPA ANGULAR DE AÇO INOX TIPO PINGADEIRA COM ALÇA E ORIFÍCIO PARA TERMÔMETRO; CONSTRUÍDO EM FIBRA DE VIDRO LAMINADA, COM ACABAMENTO EXTERNO ADEQUADO, RESISTÊNCIA TUBULAR BONDADA; BANDEIA DE AÇO INOX PARA APOIO DA ESTANTE; ESTANTE ÚNICA EM MATERIAL PLÁSTICO PARA TUBOS DE ENSAIO COM DIÂMETRO DE 13MM E 100MM DE ALTURA; FAIXA DE TRABALHO ENTRE 30° C E 60° (DESDE QUE A TEMPERATURA AMBIENTE SEJA 10° C ABAIXO DA PROGRAMADA); 105 TUBOS.</p>	UND	3	KACIL	1.020,00	um mil e vinte reais	3.060,00	três mil e sessenta reais	
5	<p>CENTRÍFUGA LABORATORIAL: CENTRÍFUGA DIGITAL DE BANCADA. SENSOR DE INDICAÇÃO DE TAMPA ABERTA; SENSOR DE INDICAÇÃO DE DESBALANÇAMENTO; TRAVA ELÉTRICA PARA ABERTURA DA TAMPA; SISTEMA BALANÇADO; PAINEL EM MEMBRANA; PÉS TIPO VENTOSA; MEMÓRIA PARA ATÉ 4 PROGRAMAS (VELOCIDADE/RCF E TEMPO); CAÇAPA EM TCHNYL, NA COR BRANCA COM ANEL EM AÇO INOX; ACOMPANHA 1 JOGO PARA 6 CAÇAPAS (A ESCOLHER: 24 TUBOS(URINA), 30 TUBAS (10 A 15 ML) E 42 TUBOS (5 E 7 ML) 42 TUBOS BABY (4 E 4,5ML) (CÔNICO OU NÃO). ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: VELOCIDADE MÍNIMA: 400 RPM; VELOCIDADE MÁXIMA: 4000 RPM; FORÇA CENTRÍFUGA MÍNIMA: 28XG; FORÇA CENTRÍFUGA MÁXIMA: 2851XG; TENSÃO: 220 VOLTS; CONSUMO: 880 W. GABINETE: AÇO CARBONO E AÇO INOX; FAIXA DE TRABALHO: 1 A 999 MINUTOS E MODO CONTÍNUA; MOTOR: INDUÇÃO; PESO: 30 KG; DISPLAY: LCD 16X2; DIMENSÕES EXTERNAS: COMPRIMENTO 49 CM, LARGURA 43 CM, ALTURA 32 CM; DIMENSÕES DA CAIXA: COMPRIMENTO 53 CM, LARGURA 47 CM, ALTURA 37 CM.</p>	UND	1	KACIL	3.366,00	três mil, trezentos e sessenta e seis reais	3.366,00	três mil, trezentos e sessenta e seis reais	
6	<p>MICROSCÓPIO LABORATORIAL: MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR. EQUIPAMENTO UTILIZADO EM ESTUDOS E COMPORTAMENTOS DE MICROORGANISMOS NÃO PERCEPTÍVEIS A OLHO NU. DEVE POSSUIR CONTROLES ERGONOMÍCOS DE FOCALIZAÇÃO MACRO E MICRO; TRAVA MECÂNICA PARA PRÉ-FOCALIZAÇÃO E PROTEÇÃO DA LÂMINA; BASE COM TRANSFORMADOR E ILUMINADOR INCORPORADOS; LÂMPADA DE HALOGENÍDO 20W NO MÍNIMO; DISPOSITIVO DE AJUSTE DE INTENSIDADE LUMINOSA; TUBO DE OBSERVAÇÃO; BINOCULAR ERGONOMÍCO COM INCLINAÇÃO DE 30 GRAUS, NO MÍNIMO, E MOVIMENTO GIRATÓRIO; POSSIBILIDADE DE TRABALHAR NA POSIÇÃO DESEJADA; AJUSTE DA DISTÂNCIA INTERPUPILAR COM CORREÇÃO DIÓPTRICA E AJUSTE DA PARAFOCALIDADE; CHARLOT; MECÂNICO, COM COMANDOS COAXIAIS; CONDESDADOR: DE CAMPO CLARO; COM DIAPHRAGMA IRIS DE ABERTURA VARIÁVEL, COM FILTRO; REVOLVER PORTA OBJETIVAS; QUADRUPLO REVERSO, COM ROLAMENTO DE ESFERAS E ENCAIXE DE POSIÇÃO; SISTEMA ÓPTICO; SISTEMA DE RE-FOCO; ÓTICA INFINITA COM TRATAMENTO ANTI-MOFO E FUNGOS; PAR DE OCULARES FOCALIZAVELIS; OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS COM ÓTICA INFINITA; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE 220V - 60 HZ; ACESSÓRIOS: LÂMPADAS SOBRESSALENTES; ÓLEO DE IMERSÃO; CABO DE ALIMENTAÇÃO; CAPA DE PROTEÇÃO. COM MANUAL TÉCNICO E DO USUÁRIO. POTÊNCIA MÉDIA DE CONSUMO (WATTS): 20,0</p>	UND	2	LABOR	5.859,34	cinco mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e trinta e quatro centavos	11.718,68	onze mil, setecentos e dezotoito reais e sessenta e oito centavos	
7	<p>MICROSCÓPIO LABORATORIAL: SISTEMA ÓTICA INFINITA CFI, DISTÂNCIA INTERPUPILAR AJUSTÁVEL 47-75MM, CORPO E100 (220V); FOCO FINO LADO DIREITO, REVOLVER QUADRUPLO; PLATINA MECÂNICA RETANGULAR DE 155 X 134 MM COM CHARLOT DIREITO, ÁREA DE TRABALHO 76 X 40MM; BASE COM ILUMINADOR DE HALOGENÍO. PAR DE OCULARES CFWE 10X (F.N 18MM); TUBO BINOCULAR INCLINAÇÃO DE 30° GRAUS. LÂMPADA DE HALOGENÍDO 6V 20W; CONDESDADOR ABBE NA 1.25; FILTRO AZUL 33MM; OBJETIVA CFI BE PLAN ACROMÁTICA DE 4X (N.A.0.10 W. D. 25MM), OBJETIVA CFI BE PLAN ACROMÁTICA DE 10X (N.A.0.25 W.D. 6.7MM), OBJETIVA CFI BE PLAN ACROMÁTICA DE 40X RETRÁTIL (N.A.0.65 W.D.0.6MM), OBJETIVA CFI BE ACROMÁTICA 100X RETRÁTIL IMERSÃO ÓLEO (N.A.1.25 W.D.0.14MM)</p>	UND	1	LABOR	5.859,34	cinco mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e trinta e quatro centavos	5.859,34	cinco mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e trinta e quatro centavos	
8	<p>PIPETADOR AUTOMÁTICO: PIPETADOR AUTOMÁTICO DE 1 A 100ML. BIVOLT. APLICAÇÃO: PIPETADOR AUTOMÁTICO TIPO AID - USADO COM PIPETAS SOLOLÓGICAS PARA MANUSEIO DE LÍQUIDOS. CARACTERÍSTICAS: - CORPO EM ABS E CONE EM POLIPROPILENO, RESISTENTES À UV, - ABERTURA DE VENTILAÇÃO PARA A EXAUSTÃO DE SUBSTÂNCIAS E VAPORES CORROSIVOS, - VELOCIDADE DE ASPIRAÇÃO E DISPENSAÇÃO AJUSTÁVEL, - CONE, FILTRO E ADAPTADOR DE SILICONE, REMOVÍVEIS E AUTOCALIVÁVEIS (121°C, 15 PSI, 15 MIN), - DUAS OPÇÕES DE DISPENSA (SOPRO OU GRAVIDADE)</p>	UND	1	KACIL	288,32	duzentos e oitenta e oito reais e trinta e dois centavos	288,32	duzentos e oitenta e oito reais e trinta e dois centavos	
VALOR TOTAL LOTE 10					trezentos e noventa e nove mil, duzentos e quarenta e quatro reais e trinta e quatro centavos				
LOTE 11 - EQUIPAMENTO INFORMÁTICA									

(Handwritten signatures and initials)




DYNÂMİKUS GRUPOS GERADORES LTDA

Rua Bismark Sá, 265 - Precabura - Eusebio - Ceará Cep: 61.760-000

C.N.P.J.: 01.252.361/0001-98 C.G.F.: 06.972.360-5

E-mail: dynamikus@uol.com.br


ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	MARCA	VR. UNIT	VR. UNIT POR EXTENSO	VR TOTAL	VR. TOTAL POR EXTENSO
1	COMPUTADOR, PROCESSADOR CORE™ I5-3330 3.0GHZ - CACHE 2,4; 6 MB; MEMÓRIA 4GB DDR3 1333MHZ; DISCO RÍGIDO 500GB SATA III 7200RPM; DRIVES GRAVADOR CD/DVD + LETOR DE CARTÃO DE MEMÓRIA 21 EM 1; PLACA MÃE GA-H61M-S1 (S.V.R); BARRAMENTO MÁX. SUPORTADO (PLACA MÃE) PROCESSADOR: 5.0 GT/S; MEMÓRIA: 1333MHZ; VIDEO INTEGRADO INTEL® HD GRAPHICS PROVIDO PELO PROCESSADOR; SOM INTEGRADO ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO 7.1 CANAIS; REDE INTEGRADA 10/100/1000MBS (GIGABIT); FONTE PONTE GOLDENTEC 450W; MONITOR LED 21.5"; MOUSE PS2; TECLADO PS2	UND	2	CONDORTECH	3.400,00	três mil e quatrocentos reais	6.800,00	seis mil e oitocentos reais
2	IMPRESSORA LASERJET LASER, TIPO DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA; RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO 600 X 600 DPI; VELOCIDADE MÁXIMA DE IMPRESSÃO EM PRETO 18 PÁG/MIN; 2 IMPRESSÃO DE FOTOGRAFIA NÃO; CICLO DE TRABALHO MENSAL 5000 PÁG/MÊS; HARDWARE; MEMÓRI INTERNA 8 MB; COMPATIVEL COM MAC SIM; CONECTIVIDADE USB, WI-FI, PORTÁTIL NÃO; PAPEL; BANDEIAS 2; CAPACIDADE DE FOLHAS 150 FOLHAS; MÍDIAS ACETIAS A4, A5, A6, B5, C5, DL; GRAMATURA MÁXIMA DO PAPEL 163 G/M2	UND	1	HP	1.601,94	um mil, seiscentos e um reais e noventa e quatro centavos	1.601,94	um mil, seiscentos e um reais e noventa e quatro centavos
VALOR TOTAL LOTE 11				oito mil, quatrocentos e um reais e noventa e quatro centavos				8.401,94
LOTE 12 - EQUIPAMENTO MOBILIÁRIO HOSPITALAR								
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	MARCA	VR. UNIT	VR. UNIT POR EXTENSO	VR TOTAL	VR. TOTAL POR EXTENSO
1	ARMÁRIO TIPO VITRINE, TRÊS PRATELEIRAS, UMA PORTA, COM FECHADURA CILINDRICA, FUNDO E TETO EM CHAPA DE AÇO PINTADO, PORTA E LATERAIS EM VIDRO CRISTAL DE 4MM, DIMENSÃO: 0,50X0,40X1,50	UND	2	QUALITY	495,55	quatrocentos e noventa e cinco reais e cinquenta e cinco centavos	991,10	novecientos e noventa e um reais e dez centavos
2	ARMÁRIO TIPO VITRINE, ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO VITRINE COM 02 PORTAS DE VIDRO, ARMÁRIO DE AÇO MONTÁVEL, POSSUI DUAS PORTAS DE ABRIR COM REFORÇOS INTERNOS TIPO OMEGA, PUXADOR ESTAMPADO NA PRÓPRIA PORTA NO SENTIDO VERTICAL, POSSUI SISTEMA DE CERMALHEIRA PARA REGULAGEM DAS PRATELEIRAS A CADA 50MM, COM 1 PRATELEIRA FIXA PARA TRAVAMENTO DAS PORTAS E 3 REGULÁVEIS, FECHADURA CILINDRICA COM CHAVES TIPO YALE, KIT PÉ REGULÁVEL, ESTRUTURA: TODA CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 24 (0,60MM), ACABAMENTO: TRATADO PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO A BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120° C NA COR BRANCA, CAPACIDADE: 25 KG POR PRATELEIRA (BEM DISTRIBUÍDOS), DIMENSÕES: ALT X LARG X PROF. EXTERNAS: 1700X750X400MM, CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO IBAMA (CERTIFICADO QUE COMPROVA A REGULARIDADE NO CADASTRO DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS), LAUDO TÉCNICO DE ÓRGÃO COMPETENTE REFERENTE AS NORMAS NR 17-ERGONOMIA, FORNECIDO POR PROFISSIONAIS CREDENCIADO.	UND	4	QUALITY	663,14	seiscentos e sessenta e três reais e quatorze centavos	2.652,56	dois mil, seiscentos e cinquenta e seis centavos
3	BANCO BANQUETA TIPO MOCHO A GÁS GIRATÓRIO (CINCO RODÍZIO), COM ENCOSTO E REGULAGEM DE ALTURA	UND	2	1. FLEX	236,30	duzentos e trinta e seis reais e trinta centavos	472,60	quatrocentos e setenta e dois reais e sessenta centavos
4	ESCALDA COM 2 DEGRAUS COM ESTRUTURA E DEGRAUS EM FERRO PINTADO, COM 2 DEGRAUS REVESTIDOS COM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COM QUATRO PÉS COM PONTIERS DE BORRACHA, DEVERA SER ISENTOS DE CANTOS VIVOS E ARESTAS CORTANTES, DEVE SUOORTAR PACIENTES DE ATÉ 150KG.	UND	5	QUALITY	127,50	cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos	637,50	seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos
5	MESA AUXILIAR EM AÇO COR BRANCA- 0,50X 0,60X 0,80M - AÇO FERRO PINTADO	UND	4	QUALITY	186,41	cento e oitenta e seis reais e quarenta e um centavos	745,64	setecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos



DYNÂMİKUS GRUPOS GERADORES LTDA

Rua Bismark S/n, 265 - Precabura - Ensebio - Ceará Cep: 61.760-000
 C.N.P.J.: 01.252.361/0001-98 C.G.F.: 06.972.360-5
 E-mail: dynamikus@uol.com.br

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	MARCA	VR. UNIT	VR. UNIT POR EXTENSO	VR TOTAL	VR. TOTAL POR EXTENSO
6	ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. DIMENSÃO: 1.90X0,65X0,80M	UND	7	QUALITY	540,60	quinhentos e quarenta reais e sessenta centavos	3.784,20	três mil, setecentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos
7	MESA DE CABECEIRA - EM AÇO/FERRO PINTADO, FIXA, COM GAVETA.	UND	6	QUALITY	297,33	duzentos e noventa e sete reais e trinta e três centavos	1.783,98	um mil, setecentos e oitenta e três reais e noventa e oito centavos
8	MESA DE CABECEIRA COM REFEIÇÃO ACOPLADA - EM MADEIRA/MDF OU SIMILAR. POSSUI GAVETA, PORTA E RODIZIOS	UND	15	QUALITY	680,00	seiscentos e oitenta reais	10.200,00	dez mil e duzentos reais
9	HAMPER EM FERRO FUNDIDO COM PINTURA ESMALTADA; PÉS COM RODIZIOS. ACOMPANHA SACO EM LONA	UND	3	QUALITY	234,26	duzentos e trinta e quatro reais e vinte e seis centavos	702,78	setecentos e dois reais e setenta e oito centavos
10	SUPORTE DE SORO DE TETO - EM FERRO COM PINTURA ESMALTADA	UND	4	QUALITY	108,63	cento e oito reais e sessenta e três centavos	434,52	quatrocentos e trinta e quatro reais e cinquenta e dois centavos
11	SUPORTE DE SORO DE PAREDE - EM FERRO COM PINTURA ESMALTADA	UND	9	QUALITY	108,63	cento e oito reais e sessenta e três centavos	977,67	novecentos e setenta e sete reais e sessenta e sete centavos
12	SUPORTE DE SORO PEDESTAL - ALTURA FIXA BASE DE FERRO FUNDIDO COM PINTURA ESMALTADA; PARTE SUPERIOR (HASTE) CROMADA COM 04 GANCHOS SOLDADOS HORIZONTALMENTE.	UND	28	QUALITY	185,30	cento e oitenta e cinco reais e trinta centavos	5.188,40	cinco mil, cento e oitenta e oito reais e quarenta centavos
13	BIOMBO BIOMBO DUPLIO, EM AÇO FERRO ESMALTADO CONSTRUÍDO EM TUBO 2 POLEGADAS, COM NO MÍNIMO 6 RODIZIOS EM MATERIAL INOXIDÁVEL, DE NO MÍNIMO 2", RODAS EM SILICONE, COM FACES COM MOVIMENTOS 360°, COM TECIDO EM ALGODÃO CRU.	UND	5	QUALITY	288,32	duzentos e oitenta e oito reais e trinta e dois centavos	1.441,60	um mil, quatrocentos e quarenta e um reais e sessenta centavos
14	BIOMBO BIOMBO DUPLIO, EM AÇO INOXIDÁVEL CONSTRUÍDO EM TUBO 2 POLEGADAS, COM NO MÍNIMO 6 RODIZIOS EM MATERIAL INOXIDÁVEL, DE NO MÍNIMO 2", RODAS EM SILICONE, COM FACES COM MOVIMENTOS 360°, COM TECIDO EM ALGODÃO CRU	UND	2	QUALITY	441,49	quatrocentos e quarenta e um reais e quarenta e nove centavos	882,98	oitocentos e oitenta e dois reais e noventa e oito centavos
17	CARRO MACA SIMPLES COM RODAS COM TRAVAS. ESPECIFICAÇÃO : MACA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE; CARRO COM RODIZIOS DE 6" POLEGADAS COM SISTEMA DE TRAVAMENTO NAS 4 RODAS. COLCHONETE COM ESPUMA DE 5 CM INLETADA REVESTIMENTO EM COVINI. DIMENSAO: 1.90X0,65X0,90 M	UND	3	QUALITY	1.105,00	um mil, cento e cinco reais	3.315,00	três mil, trezentos e quinze reais
VALOR TOTAL LOTE 12				trinta e quatro mil, duzentos e dez reais e cinquenta e três centavos				34.210,53
LOTE 13 - EQUIPAMENTO MOBILIÁRIO HOSPITALAR								
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 13 </div>								



DYNÂMİKUS GRUPOS GERADORES LTDA

Rua Bismark Sã 265 - Piceabura - Eusébio - Ceará Cep: 61.760-000

C.N.P.J.: 01.252.361/0001-98 C.G.F.: 06.972.360-5

E-mail: dynamikus@uol.com.br

1	BERÇO HOSPITALAR PARA RECÉM NASCIDO • CESTO DE ACRILICO TRANSPARENTE, REMOVÍVEL, COM CANTOS ARREDONDADOS EM FORMATO OVAL, PARADO, LIMPZE E DESINFECÇÃO, COM ELEVAÇÃO DE ALTURA NA REGIÃO DA CABECA DO R.N. E COM ABA EM TODO O CONTO RNO QUE PERMITE FÁCIL EMPUNHAMEN TO E REFORÇO. • COLCHÃO DE ESPUMA REVESTIDO DE PLÁSTICO. • ESTRUTURA EM TUBA DE AÇO PINTADO DE, NO MÍNIMO, UMA POLEGADA DE DIÂMETRO, APOIADA SOBRE RODIZIOS GIRATÓRIOS DE TRÊS POLEGADAS DE DIÂMETRO, SENDO OS DOIS TRASEIROS COM FREIO. • PARACHEQUE FRONTAL; • FERMEITE POSICIONAMENTO DO LETO EM TRENDELEMBURG, PROCLIVE E HORIZONTAL, COM TRAVA DE SEGURANÇA; • DIMENSÕES MÍNIMAS DO CESTO: 34 X 66X 21CM • REGISTRO OU ISENÇÃO PELA ANVISA • GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.	UND	4	QUDEF	1.111,80	um mil, cento e onze reais e oitenta centavos	4.447,20	quatro mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e vinte centavos
---	---	-----	---	-------	----------	---	----------	---

2	CAMA FOWLER COM GRADES, CABECEIRAS E PENEIRAS MÓVEIS, COM COLCHAO EM ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO/FERRO PINTADO,COM CABECEIRA E PESSEIRA REMOVÍVEIS, EM MADEIRA/MDP/MPD OU SIMILAR.COM LETO EM CHAPA DE AÇO/FERRO PINTADO PERFORADO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5 MM.COM PAR DE GRADES EM AÇO/ FERRO PINTADO, AMBAS DE ABAIXAR, COM MOVIMENTOS DE DORSO, PERNAS, TRENDELEMBURG E PROCLIVE COMANDADOS POR 2 MANÍVEIS ESCAMOTEÁVEIS.COM SUPORTE DE SORO E COM NO MÍNIMO 2 LUGARES PARA FIXAÇÃO DO SUPORTE.COM COLCHÃO NA DIMENSÃO DO LETO, ESPESSURA MÍNIMA DE 14 CM E DENSIDADE DE NO MÍNIMO 2 LUGARES PARA FIXAÇÃO DO RODIZIOS, DE NO MÍNIMA 5", SENDO NO MÍNIMO 2 COM FREIOS, RODAS EM SILICONE.COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR PACIENTES DE ATÉ 150 KG.	UND	13	QUALITY	3.551,30	três mil, quinhentos e cinquenta e um reais e trinta centavos	46.166,90	quarenta e seis mil, cento e sessenta e seis reais e noventa centavos
---	--	-----	----	---------	----------	---	-----------	---

3	CAMA FOWLER COM GRADES, CABECEIRAS E PENEIRAS MÓVEIS, COM COLCHÃO INFANTIL EM ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO/FERRO PINTADO, COM CABECEIRA E PESSEIRA REMOVÍVEIS, EM POLIURETANO, COM LETO EM CHAPA DE AÇO/FERRO PINTADO PERFORADO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5 MM, COM PAR DE GRADES EM AÇO/ FERRO PINTADO, AMBAS DE ABAIXAR, COM MOVIMENTOS DE DORSO, PERNAS, TRENDELEMBURG E PROCLIVE COMANDADOS POR 2 MANÍVEIS ESCAMOTEÁVEIS.COM SUPORTE DE SORO E COM NO MÍNIMO 2 LUGARES PARA FIXAÇÃO DO SUPORTE, COM COLCHÃO NA DIMENSÃO DO LETO, ESPESSURA MÍNIMA DE 14 CM E DENSIDADE DE NO MÍNIMO D-33, REVESTIDO EM COURVIN, COM RODIZIOS, DE NO MÍNIMO 5", SENDO NO MÍNIMA 2 COM FREIOS, RODAS EM SILICONE.	UND	8	QUALITY	3.289,50	três mil, duzentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos	26.316,00	vinte e seis mil, trezentos e dezassis reais
---	---	-----	---	---------	----------	--	-----------	--

1	CARRO MACA AVANÇADO - ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO, RODIZIOS: 1,90X0,60X0,80M; PINTADO LETO EM CHAPA, CABECEIRA REMOVÍVEL; PÉS COM RODIZIOS DE 5 SENDO 2 COM FREIOS; ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; DIMENSÕES: 1,90 ALTURA X 0,60M LARGURA X 0,80 ALTURA; LETO ESTOFADO	UND	1	QUALITY	1.445,00	um mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais	1.445,00	um mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais
---	---	-----	---	---------	----------	---	----------	---

VALOR TOTAL LOTE 13

setenta e oito mil, trezentos e setenta e cinco reais e dez centavos

78.375,10

LOTE 14 - EQUIPAMENTO MOBILIÁRIO HOSPITALAR									
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	MARCA	VR. UNIT	VR. UNIT POR EXTENSO	VR TOTAL	VR. TOTAL POR EXTENSO	
1	CADERNA DE RODAS ESPECIFICAÇÃO : CADERNA DE RODAS EM FERRO ESMALTADA, PÉS E BRAÇOS FIXOS. CAPACIDADE P/110 A 160 KGS. REGISTRO NO INMETRO E MINISTERIO DA SAÚDE. CERTIFICADO DE GARANTIA: 12 MESES	UND	1	ORTORBRAS	1.300,50	um mil e trezentos reais e cinquenta centavos	1.300,50	um mil e trezentos reais e cinquenta centavos	
2	CADERNA DE RODAS ESPECIFICAÇÃO : CADERNA DE RODAS EM FERRO ESMALTADA, PÉS REMOVÍVEIS, SUPORTE DE SORO, ASSENTO E ENCOSTO EM IONA REFORCADA, RODAS TRASEIRAS AR 24" COM RAIOS E PNEUS MACIÇOS, RODAS DIANTEIRAS ARO 8" E PNEUS MACIÇOS, FREIOS NA RODA TRASEIRA. BRAÇOS FIXOS. CAPACIDADE ATÉ 100 KGS. REGISTRO NO INMETRO E MINISTERIO DA SAÚDE, CERTIFICADO DE GARANTIA: 12 MESES.	UND	2	ORTORBRAS	980,90	novecentos e oitenta reais e noventa centavos	1.961,80	um mil, novecentos e sessenta e um reais e oitenta centavos	
VALOR TOTAL LOTE 14		três mil, duzentos e sessenta e dois reais e trinta centavos							
VALOR TOTAL LOTE 14		3.262,30							

LOTE 15 - EQUIPAMENTO MOBILIÁRIO HOSPITALAR									
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	MARCA	VR. UNIT	VR. UNIT POR EXTENSO	VR TOTAL	VR. TOTAL POR EXTENSO	

Handwritten signatures and initials, including a large signature and the number 14.

DYNÁMIKUS GRUPOS GERADORES LTDA

Rua Bismark S/n, 265 - Precabura - Ensebio - Ceará Cep: 61.760-000

C.N.P.J.: 01.252.361/0001-98 C.G.F.: 06.972.360-5


E-mail: dynamikus@uol.com.br

377

C.P.L

Preeitura Municipal de Jaguaribona

ITEM		DESCRÇÃO	UNID	QUANT.	MARCA	VR. UNIT	VR. UNIT POR EXTENSO	VR TOTAL	VR. TOTAL POR EXTENSO
<p>VALOR TOTAL LOTE 15</p> <p>LOTE 16 - EQUIPAMENTO MOBILIÁRIO HOSPITALAR</p>									
1	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS - MATERIAL DE CONFECCAO EM POLIPROPILENO COM CAPACIDADE DE 200 LIT, COM TAMPA INTEGRADA, RODAS EM BORRACHA MACICA DE NO MINIMA 7"		UND	4	CENTERCLEAN	476,00	quatrocentos e setenta e seis reais	1.904,00	um mil, novecentos e quatro reais
			<p>VALOR TOTAL LOTE 16</p> <p>LOTE 17 - EQUIPAMENTO MOBILIÁRIO HOSPITALAR</p>						
2	CARRO CURATIVO. ESTRUTURA FABRICA EM TUBO DE AÇO DE 1" COM PINTURA EPÓXI NA COR BRANCA. CHAVA DE AÇO REFORCADA. RODIZIOS DE 3 POLEGADAS COM TRAVAMENTO. DUAS PRATELEIRAS COM VARANDA. DIRRENSOES: 0,85X0,65X0,80 M.		UND	1	QUALITY	504,56	quinhentos e quatro reais e cinquenta e seis centavos	504,56	quinhentos e quatro reais e cinquenta e seis centavos
1	CARRO PARA REFERENCIA COM ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA SOBRE TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, COM TAMPO SUPERIOR EM AÇO INOX PARA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS, COM SUPORTE GIRATÓRIO PARA DESHIBRIDADOR OU CARDIOVERSOR COM NO MINIMO 3 GAJETAS, QUE OCUPAM TODA A LARGURA DO CARRO, SENDO A PRIMEIRA PARA ACONDICIONAMENTO DE MEDICAMENTOS COM DIVISÓRIAS, COM RÉGUA COM FILTRO DE LINHA COM NO MINIMO DE 3 TOMADAS, COM TÁBUA PARA MASSAGEM CARDIACA EM MATERIAL RESISTENTE, COM SUPORTE DE CILINDRO DE OXIGENIO, COM SUPORTE DE SORO EM AÇO INOX COM ALTURA AJUSTÁVEL, COM PÁRA-CHOQUES DE BORRACHA EM TODA A VOLTADA PARA PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE MECÂNICO, COM SISTEMA DE LACRE (COMUM OU PELO SUPORTE DE SORO), COM 4 RODIZIOS DE NO MINIMA 4 POLEGADAS, COM FREIO EM PELO 2 RODIZIOS, COM EXTENSAO ELÉTRICA DE NO MINIMA 5 METROS, TIPO DE ALIMENTAÇÃO: 220 V, FREQUENCIA 60 HZ, COM DIMENSÕES MÍNIMAS: A: 800 MM L: 500 MM P: 450MM		UND	2	ECARFIX	4.505,00	quatro mil, quinhentos e cinco reais	9.010,00	nove mil e dez reais
<p>VALOR TOTAL LOTE 15</p> <p>LOTE 16 - EQUIPAMENTO MOBILIÁRIO HOSPITALAR</p>									
1	MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA - SISTEMA TOTALMENTE ELÉTRICA ISENTO DE ÓLEO ELEVAÇÃO, ENCOSTO DO TÓRAX E PERNEIRA, AÇIONAMENTO POR PEDAL SISTEMA DE POSIÇÃO DE TRABALHO E POSIÇÃO ORIGINAL VOLTA A ZERO PORTA COXAS E PERNEIRAS GAJETA AUXILIAR PARA COLETA DE MATERIAL COM DISPOSITIVO DE PARALIZAÇÃO DE PERNEIRA QUANDO EM POSIÇÃO DE COLETA MOVIMENTO DE TRENDELEMBURG 17° COMPRIMENTO 1,77 M ALTURA MINIMA 0,68 M ALTURA MAXIMA 0,98 M LARGURA 0,53 M SUPORTE PARA LENÇOL DESCARTAVEL ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA 110/220 VOLTS BASE INFERIOR COM 04 RODIZIOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA		UND	1	KOLPAST	13.083,34	treze mil e oitenta e três reais e trinta e quatro centavos	13.083,34	treze mil e oitenta e três reais e trinta e quatro centavos
2	MESA CIRÚRGICA MECÂNICA • MESA EM AÇO INOX. MOVIMENTOS DE ELEVAÇÃO, DESCIDA, LATERALIDADE ESQUERDA E DIREITA MECÂNICA, HIDRULICA. PARA CIRURGIAS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE. DEVE PERMITIR AO CIRURGIÃO POSICIONAR O PACIENTE DE ACORDO COM A EXIGENCIA DA INTERVENÇÃO E DA TÉCNICA PARA CIRURGIA GERAL, GINECOLÓGICA, UROLOGICA E PARTO. AÇIONAMENTO: DE FORMA PRECISA E SUAVE ATRAVÉS DE SISTEMA HIDRÁULICO, AÇIONADO MECANICAMENTE POR PEDAL, SEM RISCOS DE INTERFERÊNCIA POR RADIOFREQUÊNCIA NOS DEMAIS EQUIPAMENTOS DO AMBIENTE. COM SEGMENTOS DE PERNEIRAS ARTICULADAS, BIPARTIDAS E SACÁVEIS. DEVE DISPOR DE UM SISTEMA DE SEGURANÇA. PARA TRAAVAMENTO DAS RODAS POR MEIO DE UMA ALAVANCA LOCALIZADA NA PARTE FRONTAL DA BASE. LETRO UNIVERSAL, RADIO TRANSPARENTE APROPRIADO PARA A UTILIZAÇÃO DE RAIOS X E DO ARCO CIRURGICO. MATERIAL DE CONFECCÃO: CONSTRUIDA EM AÇO CARBONO SAE 1020 REVESTIDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 POLIDO OU AÇO INOX DE MELHOR QUALIDADE; TAMPO COM AS DIVISÕES: SEÇÃO DA CABEÇA: SEÇÃO DE TRONCO; SEÇÃO DA BACIA; TRILHOS LATERAIS EM AÇO INOXIDÁVEL; COM PINTURA ELETROSTÁTICA (EPÓXI) E ACABAMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL (CHASSI, ELEVADOR, TAMPO E BASE), RÉGUA EM INOX PARA A COLOCAÇÃO DE ACESSÓRIOS. COM ESTRUTURA ROBUSTA QUE PERMITA A UTILIZAÇÃO DA MESA COM PACIENTES DE PESO ELEVADO, ACESSÓRIOS 01 JOGO DE COLCHONES REVESTIDO EM CLOURVIN, 01 ARCO DE NARCOSE, 01 BANDEJA COLETOIRA, 01 PAR DE PORTA COXAS, 01 PAR DE SUPORTE DE BRACOS, 01 PAR DE APOIO DE OMBRO, 01 PAR DE APOIO LATERAL. GARANTIA MINIMA DE 1 (UM) ANO COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE.		UND	1	NOVAMEC	38.413,20	trinta e oito mil, quatrocentos e treze reais e vinte centavos	38.413,20	trinta e oito mil, quatrocentos e treze reais e vinte centavos



DYNÂMİKUS GRUPOS GERADORES LTDA

Rua Bismark Sá, 265 - Precabura - Eusebio - Ceará Cep: 61.760-000
 C.N.P.J.: 01.252.361/0001-98 C.G.F.: 06.972.360-5
 E-mail: dynamikus@uol.com.br


VALOR TOTAL LOTE 17 cinquenta e um mil, quatrocentos e noventa e seis reais e cinquenta e quatro centavos

LOTE 18 - EQUIPAMENTO / MATERIAL DE BAIXO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	MARCA	VR. UNIT	VR. UNIT POR EXTENSO	VR TOTAL	VR. TOTAL POR EXTENSO
1	BIOMBO PLUMBIFERO: • BIOMBO DE PROTEÇÃO PLUMBIFERA RETO DE 1MM, CONSTRUÍDO COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO E ACABAMENTO EM EUCALIPLAC, COM VISOR DE VIDRO PLUMBIFERO DE 7,5X13,0 CM, MONTADO SOBRE RODÍZIOS. • ALTURA: 1800 MM • LARGURA: 800 MM • COMPRIMENTO: 420 MM • PESO BRUTO: 65,00 KG • PESO LÍQUIDO: 60,00 KG • DIMENSÕES • ALTURA: 180 CM • LARGURA: 80 CM • IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE TIMBRADA NA PEÇA. • ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM FORTALEZA: • GARANTIA DE 2 ANOS; • REGISTRO NA ANVISA OU ISENÇÃO.	UND	1	NMARTINS	3.488,86	três mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e oitenta e seis centavos	3.488,86	três mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e oitenta e seis centavos
2	PASSA CHASSI - COM ESTRUTURA EM AÇO TRATADO OU PINTADO, COM REVESTIMENTO INTERNO EM ESPUMA, COM SISTEMA DE ABERTURA DE PORTA ANTI-CLARIDADE (ABERTURA DE SEGURANÇA, COM DIMENSÕES MÍNIMAS: 60X47X45 CM	UND	1	KONEX	1.221,94	um mil, duzentos e vinte e um reais e noventa e quatro centavos	1.221,94	um mil, duzentos e vinte e um reais e noventa e quatro centavos
3	PROCESSADORA DE FILMES MICROPROCESSADO, ESTRUTURA EM MONOBLOCO COM MATERIAL NIETADO E ANTICORROSIVO, ESTRUTURA INTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM RACK'S COM ENGENHAGENS DE ROSCA SEM FIM, LATERAIS EM PU, COM SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA E REPOSIÇÃO DE QUÍMICOS E ÁGUA (REGENERACÃO AUTOMÁTICA), COM SISTEMA DE ALARME SONORO E LUMINOSO (COR DE SEGURANÇA) NA ENTRADA DE FILMES, COM POSSIBILIDADE DE VARIAÇÃO DE VELOCIDADE NO PROCESSAMENTO DE FILMES, COM SISTEMA DE EXAUSTÃO DE GASES, COM SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO DO REVELADOR, COM SISTEMA DE CONTROLE DO MODO STAND BY. CAPACIDADE DE TANQUES DOS RACK'S A) REVELADOR: MÍNIMO DE 9 LITROS, B) FIXADOR: MÍNIMA DE 9 LITROS, C) ÁGUA: MÍNIMO DE 9 LITROS, CAPACIDADE DE REVELAÇÃO: A) COM NO MÍNIMO DE 30 FILMES, HORA, B) COM TEMPO DE REVELAÇÃO SECO A SECO DE NO MÍNIMO 90 SEGUNDOS, TIPO DE ALIMENTAÇÃO: 110 V E/OU 220 V (DEPENDENDO DO LOCAL A SER INSTALADO O EQUIPAMENTO), FREQUÊNCIA 60 Hz, DEVERÁ ACOMPANHAR CADA EQUIPAMENTO: A) COM NO MÍNIMO 02 (DOIS) TANQUES DE REPOSIÇÃO DE NO MÍNIMO 50 LITROS CADA, B) MANGUEIRAS DE CONEXÃO PARA UM PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, C) 01 (UMA) BANCADA OU CAVALETE DE SUPORTE DA PROCESSADORA.	UND	1	LOTUS	25.500,00	vinte e cinco mil e quinhentos reais	25.500,00	vinte e cinco mil e quinhentos reais
4	EXAUSTOR PARA CÂMARA ESCURA - ESPECIFICAÇÃO : COM VENEZIANA PARA CAMARA ESCURA. FABRICADO EM AÇO TRATADO E PINTADO TOTALMENTE A PROVA DE LUZ. ALIMENTAÇÃO: 220V. VAZÃO APROXIMADA 300M3/HORA, MOTOR 1/40HP COM 94,3 WATTS. TAMANHO: 30 X 30 CM.	UND	1	KONEX	1.039,70	um mil e trinta e nove reais e setenta centavos	1.039,70	um mil e trinta e nove reais e setenta centavos
VALOR TOTAL LOTE 18				trinta e um mil, duzentos e cinquenta reais e cinquenta centavos				31.250,50
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA				oitocentos e cinquenta e dois mil, cento e dois reais e cinquenta e dois centavos				852.102,52

1. VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS.
2. PRAZO DE ENTREGA: CONFORME O EDITAL EUSEBIO, 22 DE FEVEREIRO DE 2017.

DYNÂMİKUS GRUPOS GERADORES LTDA
FRANCISCO DE ASSIS CORTEZ DE SOUSA
 CPF. 213.841.183-49



Comprovante de inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 01.252.361/0001-98 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 18/06/1996
NOME EMPRESARIAL DYNAMIKUS COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS DE GRUPOS GERADORES LTDA - ME			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DYNAMIKUS			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 27.10-4-01 - Fabricação de geradores de corrente contínua e alternada, peças e acessórios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R BISMARCK SA	NÚMERO 255	COMPLEMENTO	
CEP 61.760-000	BAIRRO/DISTRITO PRECABURA	MUNICÍPIO EUSEBIO	UF CE
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 20/02/2017 às 11:13:22 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

Voltar



Preparar Página para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).
[Atualize sua página](#)

Consulta Optantes



Data da consulta: 20/02/2017

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ : 01.252.361/0001-98

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial : DYNAMIKUS COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS DE GRUPOS GERADORES LTDA - ME

Situação Atual

Situação no Simples Nacional : Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007

Situação no SIMEI: NÃO optante pelo SIMEI

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem

Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: Não Existem

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: Não Existem

Clique aqui para informações sobre como optar pelo SIMEI.

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)



DYNÂMİKUS GRUPOS GERADORES LTDA


Rua Bismark Sá, 265 - Precabura - Eusebio - Ceará Cep: 61.760-000
 C.N.P.J.: 01.252.361/0001-98 C.G.F.: 06.972.360-5
 E-mail: dynamikus@uol.com.br

RAZÃO SOCIAL: DYNÂMİKUS COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS DE GRUPOS GERADORES LTDA
 CNPJ Nº 01.252.361/0001-98 CGF.: 06.972.360-5
 ENDEREÇO: RUA BISMARCK SÁ, 255 PRECABURA- 61.760-000-EUSEBIO - CEARÁ.
 REPRESENTANTE LEGAL: ARMANDO BARBOSA DO CARMO JUNIOR, CASADO, SOCIO DIRETOR, RG RG 10521-D CREA-CE, CPF 213.840.533-87
 FONE (FAX) : (85) 3091.1248 / (85) 3273-3786 E-MAIL: DYNAMIKUS@UOL.COM.BR
 BANCO: BANCO DO BRASIL AG3515-7 C/C :26782-1
 A
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 24.01.02/2017
 ABERTURA: 22/02/2017 ÀS 09:00

Prezados Senhores,
 Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preços, conforme planilha abaixo, referente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 24.01.02/2017, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE/CE.

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submeteremos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

PROPOSTA DE PREÇO									
LOTE 01 - ELETROSOMESTICO									
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	MARCA	VR. UNIT	VR. UNIT POR EXTENSO	VR TOTAL	VR. TOTAL POR EXTENSO	
1	FREEZER VERTICAL 228 LTS. 1 (UMA) PORTA. CONTROLE EXTERNO DA TEMPERATURA. PAINEL/DISPLAY. ALARME SONORO. SISTEMA FROST FREE, QUE TORNA DESNECESSÁRIO FAZER O DEGEL. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A.	UND	1	CONSUL	3.536,00	três mil, quinhentos e trinta e seis reais	3.536,00	três mil, quinhentos e trinta e seis reais	
2	GELADERIA 300L - CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM MINIMA DE 300 LITROS; DEGELO AUTOMÁTICO. CONTROLE EXTERNO DA TEMPERATURA. SISTEMA FROST FREE, QUE TORNA DESNECESSÁRIO FAZER O DEGEL. GAVETA PARA FRUTAS E LEGUMES. PRATELEIRAS ARAMADAS REMOVÍVEIS COM ALTURA REGULÁVEL, PRATELEIRA FUNDA NA PORTA DO REFRIGERADOR. ESPAÇO PARA GARRAFAS DE ATÉ 2,5 LITROS. PÉS DESLIZANTES NIVELADORES FRONTAIS E TRASEIROS. GAVETA EMBUTIDA. ILUMINAÇÃO INTERNA. COR: BRANCO. VOLTAGEM: 220V. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A NO INMETRO. GARANTIA: MÍNIMO 12 MESES	UND	1	CONSUL	2.108,00	dois mil, cento e oito reais	2.108,00	dois mil, cento e oito reais	
VALOR TOTAL LOTE 01									5.644,00
LOTE 02 - MOBILIÁRIO									
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	MARCA	VR. UNIT	VR. UNIT POR EXTENSO	VR TOTAL	VR. TOTAL POR EXTENSO	
1	ARMÁRIO DE AÇO - 0,75X0,75M	UND	5	QUALITY	265,20	duzentos e sessenta e cinco reais e vinte centavos	1.326,00	um mil, trezentos e vinte e seis reais	
2	ARQUIVO DE AÇO C/ 03 GAVETAS - ARQUIVO EM AÇO; COM 03 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS; PORTA ETIQUETA ESTAMPADO; PUXADORES PLÁSTICOS CROMADOS; FECHADURA PARAIZ COM DISPOSITIVO QUE TRAVA SIMULTANEAMENTE TODAS AS GAVETAS; SAPATAS PLÁSTICAS NIVELADORAS PINTURA EPOXI EM DIVERSAS CORES.	UND	1	QUALITY	337,88	trezentos e trinta e sete reais e oitenta e oito centavos	337,88	trezentos e trinta e sete reais e oitenta e oito centavos	



DYNÂMİKUS GRUPOS GERADORES LTDA

Rua Bismark Sá, 265 - Precabura - Eusébio - Ceará Cep: 61.760-000
 C.N.P.J.: 01.252.361/0001-98 C.G.F.: 06.972.360-5
 E-mail: dynamikus@uol.com.br

<p>3 BALDE CILINDRICO COM PEDAL PARA DETRITOS 10L - MATERIAL DE CONECCÃO / ACABAMENTO - AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE - MÍNIMO DE 10 LITROS AÇIONAMENTO DA TAMPA - TAMPA AÇIONADA POR PEGAL SEM SUPORTE</p>	<p>UND</p>	<p>10</p>	<p>MEMBER'S MARK</p>	<p>186,97</p>	<p>cento e oitenta e seis reais e noventa e sete centavos</p>	<p>1.869,70</p>	<p>um mil, oitocentos e sessenta e nove reais e setenta centavos</p>
<p>4 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO - ESPECIFICAÇÃO : CADEIRA APROXIMAÇÃO EMPILHÁVEL COM ENCOSTO E ASSENTO FIXOS. POSSUI CURVATURA ANATÔMICA NO ASSENTO E NO ENCOSTO, DE FORMA A PERMITIR A ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR, SE ADAPTANDO MELHOR À COLUMNA VERTEBRAL. ASSENTO INJETADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM COR PADRONIZADA POR PIGMENTOS ESPECIAIS. NERVURAS NA PARTE INFERIOR E FURROS DE AERAÇÃO EM DESENHO ELÍPTICO. - FIXADO POR PARAFUSO TIPO FENDA CRUZADA ESPECIAL PARA PLÁSTICO. ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM COR PADRONIZADA POR PIGMENTOS ESPECIAIS. PEGA-MÃO PARA AUXILIAR EM MOVIMENTAÇÕES E TRANSPORTE. FURROS DE AERAÇÃO EM DESENHO ELÍPTICO. FIXAÇÃO DO ENCOSTO POR 2 PINOS INJETADOS DO MESMO MATERIAL, POR ENCAIXE E FURO NO TUBO SUPORTE DO ENCOSTO. ESTRUTURA DO TIPO P, CONFECCIONADA COM TUBOS DE AÇO CURVADOS A FRIO EM MÁQUINA CURVADORA CNC, E UNIDOS POR SOLDA DO TIPO MIG, FORMANDO UM MONOBLOCO DE ALTA RESISTÊNCIA, E RECALIBRADA EM GABARITOS ESPECIAIS PARA CONTROLE DIMENSIONAL. PERNAS CONFECCIONADAS EM TUBOS DE AÇO SAE 1020, REDONDOS 22,22 MM COM 1,06 MM DE ESPESSURA, E TRÁVESSAS CONFECCIONADAS EM TUBOS DE AÇO SAE 1020 19,05MM, COM ESPESSURA DAS PAREDES DE 1,06 MM. SUPORTE DO ENCOSTO EM TUBOS DE AÇO SAE 1020, OBLONGOS 16X30MM E ESPESSURA DA PAREDE DE 1,5 MM; SAPATAS E PONTIEIRAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO NA COR PRETA. A ESTRUTURA TEM QUE POSSUIR TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM FOSFATO DE ZINCO, (EXECUTADO EM LINHA AUTOMÁTICA DE OITO TANQUES, SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE, E COM POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS DA FEPAM-RS), PROPORCIONANDO PROTEÇÃO CONTRA CORROSAO E PARA UMA MELHOR ANCORAGEM DA TINTA, EVITANDO ASSIM O DESCOLAMENTO DA MESMA; A TINTA UTILIZADA PARA A PINTURA É EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIESTER-EPÓXI), W-ECO, ATENDENDO NORMA EUROPEIA ROHS, ISENTA DE METAIS PESADOS, NA COR PRETO, COM CAMADA DE 60 MICRONS, ONDE TODAS AS PEGAS SAO CURADAS EM ESTUFA, A TEMPERATURA DE 200º C. POLTRONA BASEADA NAS NORMAS NR17 - NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, QUE TRATA DA ERGONOMIA; E DA NBR 13962 - DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), APRESENTAR CERTIFICADO. DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA DO ASSENTO: 460 MM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 400 MM; LARGURA DO ENCOSTO: 460 MM; ALTURA DO ENCOSTO: 260 MM; PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA: 525 MM; ALTURA TOTAL DA CADEIRA: 825 MM; ALTURA DO ASSENTO: 450 MM; LARGURA TOTAL DA CADEIRA: 545 MM. MONTAGEM : INCLUSA.</p>	<p>UND</p>	<p>6</p>	<p>1. FLEX</p>	<p>105,40</p>	<p>cento e cinco reais e quarenta centavos</p>	<p>632,40</p>	<p>seiscientos e trinta e dois reais e quarenta centavos</p>
<p>5 CADEIRA FIXA DE AÇO/FERRO PINTADA</p>	<p>UND</p>	<p>31</p>	<p>1. FLEX</p>	<p>137,70</p>	<p>cento e trinta e sete reais e setenta centavos</p>	<p>4.268,70</p>	<p>quatro mil, duzentos e sessenta e oito reais e setenta centavos</p>


[Handwritten signatures and initials]

DYNÂMİKUS GRUPOS GERADORES LTDA

Rua Bismark Sá, 265 - Precabura - Eusebio - Ceará Cep: 61.760-000
 C.N.P.J.: 01.252.361/0001-98 C.G.F.: 06.972.360-5
 E-mail: dynamikus@uol.com.br

<p>CONJUNTO CAIXA BOX SOLTEIRO - CONTEENDO 1 (UM) BOX PARA COLCHAO SOLTEIRO COM APROXIMADAMENTE 25 CM DE ALTURA, 88CM DE LARGURA E 188CM DE PROFUNDIDADE, POSSUI REVESTIMENTO 100% POLIESTER BORDADO E TNT NO TAMPO, 6 PÉS (COM RODIZIOS INCLUSOS), CANTONEIRAS DE ESTRUTURAÇÃO: 1 (UM) COLCHAO SOLTEIRO COM 14 CM DE ALTURA, 88 CM DE LARGURA E 188 CM DE PROFUNDIDADE, TECIDO ANTIALERGENICO EM ALGODAO OU ALGODAO E VISCOSE. TRATAMENTO ANTICARO, ANTIFUNGOS E ANTIMOFO.COM SELO DE QUALIDADE DO INMETRO.</p>	UND	8	ORTOBOM	1.647,30	um mil, seiscentos e quarenta e sete reais e trinta centavos	13.178,40	treze mil, cento e setenta e oito reais e quarenta centavos
<p>LONGARINA 5 LUGARES - ESPECIFICAÇÃO CONJUNTO AUDITÓRIO C/05 LUGARES COM ENCOSTO E ASSENTO FIXOS. POSSUI CURVATURA ANATÔMICA NO ASSENTO E NO ENCOSTO. DE FORMA A PERMITIR A ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR, SE ADAPTANDO MELHOR À COLUNA VERTEBRAL. ASSENTO INJETADO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM COR PADRONIZADA POR PIGMENTOS ESPECIAIS. NERVURAS NA PARTE INFERIOR E FUROS DE AERAÇÃO EM DESENHO ELÍPTICO. - FIXADO POR PARAFUSO TIPO FENDA CRUZADA ESPECIAL PARA PLÁSTICO. ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM COR PADRONIZADA POR PIGMENTOS ESPECIAIS. PEGA-MÃO PARA AUXILIAR EM MOVIMENTAÇÕES E TRANSPORTE. FUROS DE AERAÇÃO EM DESENHO ELÍPTICO. FIXAÇÃO DO ENCOSTO POR 2 PINOS INJETADOS DO MESMO MATERIAL, POR ENCAIXE E FURO NO TUBO SUPORTE DO ENCOSTO. ESTRUTURA DO TIPO P, CONFECCIONADA COM TUBOS DE AÇO CURVADOS A FRIO EM MAQUINA CURVADORA CNC, E UNIDOS POR SOLDA DO TIPO MIG, FORMANDO UM MONOBLOCO DE ALTA RESISTÊNCIA, E RECALIBRADA EM GABARITOS ESPECIAIS PARA CONTROLE DIMENSIONAL. PERNAS CONFECCIONADAS EM TUBOS DE AÇO SAE 1020, REDONDOS 22,22 MM COM 1,06 MM DE ESPESSURA, E TRAVESSAS CONFECCIONADAS EM TUBOS DE AÇO SAE 1020 19,05MM, COM ESPESSURA DAS PAREDES DE 1,06 MM. SUPORTE DO ENCOSTO EM TUBOS DE AÇO SAE 1020, OBLONGOS 16X30MM E ESPESSURA DA PAREDE DE 1,5 MM; SAPATAS E PONTIERAS EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO NA COR PRETA. A ESTRUTURA POSSUI TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM FOSFATO DE ZINCO, (EXECUTADO EM LINHA AUTOMÁTICA DE OITO TANQUES, SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE, E COM POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS DA FEPA/MS), PROPORCIONANDO PROTEÇÃO CONTRA CORROSAO E PARA UMA MELHOR ANCORAGEM DA TINTA, EVITANDO ASSIM O DESCOLAMENTO DA MESMA; A TINTA UTILIZADA PARA A PINTURA E EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIESTER - EPÓXI), W-ECCO, ATENDENDO NORMA EUROPEIA ROHS. ISENTA DE METAIS PESADOS, NA COR PRETO, COM CAMADA DE 80 MICRONS, ONDE TODAS AS PEÇAS SÃO CURADAS EM ESTUFA, A TEMPERATURA DE 200ºc .. DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA DO ASSENTO: 460 MM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 400 MM; LARGURA DO ENCOSTO: 460 MM; ALTURA DO ENCOSTO: 260 MM; PROFUNDIDADE TOTAL DA LONGARINA 1650 MM; ALTURA TOTAL DA CADEIRA: 825 MM; ALTURA DO ASSENTO: 450 MM; LARGURA TOTAL DA CADEIRA: 545 MM. POLTRONA BASEADA NA NORMAS NR17 - NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, QUE TRATA DA ERGONOMIA; E DA NBR 13962 - DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), APRESENTAR CERTIFICADO. MONTAGEM : INCLUSA.</p>	UND	10	J. FLEX	497,25	quatrocentos e noventa e sete reais e vinte e cinco centavos	4.972,50	quatro mil, novecentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos
<p>MESA GERENCIA TAMPO FABRICADO C/PAINEL DE MADEIRA,ESPECIFICAÇÃO : MESA GERÊNCIA TAMPO FABRICADO C/PAINEL DE FIBRA DE MADEIRA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES DE LAMINADO MELAMINICO (BP), PERFIL EXTRUDADO EM PVC FLEXIVEL E MACIÇO TIPO "GATA", RETAGUARDA E PÉS METÁLICOS EM AÇO E PONTIERAS EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO COM SAPATAS NIVELADORA, ESTRUTURA: CONFECCIONADO EM CHAPAS MELAMINICO (BP) DE 25MM DE ESPESSURA E CHAPA DE AÇO N° 18 (1,20MM), N° 24 (0,60MM) E N° 28 (0,40MM). ACABAMENTO P/AS PARTES EM AÇO: TRATADO PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO A BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ C/CAMADA DE 30 A 40 MICRONS C/SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C (NA CAR CINZA CRISTAL). DIRNENSÕES: ALT. X LARG. X PROF.= 740MM X 1400MM X 657MM. GAVETIERO AÉREO C/02 GAVETAS COM CHAVE, GABINETE EM CHAPA DE AÇO E FRENTE DA GAVETA EM LAMINADO MELAMINICO C/PUXADORES. MONTAGEM INCLUSA.</p>	UND	1	J. FLEX	535,50	quinhentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos	535,50	quinhentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos
<p>MESA GERENCIA TAMPO FABRICADO C/PAINEL DE MADEIRA,ESPECIFICAÇÃO : MESA GERÊNCIA TAMPO FABRICADO C/PAINEL DE FIBRA DE MADEIRA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES DE LAMINADO MELAMINICO (BP), PERFIL EXTRUDADO EM PVC FLEXIVEL E MACIÇO TIPO "GOTA", RETAGUARDA E PÉS METÁLICOS EM AÇO E PONTIERAS EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO COM SAPATAS NIVELADORA, ESTRUTURA: CONFECCIONADO EM CHAPAS MELAMINICO (BP) DE 25MM DE ESPESSURA E CHAPA DE AÇO N° 18 (1,20MM), N° 24 (0,60MM) E N° 28 (0,40MM). ACABAMENTO P/AS PARTES EM AÇO: TRATADO PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ C/CAMADA DE 30 A 40 MICRONS C/SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C (NA CAR CINZA CRISTAL). DIMENSÕES: ALT. X LARG. X PROF.= 740MM X 1400MM X 657MM. GAVETIERO AÉREO C/03 GAVETAS COM CHAVE, GABINETE EM CHAPA DE AÇO E FRENTE DA GAVETA EM LAMINADO MELAMINICO C/PUXADORES. MONTAGEM INCLUSA.</p>	UND	6	J. FLEX	596,70	quinhentos e noventa e seis reais e setenta e seis centavos	3.580,20	três mil, quinhentos e oitenta reais e vinte centavos

[Handwritten signature]
 3



DYNÂMİKUS GRUPOS GERADORES LTDA

Rua Bismark Sá, 265 - Precabura - Eusebio - Ceará Cep: 61.760-000
 C.N.P.J.: 01.252.361/0001-98 C.G.F.: 06.972.360-5
 E-mail: dynamikus@uol.com.br

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	MARCA	VR. UNIT	VR. UNIT POR EXTENSO	VR TOTAL	VR. TOTAL POR EXTENSO
LOTE 03 - EQUIPAMENTOS I								
11	MESA PARA COMPUTADOR - MATERIAL DE CONFEÇÃO MDF, COM SUPORTE PARA CPU, IMPRESSORA E TECLADO	UND	2	J. FLEX	214,20	duzentos e quatorze reais e vinte centavos	428,40	quatrocentos e vinte e oito reais e quarenta centavos
12	POLTRONA HOSPITALAR - POLTRONA RECLINÁVEL: ESTRUTURA EM TUBO REDONDO: 1" X 1,50 MM, ASSENTO, ENCOSTO, APOIO DE BRAÇOS E PERNAS ESTOFADOS COM REVESTIMENTO EM COURVIM. MOVIMENTOS SIMULTÂNEOS DO ENCOSTO E DESCANSA PÉS, RECLINÁVEL EM 4 POSIÇÕES SIMULTÂNEAS. PÉS COM PONTIERS DE BORRACHA ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI E TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO	UND	12	QUALITY	1.441,60	um mil, quatrocentos e quarenta e um reais e sessenta centavos	17.299,20	dezesete mil, duzentos e noventa e nove reais e vinte centavos
VALOR TOTAL LOTE 02					quarenta e oito mil, setecentos e sessenta e dois reais e vinte e cinco centavos		48.762,25	
LOTE 04 - EQUIPAMENTOS II								
1	ASPIRADOR HOSPITALAR. MOTOR: MONOFÁSICO COM CAPACITOR PERMANENTE 1/5 HP; ROTAÇÕES: 1.750 RPM; AMPERAGEM: 2,4 A EM 110 V E 1,25 A EM 220 V; FLUXO: 34 LITROS DE AR P/ MIN (LIVRE); COMPRESSOR: A PISTÃO OSCILANTE; FRASCO COLETOR: CAPACIDADE DE 3,25 LITROS DE VIDRO AUTOCLAVÁVEL; TAMPA DO FRASCO: BORRACHA COM ACOPLAMENTO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA INCORPORADA; VÁLVULA DE SEGURANÇA: CONTRA TRANSBORDAMENTO DO FRASCO; E FILTRO BACTERICIDA. DEVE CANTEIR: 01 BOMBA DE VÁCUO; 02 FRASCOS COLETORES; 02 TAMPAM DE BORRACHA COM VÁLVULA DE SEGURANÇA ACOPLADA; 01 JOGO DE CÂNULAS (03 UNIDADES); 02 METROS DE TUBO DE SILICONE; 01 FILTRO BACTERICIDA; 01 VACUOMETRO; 01 FOLHETO COM MANUAL DE INSTRUÇÕES; BASE COM RODÍZIOS.	UND	6	ASPIRAVIDA	2.300,10	dois mil e trezentos reais e dez centavos	13.800,60	treze mil e oitocentos reais e sessenta centavos
VALOR TOTAL LOTE 03					treze mil e oitocentos reais e sessenta centavos		13.800,60	
LOTE 04 - EQUIPAMENTOS III								
1	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTA DIGITAL CAPACIDADE ATÉ 200 KG, FRAÇÃO DE 100 GRAMAS COM TAPETE ANTIDERRAPANTE EM BORRACHA	UND	1	BALMAK	1.392,30	um mil, trezentos e noventa e dois reais e trinta centavos	1.392,30	um mil, trezentos e noventa e dois reais e trinta centavos
2	BALANÇA ELETRÔNICA PEDIÁTRICA DIGITAL, CAPACIDADE PARA 15 KG, DIVISÕES DE 5G, PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA, CONCHA ANATÔMICA EM POLIPROPILENO	UND	1	BALMAK	754,80	setecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos	754,80	setecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos
VALOR TOTAL LOTE 04					dois mil, cento e quarenta e sete reais e dez centavos		2.147,10	
LOTE 05 - EQUIPAMENTOS III								
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	MARCA	VR. UNIT	VR. UNIT POR EXTENSO	VR TOTAL	VR. TOTAL POR EXTENSO

[Handwritten signatures and initials]



DYNÂMİKUS GRUPOS GERADORES LTDA

Rua Bismark Sá, 265 - Precabura - Eusebio - Ceará Cep: 61.760-000

C.N.P.J.: 01.252.361/0001-98 C.G.F.: 06.972.360-5

E-mail: dynamikus@uol.com.br

<p>1</p> <p>Cardiotoxígrafo: EQUIPAMENTO COM DESIGNER MODERNO; TECNOLOGIA AVANÇADA DIGITAL E MICROPROCESSADO; DESENVOLVIDO PARA AUXILIAR OS ROFISSIONAIS DA SAÚDE NO ACOMPANHAMENTO DE PRÉ-PARTOS DE ALTO RISCO, AVALIANDO ESTADO FETAL, TAQUICARDIA, BRADICARDIA E CONTRAÇÕES UTERINAS. DEVE OFERECER SEGURANÇA APRESENTANDO EM TEMPO REAL AS INFORMAÇÕES DE CONTRAÇÕES UTERINAS E DO BATIMENTO CARDIOFETAL. DEVE SER DE FÁCIL MANUSEIO. COM TEMPO DE MONITORAMENTO PROGRAMÁVEL: 10, 20, 30, 40, 50, 60 MINUTOS, DEVE CALCULAR A FREQUENCIA BASAL, O COEFICIENTE DE VARIABILIDADE E O DESVIO PADRAO. COM IMPRESSORA TÉRMICA INTEGRADA, COM IMPRESSÃO EM TEMPO REAL COM IMPRESSÃO EM PAPEL TÉRMICO E VELOCIDADE DE IMPRESSÃO PROGRAMÁVEL: 10, 20, 30 MM/MIN. COM BOTÃO MARCADOR DE EVENTOS, REGISTRO DE MOVIMENTOS FETAIS. DEVE POSSUIR SAÍDA RS - 232 C E SOFTWARE QUE PERMITE A CONEXÃO AO COMPUTADOR OU NOTEBOOK PARA ARQUIVAMENTO DE EXAMES EM PASTAS DE TRABALHO COM DATA DO MONITORAMENTO, NOME DO PACIENTE, IDADE, D.U.M., DATA PROVÁVEL DO PARTO E RELATÓRIOS ATRAVÉS DE UMA IMPRESSORA LATO DE TINTA. EQUIPADO COM FONTE CHAVEADA E POSSUIR LIVRE VOLTAGEM DE 90 A 250 VAC - 50/60 HZ. DEVE APRESENTAR OS VALORES DOS BATIMENTOS CARDIACO-FECAL (BCF) MENSURADOS PELO TRANSDUTOR DE ULTRA-SOM NUMA ESCALA DE BRM, E AS MUDANÇAS NA TENSÃO ABDOMINAL CAUSADA POR CONTRAÇÕES UTERINAS MONITORADAS PELO HOCO TRANSMISSOR (TOCO) NUMA ESCALA DE 0 A 100 REPRESENTADAS EM DISPLAY NUMÉRICO DIGITAL NO PAINEL DO APARELHO. COM PROGRAMAÇÃO DE VALORES DOS ALARMES PARA FREQUENCIA CARDIACA: BRADICARDIA, TAQUICARDIA E TOCO, PODEM SER ATIVADOS DE FORMA INDEPENDENTE. DEVE PERMITIR MONITORAMENTO GEMELAR. ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO: 01 - TOCO TRANSMISSOR. 02 - TRANSDUTOR DE US. 01 - BOLSA PARA TRANSPORTE. 02 - FRASCOS DE GEL PARA CONTATO. 01 - ALARME PARA ESTIMULAÇÃO SONORA. 01 - CO. CONTENDO O SOFTWARE DE TRABALHO. 01 - BOTÃO PULSADOR DE MARCAÇÃO DE EVENTOS. 01 - CABO DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. 01 - RACK COM RODIZOS DE FÁCIL MOVIMENTAÇÃO. 01 - CABO DE COMUNICAÇÃO TIPO SERIAL 09 PINOS. 02 - CINTA ELÁSTICA PARA FIXAÇÃO DO TRANSDUTOR DE U.S. 02 - BOBINAS DE PAPEL TERMO SENSÍVEL DE FÁCIL INSTALAÇÃO</p>	<p>UND</p> <p>1</p>	<p>MEDPEI</p>	<p>37.230,00</p>	<p>trinta e sete mil, duzentos e trinta reais</p>	<p>37.230,00</p>	<p>trinta e sete mil, duzentos e trinta reais</p>
---	---------------------	---------------	------------------	---	------------------	---

[Handwritten signatures and initials]

DYNÂMİKUS GRUPOS GERADORES LTDA


Rua Bismark, Sã 265 - Precabura - Eusébio - Ceará Cep: 61.760-000

C.N.P.J.: 01.252.361/0001-98 C.G.F.: 06.972.360-5

E-mail: dynamikus@uol.com.br

<p>2</p> <p>CARDIOVERSOR: • DESFIBRILADOR COM MARCA-PASSO E OXIMETRIA; • DESFIBRILADOR/MONITOR PORTÁTIL COM TECNOLOGIA DE ONDA BIFÁSICA COM AJUSTE AUTOMÁTICO DE CORRENTE PARA CHOQUE POSSIBILIDADE DE DESFIBRILAÇÃO EM MODO SINCRONIZADO (CARDIOVERSÃO) E NÃO SINCRONIZADO, DESFIBRILAÇÃO MANUAL COM ESCALA SELECIONÁVEL EM 12 PASSOS NO PAINEL FRONTAL; • MARCA-PASSO TRANSCUTÂNEO DE CORRENTE CONSTANTE E LARGURA DE PULSO DE 40MS; • DETECÇÃO DA MAIORIA DOS PULSOS DE MARCAPASSOS IMPLANTÁVEIS, DEVE POSSUIR AJUSTE DE FREQUÊNCIA ENTRE 40 A 180 PPM; • OXIMETRIA DE PULSO; • PÁS DE DESFIBRILAÇÃO EXTERNA ADULTA COM PEDIÁTRICA EMBUTIDA; • DEVE INDICAR NÍVEL DE IMPEDÂNCIA DE CONTATO DIRETAMENTE NAS PÁS EXTERNAS; • DEVE PERMITIR A CARGA DE ENERGIA MÁXIMA EM ATÉ 8 SEGUNDOS COM UMA BATERIA TOTALMENTE CARREGADA; • POSSIBILIDADE DE VISUALIZAÇÃO DE 12 DERIVAÇÕES DE ECG NA TELA DO DESFIBRILADOR COM CABO DE 10 VIAS; • MONITOR DE ECG COM TRAÇADO CONTÍNUO ATRAVÉS DE TELA LCD COLORIDA DE ALTA RESOLUÇÃO COM NO MÍNIMO 6,5" E CAPTAÇÃO DO ECG ATRAVÉS DE CABO DE PACIENTE, ELÉTRODO DE MULTIFUNÇÃO OU ATRAVÉS DAS PÁS EXTERNAS COM SAÍDA ÚNICA PARA DESFIBRILAÇÃO E MARCAPASSO; • DEVE POSSUIR MODOS MANUAL E SEMI-AUTOMÁTICO DE DESFIBRILAÇÃO (DEA); • REGISTRO DE ECG EM 7 DERIVAÇÕES ATRAVÉS DE PAPEL COM LARGURA MÍNIMA DE 70MM, MANUAL OU AUTOMÁTICO APÓS DESFIBRILAÇÃO OU QUALQUER EVENTO AÇIONADOR DE ALARME; • DEVE POSSUIR ALARME VISUAL E SONORO PARA CARGA DE BATERIA BAIXA E DEVE PAUSAR ALARMES NO MOMENTO DA DESCARGA; • POSSUIR TELA DEDICADA PARA MARCAÇÃO DE EVENTOS OU DROGAS NO PAINEL FRONTAL; • O EQUIPAMENTO DEVE REALIZAR AUTO-TESTE PARA VERIFICAR SUA FUNCIONALIDADE, CIRCUITO DO ECG, CARGA E DESCARGA DO CHOQUE E CARGA DA BATERIA, SINALIZANDO VISUALMENTE QUANDO APROVADO E REPROVADO; • ALIMENTAÇÃO EM REDE ALTERNADA 110/220 V AUTOMÁTICO; • BATERIA RECARREGAVEL COM AUTONOMIA MÍNIMA PARA 4 HORAS DE MONITORIZAÇÃO DE ECG SEM A NECESSIDADE DE TOUCA OU RECARGA DA BATERIA DURANTE ESTE PERÍODO, COM INDICAÇÃO DE NÍVEL DE CARGA NA PRÓPRIA BATERIA; • EQUIPAMENTO RESISTENTE DEVE POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE POEIRA E LÍQUIDOS IGUAL OU SUPERIOR A IPX4; • ACOMPANHA CADA EQUIPAMENTO: • 01 (UM) SOFTWARE EM PORTUQUÊS • 01 (UM) MARCA-PASSO NÃO INVASIVO • 01(UM) SENSOR ADULTO DE OXIMETRIA • 01(UM) SENSOR PEDIÁTRICO DE OXIMETRIA • 01 (UM) CABO DE ECG 5 VIAS ADULTO/PEDIÁTRICO • 01 (UM) GUIA INSTRUÇÃO USUÁRIO • 05 (CINCO) PARES DE PÁS ADESIVAS ADULTO (CONNECTOR "CHATO"); • 01 (UMA) BATERIA RECARREGAVEL; • 01 (UM) ROLO DE PAPEL • 01 (UM) CABO DE ALIMENTAÇÃO. • DEVE TER REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA E ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES; • DEVE POSSUIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM FORTALEZA COM COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA MÍNIMA DE 1 ANO NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DO PRODUTO EM QUESTÃO. • GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS A CONTAR A PARTIR DA DATA DE INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO E COMPROVADO SEU CORRETO FUNCIONAMENTO, TREINAMENTO OPERACIONAL, MANUAIS DE OPERAÇÃO.</p>	<p>UND</p> <p>3</p>	<p>ECARFIX</p>	<p>15.444,50</p>	<p>quinze mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos</p>	<p>46.333,50</p>	<p>quarenta e seis mil, trezentos e trinta e três reais e cinquenta centavos</p>
<p>3</p> <p>COLPOSCÓPIO - ESPECIFICAÇÕES DA CABECA ÓPTICA - COLPOSCÓPIO: SISTEMA GALILEU - BINOCULARES: RETO - 160MM COM BINÓCULO REMOVÍVEL - OCULARES: 12,5X - DISTÂNCIA INTERPUPILAR 21 MM - DIÓPRIAS: -50 ATE +5D - AUMENTOS: 3X, 4X, 7X, 11 X, 17X - CAMPO DE VISÃO: 80MM - DISTÂNCIA INTERPUPILAR: 55MM ATÉ 75MM - FOCALIZAÇÃO: MACRO FOCALIZAÇÃO COM MOVIMENTO DO APARELHO E MICRO FOCALIZAÇÃO POR CREAMALHEIRA COM VARIAÇÃO DE 40MM COM AJUSTE MANUAL. - DISTÂNCIA DE TRABALHO: 300MM. ESPECIFICAÇÕES DA ESTATIVA - TIPO: PEDESTAL RETO, PORTÁTIL, DE CHÃO - ANGULO DE NOTAÇÃO: 360° - NÍVEL DE ELEVAÇÃO: 170MM - TAMANHO DA BASE: 600MM - PESO: 20KG - ALTURA DA OBJETIVA ATÉ O CHÃO: 1000 - 1170MM ILUMINAÇÃO - TIPO DE ILUMINAÇÃO: COAXIAL COM CABO DE FIBRA ÓPTICA - FONTE DE LUZ FRIA: LÂMPADA HALOGENINA - 15V / 150W - CONTROLE DE ILUMINAÇÃO: 03 POSIÇÕES - CAMPO DE ILUMINAÇÃO: 80MM - CORRENTE ELÉTRICA: AC 110V / 220V - FILTRO: VERDE ACESSÓRIOS - SISTEMA DE VIDEO - DIVISOR DE LUZ - ADAPTADOR PARA CÂMERA DE VIDEO</p>	<p>UND</p> <p>1</p>	<p>MEDPEI</p>	<p>26.928,00</p>	<p>vinte e seis mil, novecentos e vinte e oito reais</p>	<p>26.928,00</p>	<p>vinte e seis mil, novecentos e vinte e oito reais</p>

[Handwritten signatures and initials]




DYNÂMİKUS GRUPOS GERADORES LTDA

Rua Bismark Sá, 265 - Precabura - Eusebio - Ceará Cep: 61.760-000

C.N.P.J.: 01.252.361/0001-98 C.G.F.: 06.972.360-5

E-mail: dynamikus@uol.com.br

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	MARCA	VR. UNIT	VR. UNIT POR EXTENSO	VR TOTAL	VR. TOTAL POR EXTENSO
LOTE 06 - EQUIPAMENTOS IV								
4	ELETROCARDIOGRÁFO: • DISPLAY LCD COM TELA MENOS 4" COLORIDO (RESOLUCAO MINIMA DE 320X240); • ALIMENTAÇÃO: 220VAC, 60HZ; • DEVE PERMITIR AQUISIÇÃO DE NO MÍNIMO 06 CANAIS; • BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL DE COM DURAÇÃO MINIMA DE 2 HORAS; • 12 DERIVAÇÕES ECG SIMUL TÂNSENS; • AJUSTE AUTOMÁTICO DA LINHA DE BASE; • FILTRO DE RUÍDO DE REDE ELÉTRICA DE 60HZ; • FILTRO DE TREMOR MUSCULAR; • MODO DE GRAVAÇÃO: AUTOMÁTICO, MANUAL E RÍTMICO; • VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: 5MM/S, 10MM/S, 25MM/S E 50 MM/S; • PROTEÇÃO CONTRA DESFIBRILADOR; • INTERFACE DE COMUNICAÇÃO ETHERNET; • DETECÇÃO DE MARCAPASSO; • MEDIÇÃO E INTERPRETAÇÃO AUTOMÁTICA DE ECG; • INDICAÇÃO DE ELTRODO SOLTO OU MAU CONECTADO; • MEMÓRIA COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO MINIMO PARA 100 EXAMES; • CONEXÕES USB; • CONEXAO RS-232; • INFORMAÇÃO DO ESTADO DA BATERIA E DE CONEXAO COM REDE ELÉTRICA NA TELA; • GANHO DE AMPLITUDE: 2.5MM/MV, 5MM/MV, 10MM/MV, 20MM/MV E AUTOMÁTICO; • CIRCUITO ISOLADO; • DEVE ACOMPANHAR NO MINIMA: • CABO PARA MOVIMENTAÇÃO DO EQUIPAMENTO; • PAPEL SUFICIENTE PARA REALIZAR 500 EXAMES; • UM CABO PACIENTE DE 10 VIAS; • 4 ELTRODOS TIPO CLIP; • 6 ELTRODOS TIPO PERA; • 1 TUBO DE GEL PARA 43CG; • DEVE TER REGISTRO VALIDO NA ANVISA E ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES; • DEVE POSSUIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM FORTALEZA COM COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA MINIMA DE 1 ANO NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DO PRODUTO EM QUESTÃO; • GARANTIA MINIMA DE 2 ANOS A CONTAR A PARTIR DA DATA DE INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO E COMPROVADO SEU CORRETO FUNCIONAMENTO; TREINAMENTO OPERACIONAL; MANUAL DE OPERAÇÃO.	UND	1	ECAFIX	7.633,00	sete mil, seiscentos e trinta e três reais	7.633,00	sete mil, seiscentos e trinta e três reais
5	DETECTOR DE BATIMENTOS CÁRDIO FETAL. MODELO MESA. CARCAÇA PLÁSTICA; ULTRA-SONICO (DOPPLERULTRASOUND). PORTÁTIL, COM ESTOJO E SALIDA PARA AUSCULTADOR INDIVIDUAL; TRANSDUTOR A CRISTAL FIXO; DETECÇÃO DO FLUXO DO CORDÃO UMBILICAL; PROCEDENCIA: NACIONAL	UND	4	MEDPEI	799,00	setecentos e noventa e nove reais	3.196,00	três mil, cento e noventa e seis reais
6	OXÍMETRO DE PULSO - PORTÁTIL (DE MÃO) MICROPROCESSADO PARA ADULTO, INFANTIL E NEONATAL; TELA DE CRISTAL/PLASMA LÍQUIDO, COM DISPOSITIVO DE AJUSTE DE CONTRASTE DE TELA; MONITORIZAÇÃO DOS VALORES DE SATURACÃO SANGUÍNEA, PULSO E DA ONDA PLESTIMOGRAFICA PARA 24 DE MONITORAÇÃO; DISPLAY COM ILUMINOSIDADE AJUSTÁVEL; GRÁFICO DE TENDÊNCIA PARA 24 HS DE MONITORAÇÃO; AJUSTE DOS ALARMES SONORO E VISUAL; BATERIA RECARREGÁVEL; ALIMENTAÇÃO: 220V/ 60HZ; ACOMPANHAM: 01 (UM) SENSOR PEDIÁTRICO / NEONATO; 01 (UM) SENSOR ADULTO / PEDIÁTRICO DE DEDO.	UND	5	MD	2.444,89	dois mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e nove centavos	12.224,45	doze mil, duzentos e vinte e quatro reais e quarenta e cinco centavos
VALOR TOTAL LOTE 05		cento e trinta e três mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e noventa e cinco centavos					133.544,95	
1	CONJUNTO DE RESSUCITADOR MANUAL-KIT ADULTO, AUTOCLAVAVEL, EM SILICONE - REANIMADOR VENTILATÓRIO MANUAL TIPO AMBÚ - ADULTO UM REANIMADOR VENTILATÓRIO MANUAL COM RESERVATÓRIO PARA OXIGÊNIO, CONECCIONADO EM SILICONE AUTOCLAVAVEL E RESISTENTE A DESINFECÇÃO QUÍMICA, DE FÁCIL MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA O PROCEDIMENTO CORRETO DE LIMPEZA, COMPOSTO DE BALÃO, VÁLVULA, MÁSCARA E RESERVATÓRIO TIPO BAG REUTILIZÁVEL, COM PESO MÁXIMO DE 500 (QUINHENTOS) GRAMAS. BALÃO: CONSTRUÍDO EM SILICONE RESISTENTE, DE PAREDE ÚNICA QUE PERMITA REEXPANSÃO RÁPIDA E AUTOMÁTICA, E PERMITA MANUSEIO COM APENAS UMA DAS MÃOS; CONECTOR DE OXIGÊNIO QUE PERMITA ENRIQUECIMENTO MESMO SEM A PRESENÇA DO RESERVATÓRIO TIPO BAG; CAPACIDADE PARA O TAMANHO ADULTO DE 1.500 ML. A 2.000 ML.; VÁLVULA: UNIDIRECCIONAL; CONEÇÃO PERFEITA COM A BOLSA E COM A MÁSCARA, DE FÁCIL MANUSEIO E SEM QUALQUER ESCAPE; BAIXA RESISTÊNCIA INSPIRATÓRIA E EXPIRATÓRIA DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE REANIMAÇÃO RESPIRATÓRIA; ALTA SENSIBILIDADE A COMPLACÊNCIA PULMONAR; SISTEMA DE CONEÇÃO COM A MÁSCARA DEVE PERMITIR MUDANÇA DO ÂNGULO DE OPERAÇÃO; DEVE POSSIBILITAR A ADAPTAÇÃO DE QUALQUER VÁLVULA SEM A NECESSIDADE DE RETIRADA DA VÁLVULA ORIGINAL; FÁCIL MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS DIVERSAS PARTES PARA POSSIBILITAR CORRETO PROCEDIMENTO DE LIMPEZA; PROVIDA DE LIMITADOR DE PRESSÃO CONFORME NORMAS TÉCNICAS DE REANIMAÇÃO; MÁSCARA: MÁSCARA DE OXIGÊNIO REUTILIZÁVEL PARA ALTAS CONCENTRAÇÕES; LEVE, RESISTENTE, INODORA; PEÇA ÚNICA CONECCIONADA EM SILICONE OU OUTRO MATERIAL COMPATIVEL; COM ELÁSTICO AJUSTÁVEL PARA FIXAÇÃO.	UND	5	MD	241,89	duzentos e quarenta e um reais e oitenta e nove centavos	1.209,45	um mil, duzentos e nove reais e quarenta e cinco centavos



DYNÂMİKUS GRUPOS GERADORES LTDA

Rua Bismark Sá, 265 - Precabura - Eusébio - Ceará Cep: 61.760-000

C.N.P.J.: 01.252.361/0001-98 C.G.F.: 06.972.360-5

E-mail: dynamikus@uol.com.br

2	ESFIGNOMANOMETRO DE PEDESTAL COM MANGUITO INFANTIL E ADULTO TIPO COLUNA, ISENTO DE MERCÚRIO, COLUNA DE MEDIÇÃO COM NO MÍNIMO 2 ESCALAS DE GRADUAÇÃO DE 2 EM 2 MILIMETROS, COM GRAVAÇÃO NÚMÉRICA DE NO MÍNIMO DE 10 EM 10 MILIMETROS, COM PRECISÃO DE +/- 2 MMHG, OU MELHOR, COM BASE EM METAL INOXIDÁVEL E COM PESO SUFICIENTE PARA GARANTIR A ESTABILIDADE DO EQUIPAMENTO, COM NO MÍNIMA 2 RODÍZIOS, HASTE EM ALUMÍNIO COM REGULAGEM DE ALTURA, VISOR CLARO COM MEDIDAS DE O A 300MMHG, COM TUBO EM ESPIRAL EM PVC, COM COMPARTIMENTO PARA ARMAZENAMENTO DE MANGUITO E PERA, COM MANOMETRO ANEROIDE: DEVERA ACOMPANHAR CADA EQUIPAMENTO: A) 01 (UMA) BRACADEIRA EM NYLON PARA ADULTO, DE VELCRO COM PERA, B) 02 (DOIS) MANGUITO COM VÁLVULA DE CONTROLE EM METAL CROMADO C) 01 BRACADEIRA EM NYLON INFANTIL, DE VELCRO COM PERA	UND	3	PREMIUM	493,88	quatrocentos e noventa e três reais e oitenta e oito centavos	1.481,64	um mil, quatrocentos e oitenta e um reais e sessenta e quatro centavos
3	ESFIGNOMANOMETRO ANEROIDE ADULTO	UND	12	PREMIUM	86,29	oitenta e seis reais e vinte e nove centavos	1.035,48	um mil e trinta e cinco reais e quarenta e oito centavos
4	ESFIGNOMANOMETRO ANEROIDE OBESO	UND	3	PREMIUM	97,31	noventa e sete reais e trinta e um centavos	291,93	duzentos e noventa e um reais e noventa e três centavos
5	ESFIGNOMANOMETRO ANEROIDE PEDIÁTRICO	UND	4	PREMIUM	86,29	oitenta e seis reais e vinte e nove centavos	345,16	trezentos e quarenta e cinco reais e dezesseis centavos
6	ESTETOSCÓPIO DUO-SOM - ADULTO ESTETOSCÓPIO ADULTO BIAURICULAR, COM AUSCULTADOR FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, QUE PERMITA AUSCULTAR SONS DE BAIXA E ALTA FREQUÊNCIA SEM A NECESSIDADE DE MUDAR O LADO DO AUSCULTADOR, COM REVESTIMENTO DA BORDA ANTI-FRIO PARA MAIOR CONFORTO DO PACIENTE, COM HASTES EM AÇO INOXIDÁVEL, TUBO EM "Y" EM PVC OU SILICONE, COM MOLA INTERNA, COM TODAS AS PARTES DO PRODUTO DEVEM SER ISENTAS DE LATEX, DEVERA ACOMPANHAR CADA EQUIPAMENTO: A) 02 (DOIS) PARES DE OLIVAS EM SILICONE, SEM REBARBA, B) 01 (UMA) MEMBRANA PARA A CAMPÂNULA, C) 01 (UM) ESTOJO OU BALSA PARA ACONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO	UND	21	DIASYST	67,47	sessenta e sete reais e quarenta e sete centavos	1.416,87	um mil, quatrocentos e dezesseis reais e oitenta e sete centavos
7	ESTETOSCÓPIO DUO-SOM - PEDIÁTRICO ESTETOSCÓPIO INFANTIL BIAURICULAR, COM AUSCULTADOR FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, QUE PERMITA AUSCULTAR SONS DE BAIXA E ALTA FREQUÊNCIA SEM A NECESSIDADE DE MUDAR O LADO DO AUSCULTADOR, COM REVESTIMENTO DA BORDA ANTI-FRIO PARA MAIOR CONFORTO DO PACIENTE, COM HASTES EM AÇO INOXIDÁVEL, TUBE EM "Y" EM PVC OU SILICONE, COM MOLA INTERNA, COM TODAS AS PARTES DO PRODUTO DEVEM SER ISENTAS DE LATEX, DEVERA ACOMPANHAR CADA EQUIPAMENTO: A) 02 (DOIS) PARES DE OLIVAS EM SILICONE, SEM REBARBA, B) 01 (UMA) MEMBRANA PARA A CAMPÂNULA, C) 01 (UM) ESTOJO OU BOLSA PARA ACONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO	UND	3	DIASYST	38,56	trinta e oito reais e cinquenta e seis centavos	115,68	cento e quinze reais e sessenta e oito centavos
8	LARINGOSCÓPIO COM KIT ADULTO - JOGO DE LARINGOSCÓPIO ADULTO COM 3 LAMINAS: CABO PARA LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA (OU ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL), TAMANHO ADULTO, FABRICADO EM LATAO CROMADO, ENCAIXE PADRÃO INTERNACIONAL, ALIMENTADO POR DUAS PILHAS MEDIAS, LÂMPADA FACILMENTE SUBSTITUIVEL, ACONDICIONADO EM ESTOJO APROPRIADO DE FORMA QUE GARANTA A PROTEÇÃO DO PRODUTO PRONTO PARA USO, COM MANUAL TÉCNICO CONSTANDO DE NO MÍNIMO 01 ANO DE GARANTIA.	UND	4	MD	1.201,39	um mil, duzentos e um reais e trinta e nove centavos	4.805,56	quatro mil, oitocentos e cinco reais e cinquenta e seis centavos
VALOR TOTAL LOTE 06				dez mil, setecentos e um reais e setenta e sete centavos				10.701,77

LOTE 07 - EQUIPAMENTOS V									
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	MARCA	VR. UNIT	VR. UNIT POR EXTENSO	VR TOTAL	VR. TOTAL POR EXTENSO	

DYNÂMİKUS GRUPOS GERADORES LTDA


Rua Bismark, Sã 265 - Precabura - Eusebio - Ceará Cep: 61.760-000
 C.N.P.J.: 01.252.361/0001-98 C.G.F.: 06.972.360-5
 E-mail: dynamikus@uol.com.br

1	FOCO CIRÚRGICO DE TETO COM CÚPULA EM AÇO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA OU EM FIBRA DE VIDRO ANTICHAMA, REVESTIDA COM GEL-COAT, MANUSEIO, ALÉM DE GRANDE LIBERDADE DE MOVIMENTOS. FORNECIMENTO DE LUZ FRIA, BRANCA E UNIFORME; DEVE PERMITIR DESLOCAMENTOS COM MOVIMENTOS DESLIZANTES CONTÍNUOS, SUAVES E SILENCIOSOS; ALIMENTAÇÃO ISOLADA DE ACORDO COM AS NORMAS DE SEGURANÇA ELÉTRICA IEC601-1; VARIACÃO LUMININICA MÁXIMA DE 150 A 380.000 LUX.	UND	1	RAMSOR	11.220,00	onze mil, duzentos e vinte reais	11.220,00	onze mil, duzentos e vinte reais
2	FOCO CIRÚRGICO MÓVEL COM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO POR LED'S, LIGADOS EM PARALELO, MODELO DE PEDESTAL COM RODÍZIOS E SISTEMA DE EMERGÊNCIA, COM CÚPULA EM AÇO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA OU EM FIBRA DE VIDRO ANTICHAMA, REVESTIDA COM GEL-COAT, SELADA, COM SISTEMA DE FREIOS, ROLAMENTOS E AMORTECEDOR OU TECNOLOGIA SIMILAR QUE PERMITEM O CONCRETO POSICIONAMENTO DA CÚPULA, SEM A NECESSIDADE DE CONTRAPESOS. COM LUMINÂNCIA NO CAMPO OPERATÓRIO DE NO MÍNIMA 50.000 LUX, COM FILTROS QUE ATUAM NA ABSORÇÃO DO CALOR E CORREÇÃO DA TEMPERATURA DE COR NO CAMPO OPERATÓRIO, COM DIMMER PARA REGULAR A INTENSIDADE DE LUMINÂNCIA MÍNIMA DE 60% A 100% DA POTÊNCIA DO FOCO, COM CONTROLE ELETRÔNICO DE LUMINOSIDADE E ACIONAMENTO (LIGA/DESLIGA), PROTEGIDO POR MEMBRANA PARA UMA PERREITA ASSEPSIA, COM INDICADORES LUMINOSOS DAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO DE NO MÍNIMO: INTENSIDADE LUMINOSA, FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO PELA REDE ELÉTRICA OU ATRAVÉS DO SISTEMA DE EMERGÊNCIA, COM SISTEMA DE FOCALIZAÇÃO REGULÁVEL ATRAVÉS DE MANOPLA DE FOCALIZAÇÃO REMOVÍVEL E AUTOCOLÁVEL, COM MOVIMENTOS MÍNIMOS DE TORÇÃO, FLEXÃO, BASCULANTE, VERTICAL E CIRCULAR, COM GIRO DE NO MÍNIMO 300 GRAUS, COM ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (RA) DE NO MÍNIMA 95, COM TEMPERATURA DE COR DE NO MÍNIMA 4.300K, SISTEMA DE EMERGÊNCIA COM BATERIA PARA MANTER O EQUIPAMENTO FUNCIONANDO POR NO MÍNIMO 120 MINUTOS EM CASO DE FALHA OU FALHA DE ENERGIA ELÉTRICA, TIPO DE ALIMENTAÇÃO: 220 V (DEPENDENDO DO LOCAL A SER INSTALADO O EQUIPAMENTO), FREQUENCIA DE 60HZ	UND	1	RAMSOR	4.494,80	quatro mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos	4.494,80	quatro mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos
VALOR TOTAL LOTE 07					quinze mil, setecentos e quatorze reais e oitenta centavos		15.714,80	

LOTE 08 - EQUIPAMENTOS VI									
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	MARCA	VR. UNIT	VR. UNIT POR EXTENSO	VR TOTAL	VR. TOTAL POR EXTENSO	
1	FOCO DE LUZ - CÚPULA PLÁSTICA COM 01 BUIBO REFLETOR; BRAÇO ARTICULADO QUE PERMITE A MOBILIDADE DO CABECOTE EM DIVERSAS DIREÇÕES;- AFASTAMENTO E APROXIMAÇÃO DA CÚPULA COM RELAÇÃO À SUPERFÍCIE; - HORIZONTAIS PARA ESQUERDA E DIREITA DE 1700 COM RELAÇÃO À POSIÇÃO NORMAL. CHAVE LIGA-DESLIGA; REFLETOR DIGRÍDICO QUE PERMITE A REDUÇÃO DE CALOR E MELHOR DISPERSÃO DA LUZ COM FILTRO ANTI-TÉRMICO E LINHAS MULTIFACETADAS TRANSFORMADOR; PINTURA ELETROSTÁTICA EM 18 EPÓXI; CABE DE ALIMENTAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA; BASE MÓVEL COM 4 RODÍZIOS; OPCIONAIS: POSSUI SISTEMA DE EMERGÊNCIA QUE PERMITE A CONTINUIDADE DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS EM CASOS DE FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA (1 BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL), DETALHES TÉCNICOS, FREQUÊNCIA DE REDE DE ALIMENTAÇÃO: 60 HZ TENSÃO: 127/220V TIPO DE CORRENTE: ALTERNADA NÚMERO DE FASES: BIFÁSICO INTENSIDADE MÉDIA DE ILUMINAÇÃO DE 60CM A 80CM DE DISTÂNCIA (LUX): DE 15.00 A 25.000 LÂMPADA HALÓGENA: 12V - 55W DIÂMETRO DO CAMPO LUMINOSO: 200/300 MM PROFUNDIDADE: 180/200	UND	1	RAMSOR	552,50	quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos	552,50	quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos	
2	REFLETOR PARABÓLICO DE LUZ FRIA - FOCO CIRÚRGICO PARABÓLICO DE LUZ FRIA (LED) DE ALTA LUMINOSIDADE COM FOCO CONCENTRADO, SUPORTE FLEXÍVEL EM AR CROMADO, QUE PERMITE AJUSTE EM TODAS AS POSIÇÕES ANGULARES DESEJADAS. POSSUI: SUPORTE FLEXÍVEL, HASTES TELESCÓPICAS (PEDESTAL) EM ALUMÍNIO CROMADO PARA REGULAGEM DE ALTURA, BASE DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, QUATRO (04) RODÍZIOS COM DIÂMETRO DE 2" (50,8 MM) PARA TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO, CABO ELÉTRICO COM DUPLA ISOLAÇÃO E COMPRIMENTO DE 03 (TRÊS) METROS, PLUGUE E INTERRUPTOR ELÉTRICO (LIGA/DESLIGA) NO CORPO DO FOCO DE LUZ.	UND	2	RAMSOR	552,50	quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos	1.105,00	um mil, cento e cinco	
VALOR TOTAL LOTE 08					um mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos		1.657,50		

LOTE 09 - EQUIPAMENTOS VII									
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	MARCA	VR. UNIT	VR. UNIT POR EXTENSO	VR TOTAL	VR. TOTAL POR EXTENSO	

[Handwritten signature]




DYNÂMİKUS GRUPOS GERADORES LTDA

Rua Bismark Sã .265 - Precabura - Eusébio - Ceará Cep: 61.760-000
 C.N.P.J.: 01.252.361/0001-98 C.G.F.: 06.972.360-5
 E-mail: dynamikus@uol.com.br

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	MARCA	VR. UNIT	VR. UNIT POR EXTENSO	VR TOTAL	VR. TOTAL POR EXTENSO
1	ANALISADOR AUTOMÁTICO PARA HEMATOLOGIA: EQUIPADO COM GRANDE VISOR LCD COLORIDO, IMPRESSORA TÉRMICA INCORPORADA E GRANDE CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO, DE FÁCIL UTILIZAÇÃO E GRANDE PRECISÃO. DIFERENCIAÇÃO EM TRÊS PARTES DE WBC, 19 PARÂMETROS + 3 HISTOGRAMAS; DOIS MODOS DE CONTAGEM: SANGUE TOTAL E PRÉ-DILUÍDO; RESULTADO: 60 AMOSTRAS POR HORA; MICROMOSTRAGEM DE 13 UL; COM DILUIÇÃO, DISSOLUÇÃO, MISTURA, ENXÁGUE E LIBERAÇÃO AUTOMÁTICA; ARMAZENAMENTO PARA ATÉ 35.000 RESULTADOS DE AMOSTRA (INCLUINDO HISTOGRAMAS); DEVE APRESENTAR AVISO DE REAGENTE FORA DO PRAZO DE VALIDADE.	UND	1	URIT	37.400,00	trinta e sete mil e quatrocentos reais	37.400,00	trinta e sete mil e quatrocentos reais
2	ANALISADOR DE URINA: TECLADO COM ALTERNATIVA NUMÉRICA E ALTA-NUMÉRICA SILENCIOSO OU SONORO. CAPACIDADE DE REALIZAR 400 TESTES/HORA. MEMÓRIA PARA 500 RESULTADOS ORGANIZADOS POR ID, DATA, N.º DE SEQUENCIAL, NÃO IMPRESSOS, NÃO ENVIADOS, POSITIVOS, ERROS. ELIMINAÇÃO DE INTERFERENTES COLORIMÉTRICOS SETEÇÃO DE UNIDADE DE MEDIDA: CONVENCIONAL (MG/DL), ARBITRÁRIA (GRUZZES) E S:1 (MMOL/L). - PRINCÍPIO DE MEDIÇÃO POR FOTOMETRIA DE REFLECTÂNCIA COM 4 LEDS DE LETURA NOS COMPARTIMENTOS DE ONDA 470, 550, 610 E 910NM. DEVE TRABALHAR COM TECLADO EXTERNO, LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS E INTERFACIAMENTO UNIRAM E BIDIRECIONAL. VISOR DE TELA DE CRISTAL LÍQUIDO. IMPRESSÃO EM PAPEL. TERMOSENSÍVEL; ARMAZENAMENTO: 10 PARES DE CONTROLE DE QUALIDADE (CQ POSITIVO E CQ NEGATIVO), AJUSTE DE SENSIBILIDADE DOS PARÂMETROS. 20 CARACTERES DE IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE.	UND	1	URIT	336.600,00	trezentos e trinta e seis mil e seiscentos reais	336.600,00	trezentos e trinta e seis mil e seiscentos reais
3	NEBULIZADOR PORTÁTIL - NEBULIZADOR PORTÁTIL COM MÁSCARA FACIAL EM PVC ATÓXICO, COM ENTRADA DE AR ATRAVÉS DE BICO. EXTENSÃO EM MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE; CONTÉM FAIXA ELÁSTICA AJUSTÁVEL. COPO RESERVATÓRIO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, COM SISTEMA ANTI-DERRAME. COM 2 ENTRADAS/SÁLDAS.	UND	2	MEDICATE	241,03	duzentos e quarenta e um reais e três centavos	482,06	quatrocentos e oitenta e dois reais e seis centavos
4	NEGATOSCÓPIO 1 CORPO DE MESA 220V. CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO ESMALTADA, COM FRENTE DE ACRÍLICO LETOSO, FIXAÇÃO DO RAIO X POR ROLETES, ÁREA ÚTL: 0,37M(C) X 0,44M(A) X 0,09M(E)	UND	2	QUALITY	270,30	duzentos e setenta reais e trinta centavos	540,60	quinhentos e quarenta reais e sessenta centavos
5	NEGATOSCÓPIO DE 1 CORPO DE MESA 220V	UND	2	QUALITY	270,30	duzentos e setenta reais e trinta centavos	540,60	quinhentos e quarenta reais e sessenta centavos
VALOR TOTAL LOTE 09				dois mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e quatro centavos		2.469,74		

[Handwritten signatures and initials]



DYNÂMİKUS GRUPOS GERADORES LTDA

Rua Bismark Sá, 265 - Precabura - Eusébio - Ceará Cep: 61.760-000

C.N.P.J.: 01.252.361/0001-98 C.G.F.: 06.972.360-5


E-mail: dynamikus@uol.com.br

<p>4</p> <p>CENTRIFUGA LABORATORIAL: CENTROFUGA DIGITAL DE BANCA DA. SENSOR DE INDICAÇÃO DE TAMPA ABERTA; SENSOR DE INDICAÇÃO DE DESBALANÇAMENTO; TRAVA ELÉTRICA PARA ABERTURA DA TAMPA; SISTEMA BALANÇADOR; PAINEL EM MEMBRANA; PÉS TIPO VENTOSA; MEMÓRIA PARA ATÉ 4 PROGRAMAS (VELOCIDADE/RCE E TEMPO); CAÇAÇA EM TECHNLY, NA COR BRANCA COM ANEL EM AÇO INOX; ACOMPANHA 1 JOGO PARA 6 CAÇAPAS (A ESCOLHER: 24 TUBOS(URINA), 30 TUBAS (10 A 15 ML) E 42 TUBOS (5 E 7 ML) 42 TUBOS BABY (4 E 4,5ML) (CÔNICO OU NÃO). ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: VELOCIDADE MÍNIMA: 400 RPM; VELOCIDADE MÁXIMA: 4000 RPM; FORÇA CENTRIFUGA MÍNIMA: 28XG; FORÇA CENTRIFUGA MÁXIMA: 2851XG; TENSÃO: 220 VOLTS; CONSUMO: 880 W; GABINETE: ABS; CHASSIS: AÇO CARBONO E AÇO INOX; FAIXA DE TRABALHO: 1 A 999 MINUTOS E MODO CONTÍNUA; MOTOR: INDUÇÃO; PESO: 30 KG; DISPLAY: LCD 16X2; DIMENSÕES EXTERNAS: COMPRIMENTO 49 CM, LARGURA 43 CM, ALTURA 32 CM; DIMENSÕES DA CAIXA: COMPRIMENTO 53 CM, LARGURA 47 CM, ALTURA 37 CM.</p>	<p>UND</p> <p>3</p>	<p>KACIL</p>	<p>1.020,00</p>	<p>um mil e vinte reais</p>	<p>3.060,00</p>	<p>três mil e sessenta reais</p>
<p>5</p> <p>MICROSCÓPIO LABORATORIAL: MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR. EQUIPAMENTO UTILIZADO EM ESTUDOS E COMPORTAMENTOS DE MICROORGANISMOS NÃO PERCEPTÍVEIS A OLHO NU. DEVE POSSUIR CONTROLES ERGONOMÍCOS DE FOCALIZAÇÃO MACRO E MICRO; TRAVA MECÂNICA PARA PRÁ-FOCALIZAÇÃO E PROTEÇÃO DA LÂMINA; BASE COM TRANSFORMADOR E ILUMINADOR INCORPORADOS; LÂMPADA DE HALOGENÍDEO 20W NO MÍNIMO; DISPOSITIVO DE AJUSTE DE INTENSIDADE LUMINOSA; TUBO DE OBSERVAÇÃO; BINOCULAR ERGONOMÍCO COM INCLINAÇÃO DE 30 GRAUS; NO MÍNIMO, E MOVIMENTO GIRATÓRIO; POSSIBILIDADE DE TRAVAR NA POSIÇÃO DESEJADA; AJUSTE DA DISTÂNCIA INTERPUPILAR COM CORREÇÃO DIÓPTICA E AJUSTE DA PARAFOCALIDADE; CHARIOT: MECÂNICO, COM COMANDOS COAXIAIS; CONDENSADOR: DE CAMPO CLARO; COM DIAFRAGMA (RIS DE ABERTURA VARIÁVEL, COM FILTRO; REVOLVER PORTA OBJETIVAS; QUADRUPLI REVERSO, COM ROLAMENTO DE ESFERAS E ENCAIXE DE POSIÇÃO; SISTEMA ÓPTICO; SISTEMA DE RE-FOCO; ÓTICA INFINITA COM TRATAMENTO ANTI-MOFO E FUNGOS; PAR DE OCULARES FOCALIZÁVEIS; OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS COM ÓTICA INFINITA; ALIMENTAÇÃO: ELÉTRICA DE 220V - 60 HZ; ACESSÓRIOS: LÂMPADAS SOBRESSALENTES; ÓLEO DE IMERSÃO; CABO DE ALIMENTAÇÃO; CAPA DE PROTEÇÃO, COM MANUAL TÉCNICO E DO USUÁRIO. POTÊNCIA MÉDIA DE CONSUMO (WATTS): 20.0</p>	<p>UND</p> <p>1</p>	<p>KACIL</p>	<p>3.366,00</p>	<p>três mil, trezentos e sessenta e seis reais</p>	<p>3.366,00</p>	<p>três mil, trezentos e sessenta e seis reais</p>
<p>6</p> <p>MICROSCÓPIO LABORATORIAL: MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR. EQUIPAMENTO UTILIZADO EM ESTUDOS E COMPORTAMENTOS DE MICROORGANISMOS NÃO PERCEPTÍVEIS A OLHO NU. DEVE POSSUIR CONTROLES ERGONOMÍCOS DE FOCALIZAÇÃO MACRO E MICRO; TRAVA MECÂNICA PARA PRÁ-FOCALIZAÇÃO E PROTEÇÃO DA LÂMINA; BASE COM TRANSFORMADOR E ILUMINADOR INCORPORADOS; LÂMPADA DE HALOGENÍDEO 20W NO MÍNIMO; DISPOSITIVO DE AJUSTE DE INTENSIDADE LUMINOSA; TUBO DE OBSERVAÇÃO; BINOCULAR ERGONOMÍCO COM INCLINAÇÃO DE 30 GRAUS; NO MÍNIMO, E MOVIMENTO GIRATÓRIO; POSSIBILIDADE DE TRAVAR NA POSIÇÃO DESEJADA; AJUSTE DA DISTÂNCIA INTERPUPILAR COM CORREÇÃO DIÓPTICA E AJUSTE DA PARAFOCALIDADE; CHARIOT: MECÂNICO, COM COMANDOS COAXIAIS; CONDENSADOR: DE CAMPO CLARO; COM DIAFRAGMA (RIS DE ABERTURA VARIÁVEL, COM FILTRO; REVOLVER PORTA OBJETIVAS; QUADRUPLI REVERSO, COM ROLAMENTO DE ESFERAS E ENCAIXE DE POSIÇÃO; SISTEMA ÓPTICO; SISTEMA DE RE-FOCO; ÓTICA INFINITA COM TRATAMENTO ANTI-MOFO E FUNGOS; PAR DE OCULARES FOCALIZÁVEIS; OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS COM ÓTICA INFINITA; ALIMENTAÇÃO: ELÉTRICA DE 220V - 60 HZ; ACESSÓRIOS: LÂMPADAS SOBRESSALENTES; ÓLEO DE IMERSÃO; CABO DE ALIMENTAÇÃO; CAPA DE PROTEÇÃO, COM MANUAL TÉCNICO E DO USUÁRIO. POTÊNCIA MÉDIA DE CONSUMO (WATTS): 20.0</p>	<p>UND</p> <p>2</p>	<p>LABOR</p>	<p>5.859,34</p>	<p>cinco mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e trinta e quatro centavos</p>	<p>11.718,68</p>	<p>onze mil, setecentos e dezotto reais e sessenta e oito centavos</p>
<p>7</p> <p>MICROSCÓPIO LABORATORIAL: SISTEMA ÓTICA INFINITA CFI, DISTÂNCIA INTERPUPILAR AJUSTÁVEL 47-75MM, CORPO E100 (220V), FOCO FINO LADO DIRETO, REVOLVER QUADRUPLI; PLATINA MECÂNICA RETANGULAR DE 155 X 134 MM COM CHARIOT DIRETO, ÁREA DE TRABALHO 76 X 40MM; BASE COM ILUMINADOR DE HALOGENÍO, PAR DE OCULARES CFWE 10X (F.N.18MM); TUBO BINOCULAR INCLINAÇÃO DE 30° GRAUS; LÂMPADA DE HALOGENÍO 6V 20W; CONDENSADOR ABBE NA 1,25; FILTRO AZUL 33MM; OBJETIVA CFI BE PLAN ACROMÁTICA DE 4X (N.A.0.10 W. D. 25MM), OBJETIVA CFI BE PLAN ACROMÁTICA DE 10X (N.A.0.25 W.D. 6.7MM), OBJETIVA CFI BE PLAN ACROMÁTICA DE 40X RETRÁTIL (N.A.0.65 W.D.0.6MM), OBJETIVA CFI BE ACROMÁTICA 100X RETRÁTIL IMERSÃO ÓLEO (N.A.1.25 W.D.0.14MM)</p>	<p>UND</p> <p>1</p>	<p>LABOR</p>	<p>5.859,34</p>	<p>cinco mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e trinta e quatro centavos</p>	<p>5.859,34</p>	<p>cinco mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e trinta e quatro centavos</p>
<p>8</p> <p>PIPETADOR AUTOMÁTICO: PIPIETADOR AUTOMÁTICO DE 1 A 100ML. BIVOLT. APLICAÇÃO: PIPIETADOR AUTOMÁTICO TIPO AID - USADO COM PIQUETAS SEROLÓGICAS PARA MANUSEIO DE LÍQUIDOS. CARACTERÍSTICAS: - CORPO EM ABS E CONE EM POLIPROPILENO, RESISTENTES À UV, - ABERTURA DE VENTILAÇÃO PARA A EXAUSTÃO DE SUBSTÂNCIAS E VAPORES CORROSIVOS, - VELOCIDADE DE ASPIRAÇÃO E DISPENSAÇÃO AJUSTÁVEL, - CONE, FILTRO E ADAPTADOR DE SILICONE, REMOVÍVEIS E AUTOCLAVÁVEIS (121°C, 15 PSI, 15 MIN), - DUAS OPÇÕES DE DISPENSA (SOPRO OU GRAVIDADE)</p>	<p>UND</p> <p>1</p>	<p>KACIL</p>	<p>288,32</p>	<p>duzentos e oitenta e oito reais e trinta e dois centavos</p>	<p>288,32</p>	<p>duzentos e oitenta e oito reais e trinta e dois centavos</p>
<p>VALOR TOTAL LOTE 10</p>			<p>trezentos e noventa e nove mil, duzentos e quarenta e quatro reais e trinta e quatro centavos</p>			

LOTE 11 - EQUIPAMENTO INFORMÁTICA

399.244,34

[Handwritten signatures and initials]



DYNÁMIKUS GRUPOS GERADORES LTDA


Rua Bismark Sá, 265 - Precabura - Eusebio - Ceará Cep: 61.760-000

C.N.P.J.: 01.252.361/0001-98 C.G.F.: 06.972.360-5

E-mail: dynamikus@uol.com.br

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	MARCA	VR. UNIT	VR. UNIT POR EXTENSO	VR TOTAL	VR. TOTAL POR EXTENSO
1	COMPUTADOR. PROCESSADOR CORE™ i5-3330 3.0GHZ - CACHE 2.4; 6 MB.; MEMÓRIA 4GB DDR3 1333MHZ.; DISCO RÍGIDO 500GB SATA III 7200RPM; DRIVES GRAVADOR CD/DVD + LETTOR DE CARTÃO DE MEMÓRIA 21 EM 1; PLACA MÃE GA-H61M-S1 (S,V,R); BARRAMENTO MÁX. SUPORTADO (PLACA MÃE) PROCESSADOR: 5.0 GT/S.; MEMÓRIA: 1333MHZ; VÍDEO INTEGRADO INTEL® HD GRAPHICS PROVIDO PELO PROCESSADOR; SOM INTEGRADO ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO 7.1 CANAIS; REDE INTEGRADA 10/100/1000Mbps (GIGABIT); FONTE FONTE GOLDENTEC 450W; MONITOR LED 21.5"; MOUSE PS2; TECLADO PS2	UND	2	CONDORTECH	3.400,00	três mil e quatrocentos reais	6.800,00	seis mil e oitocentos reais
2	IMPRESSORA LASERJET LASER. TIPO DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA; RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO 600 X 600 DPI; VELOCIDADE MÁXIMA DE IMPRESSÃO EM PRETO 18 PÁG/MIN.; 2 IMPRESSÃO DE FOTOGRAFIA NÃO- CICLO DE TRABALHO MENSAL 5000 PÁG/MÊS; HARDWARE: MEMÓRIA INTERNA 8 MB; COMPATÍVEL COM MAC SIM; CONECTIVIDADE USB, WI-FI; PORTÁTI. NÃO; PAPEL: BANDEIAS 2; CAPACIDADE DE FOLHAS 150 FOLHAS; MÍDIAS ACEITAS A4, A5, A6, B5, C5, DL; GRAMATURA MÁXIMA DO PAPEL 163 G/M2	UND	1	HP	1.601,94	um mil, seiscentos e um real e noventa e quatro centavos	1.601,94	um mil, seiscentos e um real e noventa e quatro centavos
VALOR TOTAL LOTE 11								
LOTE 12 - EQUIPAMENTO MOBILIÁRIO HOSPITALAR								
oito mil, quatrocentos e um real e noventa e quatro centavos								
1	ARMÁRIO TIPO VITRINE, TRÊS PRATELEIRAS, UMA PORTA, COM FECHADURA CILÍNDRICA, FUNDO E TETO EM CHAPA DE AÇO PINTADO, PORTA E LATERAIS EM VIDRO CRISTAL DE 4MM. DIMENSÃO: 0,50X0,40X1,50	UND	2	QUALITY	495,55	quatrocentos e noventa e cinco reais e cinquenta e cinco centavos	991,10	novecientos e noventa e um real e dez centavos
2	ARMÁRIO TIPO VITRINE. ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO VITRINE COM 02 PORTAS DE VIDRO. ARMÁRIO DE AÇO MONTÁVEL, POSSUI DUAS PORTAS DE ABRIR COM REFORÇOS INTERNOS TIPO OMEGA, PUXADOR ESTAMPADO NA PRÓPRIA PORTA NO SENTIDO VERTICAL, POSSUI SISTEMA DE CREAMALHEIRA PARA REGULAGEM DAS PRATELEIRAS A CADA 50MM., COM 1 PRATELEIRA FIXA PARA TRAVAMENTO DAS PORTAS E 3 REGULÁVEIS, FECHADURA CILÍNDRICA COM CHAVES TIPO YALE. KIT PÉ REGULÁVEL. ESTRUTURA: TODA CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO N° 24 (0,60MM). ACABAMENTO: TRATADO PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C NA COR BRANCA. CAPACIDADE: 25 KG POR PRATELEIRA (BEM DISTRIBUIDOS); DIMENSÕES: ALT X LARG X PROF. EXTERNAS: 1.700X750X400MM. CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO IBAMA (CERTIFICADO QUE COMPROVA A REGULARIDADE NO CADASTRO DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS). LAUDO TÉCNICO DE ÓRGÃO COMPETENTE REFERENTE AS NORMAS NR 17-ERGONOMIA, FORNECIDO POR PROFISSIONAIS CREDENCIADO.	UND	4	QUALITY	663,14	seiscentos e sessenta e três reais e quatorze centavos	2.652,56	dois mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e cinco centavos
3	BANCO BANQUETA TIPO MOCHO A GÁS GIRATÓRIO (CINCO RODÍZIO), COM ENCOSTO E REGULAGEM DE ALTURA	UND	2	J. FLEX	236,30	duzentos e trinta e seis reais e trinta centavos	472,60	quatrocentos e setenta e dois reais e sessenta centavos
4	ESCADA COM 2 DEGRAUS COM ESTRUTURA E DEGRAUS EM FERRO PINTADO, COM 2 DEGRAUS REVESTIDOS COM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COM QUATRO PÉS COM PONTIERS DE BORRACHA, DEVERA SER ISENTOS DE CANTOS VIVOS E ARESTAS CORTANTES, DEVE SUOORTAR PACIENTES DE ATÉ 150KG.	UND	5	QUALITY	127,50	cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos	637,50	seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos
5	MESA AUXILIAR EM AÇO COR BRANCA - 0,50X 0,60X 0,80M - AÇO FERRO PINTADO	UND	4	QUALITY	186,41	cento e oitenta e seis reais e quarenta e um centavos	745,64	setecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos

[Handwritten signatures and initials]



DYNÂMİKUS GRUPOS GERADORES LTDA

Rua Bismark Sá, 265 - Precabura - Eusébio - Ceará Cep: 61.760-000

C.N.P.J.: 01.252.361/0001-98 C.G.F.: 06.972.360-5

E-mail: dynamikus@uol.com.br

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	MARCA	VR. UNIT	VR. UNIT POR EXTENSO	VR. TOTAL	VR. TOTAL POR EXTENSO
6	MESA PARA EXAME CLINICO ADULTO, ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO COM LEITO ESTOFADO, PÉS PROTEGIDOS POR PONTEIRAS PLÁSTICAS, ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. DIMENSÃO: 1,90X0,65X0,80M	UND	7	QUALITY	540,60	quinhentos e quarenta reais e sessenta centavos	3.784,20	três mil, setecentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos
7	MESA DE CABECEIRA - EM AÇO/FERRO PINTADO, FIXA, COM CAVETA.	UND	6	QUALITY	297,33	duzentos e noventa e sete reais e trinta e três centavos	1.783,98	um mil, setecentos e oitenta e três reais e noventa e oito centavos
8	MESA DE CABECEIRA COM REFEIÇÃO ACOPLADA - EM MADEIRA/MDF OU SIMILAR, POSSUI GAVETA, PORTA E RODÍZIOS	UND	15	QUALITY	680,00	seiscentos e oitenta reais	10.200,00	dez mil e duzentos reais
9	HAMPER EM FERRO FUNDIDO COM PINTURA ESMALTADA; PÉS COM RODÍZIOS, ACOMPANHA SACO EM LONA	UND	3	QUALITY	234,26	duzentos e trinta e quatro reais e seis centavos	702,78	setecentos e dois reais e setenta e oito centavos
10	SUPORTE DE SORO DE TETO - EM FERRO COM PINTURA ESMALTADA	UND	4	QUALITY	108,63	cento e oito reais e sessenta e três centavos	434,52	quatrocentos e trinta e quatro reais e dois centavos
11	SUPORTE DE SORO DE PAREDE - EM FERRO COM PINTURA ESMALTADA	UND	9	QUALITY	108,63	cento e oito reais e sessenta e três centavos	977,67	novecientos e setenta e sete reais e sessenta e sete centavos
12	SUPORTE DE SORO PEDESTAL - ALTURA FIXA BASE DE FERRO FUNDIDO COM PINTURA ESMALTADA; PARTE SUPERIOR (HASTE) CROMADA COM 04 GANCHOS SOLIDADOS HORIZONTALMENTE.	UND	28	QUALITY	185,30	cento e oitenta e cinco reais e trinta centavos	5.188,40	cinco mil, cento e oitenta e oito reais e quarenta centavos
13	BIOMBO BIOMBO DUPLIO, EM AÇO FERRO ESMALTADO CONSTRUÍDO EM TUBO ¾ POLEGADAS, COM NO MÍNIMO 6 RODÍZIOS EM MATERIAL INOXIDÁVEL, DE NO MÍNIMO 2", RODAS EM SILICONE, COM FACES COM MOVIMENTOS 360°, COM TECIDO EM ALGODÃO CRU.	UND	5	QUALITY	288,32	duzentos e oitenta e oito reais e trinta e dois centavos	1.441,60	um mil, quatrocentos e quarenta e um reais e sessenta centavos
14	BIOMBO BIOMBO DUPLIO, EM AÇO INOXIDÁVEL CONSTRUÍDO EM TUBO ¾ POLEGADAS, COM NO MÍNIMO 6 RODÍZIOS EM MATERIAL INOXIDÁVEL, DE NO MÍNIMO 2", RODAS EM SILICONE, COM FACES COM MOVIMENTOS 360°, COM TECIDO EM ALGODÃO CRU	UND	2	QUALITY	441,49	quatrocentos e quarenta e um reais e nove centavos	882,98	oitocentos e oitenta e dois reais e noventa e oito centavos
17	CARRO MACA SIMPLIES COM RODAS COM TRAVAS, ESPECIFICAÇÃO : MACA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, CARRO COM RODÍZIOS DE 6" POLEGADAS COM SISTEMA DE TRAVAMENTO NAS 4 RODAS. COLCHONETE COM ESPUMA DE 5 CM NIETADA REVESTIMENTO EM CORVIN. DIMENSAO: 1,90X0,65X0,90 M	UND	3	QUALITY	1.105,00	um mil, cento e cinco reais	3.315,00	três mil, trezentos e quinze reais
VALOR TOTAL LOTE 12				trinta e quatro mil, duzentos e dez reais e três centavos				34.210,53
LOTE 13 - EQUIPAMENTO MOBILIÁRIO HOSPITALAR								




DYNÂMİKUS GRUPOS GERADORES LTDA

Rua Bismark Sa .265 - Precadburta - Eusebio - Ceará Cep: 61.760-000
 C.N.P.J.: 01.252.361/0001-98 C.G.F.F.: 06.972.360-5
 E-mail: dynamikus@uol.com.br

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	MARCA	VR. UNIT	VR. UNIT POR EXTENSO	VR TOTAL	VR. TOTAL POR EXTENSO
LOTE 13 - EQUIPAMENTO MOBILIÁRIO HOSPITALAR								
1	CARRO MACA AVANÇADO - ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO; RODIZIOS: 1.90X0,60X0,80M; PINTADO LETO EM CHAPA, CABECEIRA REMOVÍVEL; PÉS COM RODIZIOS DE 5 SENDO 2 COM FREIOS; ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; DIMENSÕES: 1,90 ALTURA X 0,60M LARGURA X 0,80 ALTURA; LETO ESTOFADO	UND	1	QUALITY	1.445,00	um mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais	1.445,00	um mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais
				setenta e oito mil, trezentos e setenta e cinco reais e dez centavos				
				VALOR TOTAL LOTE 13		78.375,10		
LOTE 14 - EQUIPAMENTO MOBILIÁRIO HOSPITALAR								
1	CADDEIRA DE RODAS ESPECIFICAÇÃO : CADDEIRA DE RODAS EM FERRO ESMALTADA, PÉS E BRAÇOS FIXOS, CAPACIDADE P/110 A 160 KGS. REGISTRO NO INMETRO E MINISTÉRIO DA SAÚDE. CERTIFICADO DE GARANTIA: 12 MESES	UND	1	ORTOBRAS	1.300,50	um mil e trezentos e cinquenta reais e cinquenta centavos	1.300,50	um mil e trezentos e cinquenta reais e cinquenta centavos
2	CADDEIRA DE RODAS ESPECIFICAÇÃO : CADDEIRA DE RODAS EM FERRO ESMALTADA, PÉS REMOVÍVEIS, SUPORTE DE SORO, ASSENTO E ENCOSTO EM IONA REFORÇADA, RODAS TRASERIAS AR 24" COM RAIOS E PNEUS MACIÇOS, RODAS DIANTEIRAS ARO 8" E PNEUS MACIÇOS. FREIOS NA RODA TRASERINA. BRAÇOS FIXOS. CAPACIDADE ATÉ 100 KGS. REGISTRO NO INMETRO E MINISTÉRIO DA SAÚDE. CERTIFICADO DE GARANTIA: 12 MESES.	UND	2	ORTOBRAS	980,90	novecientos e oitenta reais e noventa centavos	1.961,80	um mil, novecentos e sessenta e um reais e oitenta centavos
				VALOR TOTAL LOTE 14		três mil, duzentos e sessenta e dois reais e trinta centavos		
				LOTE 15 - EQUIPAMENTO MOBILIÁRIO HOSPITALAR				
				VALOR TOTAL LOTE 15		três mil, duzentos e sessenta e dois reais e trinta centavos		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
14



335

F.P.
C.P.L

DYNÂMİKUS GRUPOS GERADORES LTDA

Rua Bismark Sá, 265 - Precabura - Ensebio - Ceará Cep: 61.760-000

C.N.P.J.: 01.252.361/0001-98 C.G.F.: 06.972.360-5


E-mail: dynamikus@uol.com.br

ITEM		DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	MARCA	VR. UNIT	VR. UNIT POR EXTENSO	VR TOTAL	VR. TOTAL POR EXTENSO
LOTE 15 - EQUIPAMENTO MOBILIÁRIO HOSPITALAR									
1		CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS - MATERIAL DE CONFECÇÃO EM POLIPROPILENO COM CAPACIDADE DE 200 LTS, COM TAMPA INTEGRADA, RODAS EM BORRACHA MACIA DE NO MINIMA 7"	UND	4	CENTERCLEAN	476,00	quatrocentos e setenta e seis reais	1.904,00	um mil, novecentos e quatro reais
			VALOR TOTAL LOTE 15				nove mil, quinhentos e quatorze reais e cinquenta e seis centavos		
LOTE 16 - EQUIPAMENTO MOBILIÁRIO HOSPITALAR									
2		CARRO CURATIVO, ESTRUTURA FABRICA EM TUBO DE AÇO DE 1" COM PINTURA EPÓXI NA COR BRANCA, CHAPA DE AÇO REFORCADA, RODIZIOS DE 3 POLEGADAS COM TRAVAMENTO, DUAS PRATELEIRAS COM VARANDA, DIRMENSOES: 0,85X0,65X0,80 M.	UND	1	QUALITY	504,56	quinhentos e quatro reais e cinquenta e seis centavos	504,56	quinhentos e quatro reais e cinquenta e seis centavos
			VALOR TOTAL LOTE 16				trinta e oito mil, quatrocentos e treze reais e vinte centavos		
1		MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA - SISTEMA TOTALMENTE ELÉTRICA ISENTO DE ÓLEO ELEVAÇÃO, ENCOSTO DO TÓRAX E PERNEIRA, ACIONAMENTO POR PEDAL SISTEMA DE POSIÇÃO DE TRABALHO E POSIÇÃO ORIGINAL VOLTA A ZERO PORTA COXAS E PERNEIRAS GAVETA AUXILIAR PARA COLETA DE MATERIAL COM DISPOSITIVO DE PARALIZAÇÃO DE PERNEIRA QUANDO EM POSIÇÃO DE COLETA MOVIMENTO DE TRENDELEMBURG 17" COMPRIMENTO 1,77 M ALTURA MINIMA 0,68 M ALTURA MAXIMA 0,98 M LARGURA 0,53 M SUPORTE PARA LENÇOL DESCARTAVEL ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA 110/220 VOLTS BASE INFERIOR COM 04 RODIZIOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA	UND	1	KOLPAST	13.083,34	treze mil e oitenta e três reais e trinta e quatro centavos	13.083,34	treze mil e oitenta e três reais e trinta e quatro centavos
2		MESA CIRÚRGICA MECÂNICA • MESA EM AÇO INOX. MOVIMENTOS DE ELEVAÇÃO, DESCIDA, LATERALIDADE ESQUERDA E DIREITA MECÂNICA, HIDRÚLICA. PARA CIRURGIAS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE. DEVE PERMITIR AO CIRURGIÃO POSICIONAR O PACIENTE DE ACORDO COM A EXIGÊNCIA DA INTERVENÇÃO E DA TÉCNICA PARA CIRURGIA GERAL, GINECOLÓGICA, UROLÓGICA E PARTO. ACIONAMENTO, DE FORMA PRECISA E SUAVE ATRAVÉS DE SISTEMA HIDRÁULICO, AÇIONADO MECANICAMENTE POR PEDAL, SEM RISCOS DE INTERFERÊNCIA POR RADIOFREQUÊNCIA NOS DEMAIS EQUIPAMENTOS DO AMBIENTE. COM SEGMENTOS DE PERNEIRAS ARTICULADAS, BIPARTIDAS E SACÁVEIS. DEVE DISPOR DE UM SISTEMA DE SEGURANÇA PARA TRAVAMENTO DAS RODAS POR MEIO DE UMA ALAVANCA LOCALIZADA NA PARTE FRONTAL DA BASE. LETO UNIVERSAL, RADIO TRANSPARENTE APROPRIADO PARA A UTILIZAÇÃO DE RAIOS X E DO ARCO CIRURGICO. MATERIAL DE CONFECÇÃO: CONSTRUÍDA EM AÇO CARBONO SAE 1020 REVESTIDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 POLIDO OU AÇO INOX DE MELHOR QUALIDADE; TAMPO COM AS DIVISÕES: SEÇÃO DA CABEÇA; SEÇÃO DE TRONCO; SEÇÃO DA BACIA; TRILHOS LATERAIS EM AÇO INOXIDÁVEL; COM PINTURA ELÉTRÓSTÁTICA (EPÓXI) E ACABAMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL (CHASSI, ELEVADOR, TAMPO E BASE); RÉGUA EM INOX PARA A COLOCAÇÃO DE ACESSÓRIOS. COM ESTRUTURA ROBUSTA QUE PERMITA A UTILIZAÇÃO DA MESA COM PACIENTES DE PESO ELEVADO. ACESSÓRIOS 01 JOGO DE COLCHONETES REVESTIDO EM COURVIM, 01 ARCO DE NARCOSE, 01 BANDEIA COLETORA, 01 PAR DE PORTA COXAS, 01 PAR DE SUPORTE DE BRAÇOS, 01 PAR DE APOIO DE OMBRO, 01 PAR DE APOIO LATERAL. GARANTIA MINIMA DE 1 (UM) ANO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UND	1	NOVAMEC	38.413,20	trinta e oito mil, quatrocentos e treze reais e vinte centavos	38.413,20	trinta e oito mil, quatrocentos e treze reais e vinte centavos

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



DYNÂMİKUS GRUPOS GERADORES LTDA

Rua Bismark Sá, 265 - Precabura - Eusébio - Ceará Cep: 61.760-000

C.N.P.J.: 01.252.361/0001-98 C.G.F.: 06.972.360-5

E-mail: dynamikus@uol.com.br

VALOR TOTAL LOTE 17

cinquenta e um mil, quatrocentos e noventa e seis reais e cinquenta e quatro centavos

51.496,54

LOTE 18 - EQUIPAMENTO / MATERIAL DE BAIXO X

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	MARCA	VR. UNIT	VR. UNIT POR EXTENSO	VR TOTAL	VR. TOTAL POR EXTENSO	
1	BIOMBO DE PROTEÇÃO PLUMBÍFERA RETO DE 1MM, CONSTRUÍDO COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO E ACABAMENTO EM EUCALIPLAC, COM VISOR DE VIDRO PLUMBÍFERO DE 7,5X13,0 CM, MONTADO SOBRE RODÍZIOS. • ALTURA: 1800 MM • LARGURA: 800 MM • COMPRIMENTO: 420 MM • PESO BRUTO: 65,00 KG • PESO LÍQUIDO: 60,00 KG • DIMENSÕES • ALTURA: 180 CM • LARGURA: 80 CM • IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE TIMBRADA NA PEÇA. • ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM FORTALEZA: • GARANTIA DE 2 ANOS: • REGISTRO NA ANVISA OU ISENÇÃO.	UND	1	NMARTINS	3.488,86	três mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e seis centavos	3.488,86	três mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e seis centavos	
2	PASSA CHASSI - COM ESTRUTURA EM AÇO TRATADO OU PINTADO, COM REVESTIMENTO INTERNO EM ESPUMA, COM SISTEMA DE ABERTURA DE PORTA ANTI-CLARIDADE (ABERTURA DE SEGURANÇA, COM DIMENSÕES MÍNIMAS: 60X47X45 CM	UND	1	KONEX	1.221,94	um mil, duzentos e vinte e um reais e noventa e quatro centavos	1.221,94	um mil, duzentos e vinte e um reais e noventa e quatro centavos	
3	PROCESSADORA DE FILMES MICROPROCESSADO, ESTRUTURA EM MONOBLOCO COM MATERIAL INETADO E ANTICORROSIVO, ESTRUTURA INTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM RACK'S COM ENGENHAGENS DE ROSCA SEM FIM, LATERAIS EM PU, COM SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA E REPOSIÇÃO DE QUÍMICOS E ÁGUA (REGENERAÇÃO AUTOMÁTICA), COM SISTEMA DE ALARME SONORO E LUMINOSO (COR DE SEGURANÇA) NA ENTRADA DE FILMES, COM POSSIBILIDADE DE VARIAÇÃO DE VELOCIDADE NO PROCESSAMENTO DE FILMES, COM SISTEMA DE EXAUSTÃO DE GASES, COM SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO DO REVELADOR, COM SISTEMA DE CONTROLE DO MODO STAND BY, CAPACIDADE DE TANQUES DOS RACK'S A) REVELADOR: MÍNIMO DE 9 LITROS, B) FIXADOR: MÍNIMO DE 9 LITROS, C) ÁGUA: MÍNIMO DE 9 LITROS, CAPACIDADE DE REVELAÇÃO: A) COM NO MÍNIMO DE 30 FILMES/HORA, B) COM TEMPO DE REVELAÇÃO SECO A SECO DE NO MÍNIMO 90 SEGUNDOS, TIPO DE ALIMENTAÇÃO: 110 V E/OU 220 V (DEPENDENDO DO LOCAL A SER INSTALADO O EQUIPAMENTO), FREQUÊNCIA 60 HZ, DEVERÁ ACOMPANHAR CADA EQUIPAMENTO: A) COM NO MÍNIMO 02 (DOIS) TANQUES DE REPOSIÇÃO DE NO MÍNIMO 50 LITROS CADA, B) MANGUEIRAS DE CONEXÃO PARA UM PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, C) 01 (UMA) BANCADEIRA OU CAVALETE DE SUPORTE DA PROCESSADORA.	UND	1	LOTUS	25.500,00	vinte e cinco mil e quinhentos reais	25.500,00	vinte e cinco mil e quinhentos reais	
4	EKAUSTOR PARA CÂMARA ESCURA - ESPECIFICAÇÃO: COM VENEZIANA PARA CÂMARA ESCURA, FABRICADO EM AÇO TRATADO E PINTADO TOTALMENTE A PROVA DE LUZ, ALIMENTAÇÃO: 220V, VAZÃO APROXIMADA 300M3/HORA, MOTOR 1/40HP COM 94,3 WATTS. TAMANHO: 30 X 30 CM.	UND	1	KONEX	1.039,70	um mil e trinta e nove reais e setenta centavos	1.039,70	um mil e trinta e nove reais e setenta centavos	
VALOR TOTAL LOTE 18		trinta e um mil, duzentos e cinquenta reais e cinquenta centavos		31.250,50					
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA		oitocentos e cinquenta e dois mil, cento e dois reais e cinquenta e dois centavos		852.102,52					

1. VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS.
2. PRAZO DE ENTREGA: CONFORME O EDITAL EUSEBIO, 22 DE FEVEREIRO DE 2017.

DYNÂMİKUS GRUPOS GERADORES LTDA
FRANCISCO DE ASSIS CORTÊZ DE SOUSA
CPF: 213.841.183-49