

À
 Prefeitura Municipal de Jaguaribe
 Comissão Permanente de Licitação
 Jaguaribe-Ce

Prezados Senhores,

Apresentamos a vossas senhorias nossa proposta de preços, conforme planilha abaixo, referente ao Pregão Presencial nº 24.01.02/2017, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, junto a secretaria de saúde município de Jaguaribe/Ce

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

LOTE 02 - MOBILIARIO

| ITEM | DESCRICAÇÃO | MARCA | UND | QUANT | V.UNIT | V.TOTAL |
|---------|--|---------|-------|-------|--------|----------|
| 1 | ARMARIO DE AÇO 075X0,75M | Quality | Unid. | 5 | 270,00 | 1.350,00 |
| v.unit | duzentos e setenta reais | | | | | |
| v.total | um mil, trezentos e cinquenta reais | | | | | |
| 2 | Arquivo em aço 03 gavetas - Arquivo em aço: Com 03 gavetas para pastas suspensas; Porta etiqueta estampado; Puxadores plásticos cromados; Fechadura Papaiz com dispositivo que trava simultaneamente todas as gavetas; Sapatas plásticas niveladoras Pintura Epóxi em diversas cores | Quality | Unid. | 1 | 344,00 | 344,00 |
| v.unit | trezentos e quarenta e quatro reais | | | | | |
| v.total | trezentos e quarenta e quatro reais | | | | | |
| 3 | Balde cilíndrico com pedal para detritos 10l - material de confecção / acabamento - aço inoxidável; capacidade - mínimo de 10 litros acionamento da tampa - tampa acionada por pedal sem suporte | Tubomed | Unid. | 10 | 176,00 | 1.760,00 |
| v.unit | cento e setenta e seis reais | | | | | |
| v.total | um mil, setecentos e sessenta reais | | | | | |
| 4 | CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO - Especificação: Cadeira Aproximação Empilhável com encosto e assento fixos. Possui curvatura anatômica no assento e no encosto, de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, se adaptando melhor à coluna vertebral. Assento injetado em polipropileno copolímero de alta resistência, com cor padronizada por pigmentos especiais. Nervuras na parte inferior e furos de aeração em desenho elíptico. - Fixado por parafuso tipo fenda cruzada especial para plástico. Encosto injetado em polipropileno copolímero de alta resistência, com cor padronizada por pigmentos especiais. Pega-mão para auxiliar em movimentações e transporte. Furos de aeração em desenho elíptico. Fixação do encosto por 2 pinos injetados do mesmo material, por encaixe e furo no tubo suporte do encosto. Estrutura do tipo P, confeccionada com tubos de aço curvados à frio em máquina curvadora CNC, e unidos por solda do tipo MIG, formando um monobloco de alta resistência e recalibrada em gabaritos especiais para controle dimensional. Pernas confeccionadas em tubos de aço SAE 1020, redondos 22,22 mm com 1,06 mm de espessura e travessas confeccionadas em tubos de aço SAE 1020 19,05mm, com espessura das paredes de 1,06 mm. Suporte do encosto em tubos de aço SAE 1020, oblongos 16x30mm e espessura da parede de 1,5 mm; Sapatas e ponteiros em polipropileno copolímero injetado na cor preta. A estrutura tem que possuir tratamento de superfície com fosfato de zinco, (executado em linha automática de oito tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas da FEPAM-RS), proporcionando proteção contra corrosão e para uma melhor ancoragem da tinta, evitando assim o deslocamento da mesma; A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), W-Eco, atendendo norma Européia RoHS, isenta de metais pesados, na cor preta, com camada de 60 microns, onde todas as peças são curadas em estufa, à temperatura de 200º C. Poltrona baseada nas normas NR17 - Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho, que trata da ergonomia; e da NBR 13962 - da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), apresentar certificado. Dimensões Aproximadas: Largura do assento: 460 mm; Profundidade do assento: 400 mm; Largura do encosto: 460 mm; Altura do encosto: 260 mm; Profundidade total da cadeira: 525 mm; Altura total da cadeira: 825 mm; Altura do assento: 450mm; Largura total da cadeira: 545 mm. Montagem : inclusa. | J. Flex | Unid. | 6 | 105,00 | 630,00 |

D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

End.: R. Bárbara de Alencar, Nº. 300 – Centro – Fone/Fax (85) 3252.4018 – CEP: 60140-000 – Fortaleza – Ceará
 E-mail: dvlicitacao@yahoo.com.br- CNPJ: 05.964.983/0001-08 – CGF: 06.686.303-1

| | | | | | | |
|---------|--|---------|-------|----|--------|----------|
| v.unit | cento e cinco reais | | | | | |
| v.total | seiscentos e trinta reais | | | | | |
| 5 | CADEIRA FIXA DE AÇO/FERRO PINTADA | J. Flex | Unid. | 31 | 79,00 | 2.449,00 |
| v.unit | setenta e nove reais | | | | | |
| v.total | dois mil, quatrocentos e quarenta e nove reais | | | | | |
| 6 | Conjunto Cama Box Solteiro - Contendo 1 (um) box para colchão solteiro com aproximadamente 25 cm de altura, 88 cm de largura e 188 cm de profundidade, possui revestimento 100% poliéster bordado e TNT no tampo, 6 pés (com rodízios inclusos), cantoneiras de estruturação; 1 (um) colchão solteiro com 14 cm de altura, 88 cm de largura e 188 cm de profundidade. Tecido antialérgico em algodão ou algodão e viscose. Tratamento antiácario, antifungos e antimoho. Com selo de qualidade do Inmetro | Umaflex | Unid. | 8 | 590,00 | 4.720,00 |
| v.unit | quinhetos e noventa reais | | | | | |
| v.total | quatro mil, setecentos e vinte reais | | | | | |
| 7 | LONGARINA 5 LUGARES - Especificação: Conjunto auditório c/05 lugares com encosto e assento fixos. Possui curvatura anatômica no assento e no encosto, de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, se adaptando melhor à coluna vertebral. Assento injetado em polipropileno copolímero de alta resistência, com cor padronizada por pigmentos especiais. Nervuras na parte inferior e furos de aeração em desenho elíptico. - Fixado por parafuso tipo fenda cruzada especial para plástico. Encosto injetado em polipropileno copolímero de alta resistência, com cor padronizada por pigmentos especiais. Pega-mão para auxiliar em movimentações e transporte. Furos de aeração em desenho elíptico. Fixação do encosto por 2 pinos injetados do mesmo material, por encaixe e furo no tubo suporte do encosto. Estrutura do tipo P, confeccionada com tubos de aço curvados à frio em máquina curvadora CNC, e unidos por solda do tipo MIG, formando um monobloco de alta resistência e recalibrada em gabaritos especiais para controle dimensional. Pernas confeccionadas em tubos de aço SAE 1020, redondos 22,22 mm com 1,06 mm de espessura e travessas confeccionadas em tubos de aço SAE 1020 19,05mm, com espessura das paredes de 1,06 mm. Suporte do encosto em tubos de Aço SAE 1020, oblongos 16x30mm e espessura da parede de 1,5mm; Sapatas e ponteiros em polipropileno copolímero injetado na cor preta. A estrutura possui tratamento de superfície com fosfato de zinco, (executado em linha automática de oito tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas da FEPAM-RS), proporcionando proteção contra corrosão e para uma melhor ancoragem da tinta, evitando assim o deslocamento da mesma; A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), W-Eco, atendendo norma Européia RoHS, isenta de metais pesados, na cor preto, com camada de 60 microns, onde todas as peças são curadas em estufa, à temperatura de 200°C. Dimensões Aproximadas: Largura do assento: 460 mm; Profundidade do assento 400 mm; Largura do encosto: 460 mm; Altura do encosto: 260 mm; Profundidade total da longarina 1650 mm; Altura total da cadeira: 825 mm; Altura do assento: 450 mm; Largura total da cadeira: 545 mm. Poltrona baseada nas normas NR17 - Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho, que trata da ergonomia; e da NBR 13962 - da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)., apresentar certificado. Montagem: inclusa. | Tubomed | Unid. | 10 | 479,00 | 4.790,00 |
| v.unit | quatrocentos e setenta e nove reais | | | | | |
| v.total | quatro mil, setecentos e noventa reais | | | | | |
| 8 | MESA GERÊNCIA TAMPO FABRICADO C/PAINEL DE FIBRA DE MADEIRA, Especificação: Mesa Gerência tampo fabricado c/painel de fibra de madeira, revestido em ambas as faces de laminado melamínico (BP), perfil extrudado em PVC flexível e maciço tipo "gota", retaguarda e pés metálicos em aço e ponteiros em poliestireno de alto impacto com sapatas niveladora. Estrutura: Confeccionado em chapas melamínico (BP) de 25mm de espessura e chapa de aço nº 18 (1,20mm), nº 24 (0,60mm) e nº 28 (0,40mm). Acabamento p/las partes em aço: Tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó c/camada de 30 a 40 microns c/secagem em estufa a 240° C (na cor cinza cristal). Dimensões: Alt. X Larg. x Prof. = 740mm x 1400mm x 657mm. Gaveteiro aéreo c/02 gavetas com chave, gabinete em chapa de aço e frente da gaveta em laminado melamínico c/puxadores. Montagem inclusa. | J. Flex | Unid. | 1 | 495,00 | 495,00 |
| v.unit | quatrocentos e noventa e cinco reais | | | | | |
| v.total | quatrocentos e noventa e cinco reais | | | | | |

D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

End.: R. Bárbara de Alencar, Nº. 300 – Centro – Fone/Fax (85) 3252.4018 – CEP: 60140-000 – Fortaleza – Ceará
E-mail: dvlicitacao@yahoo.com.br - CNPJ: 05.964.983/0001-08 – CGF: 06.686.303-1

| | | | | | | |
|--|---|---------|-------|----|--------|------------------|
| 9 | MESA GERÊNCIA TAMPO FABRICADO C/PAINEL DE FIBRA DE MADEIRA, Especificação: Mesa Gerência tampo fabricado c/painel de fibra de madeira, revestido em ambas as faces de laminado melamínico (BP), perfil extrudado em PVC flexível e maciço tipo "gota", retaguarda e pés metálicos em aço e ponteiros em poliestireno de alto impacto com sapatas niveladora. Estrutura: Confeccionado em chapas melamínico (BP) de 25mm de espessura e chapa de aço nº 18 (1,20mm), nº 24 (0,60mm) e nº 28 (0,40mm). Acabamento p/as partes em aço: Tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó c/camada de 30 a 40 microns c/secagem em estufa a 240° C (na cor cinza cristal). Dimensões: Alt. X Larg. x Prof. = 740mm x 1400mm x 657mm. Gaveteiro aéreo c/03 gavetas com chave, gabinete em chapa de aço e frente da gaveta em laminado melamímico c/puxadores. Montagem inclusa. | J. Flex | Unid. | 6 | 495,00 | 2.970,00 |
| v.unit | quatrocentos e noventa e cinco reais | | | | | |
| v.total | dois mil, novecentos e setenta reais | | | | | |
| 10 | Mesa de escritorio - aço/ferro pintado com 2 gavetas | J. Flex | Unid. | 1 | 201,00 | 201,00 |
| v.unit | duzentos e um reais | | | | | |
| v.total | duzentos e um reais | | | | | |
| 11 | Mesa para computador - Material de confecção MDF, com suporte para CPU, impressora e teclado. | J. Flex | Unid. | 2 | 232,00 | 464,00 |
| v.i | duzentos e trinta e dois reais | | | | | |
| v.total | quatrocentos e sessenta e quatro reais | | | | | |
| 12 | Poltrona hospitalar- poltrona reclinavel estrutura em tubo redondo 1"x 50mm assento, encosto, apoio de braço e pernas estofados com revestimentos em courvim movimentos simultaneos de encosto e descansa pés reclinavel em 4 posições simultaneas pés com ponteiros de borracha acabamento em pintura epoxi e tratamento antiferruginoso | Tubomed | Unid. | 12 | 879,00 | 10.548,00 |
| v.unit | oitocentos e setenta e nove reais | | | | | |
| v.total | dez mil, quinhentos e quarenta e oito reais | | | | | |
| VALOR GERAL | | | | | | 30.721,00 |
| trinta mil, setecentos e vinte e um reais | | | | | | |

LOTE 03 - EQUIPAMENTOS I

| ITEM | DESCRICAO | MARCA | UND | QUANT | V.UNIT | V.TOTAL |
|---|---|--------|-----|-------|----------|------------------|
| 1 | Aspirador Hospitalar. Motor: Monofásico com capacitor permanente 1/5 Hp; Rotações: 1.750 RPM; Amperagem: 2,4 A em 110 V e 1,25 A em 220 V; Fluxo: 34 litros de ar p/min (livre); Compressor: A pistão oscilante; Frasco coletor: Capacidade de 3,25 litros de vidro autoclavável; Tampa do frasco: Borracha com acoplamento da válvula de segurança incorporada; Válvula de segurança: Contra transbordamento do frasco; e Filtro bactericida. Deve conter: 01 bomba de vácuo; 02 frascos coletores; 02 tampam de borracha com válvula de segurança acoplada; 01 jogo de cânulas (03 unidades) ; 02 metros de tubo de silicone; 01 filtro bactericida; 01 vacuometro; 01 folheto com manual de instruções; base com rodízios. | Olidef | UND | 6 | 2.999,00 | 17.994,00 |
| v.unit | dois mil, novecentos e noventa e nove reais | | | | | |
| v.total | dezessete mil, novecentos e noventa e quatro reais | | | | | |
| VALOR TOTAL | | | | | | 17.994,00 |
| dezessete mil, novecentos e noventa e quatro reais | | | | | | |

LOTE 04 - EQUIPAMENTOS II

| ITEM | DESCRICAO | MARCA | UND | QUANT | V.UNIT | V.TOTAL |
|---------|---|--------|-----|-------|----------|----------|
| 1 | Balança antropométrica adulta digital capacidade até 200kg, fração de 100 gramas com tapete antiderrapante em borracha | Balmak | UND | 1 | 1.417,00 | 1.417,00 |
| v.unit | um mil, quatrocentos e dezessete reais | | | | | |
| v.total | um mil, quatrocentos e dezessete reais | | | | | |
| 2 | Balança eletrônica pediátrica digital, capacidade para 15kg, divisões de 5g, pés reguláveis em borracha sintética, concha anatômica em polipropileno. | Balmak | UND | 1 | 803,00 | 803,00 |
| v.unit | oitocentos e três reais | | | | | |
| v.total | oitocentos e três reais | | | | | |

D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

End.: R. Bárbara de Alencar, Nº. 300 – Centro – Fone/Fax (85) 3252.4018 – CEP: 60140-000 – Fortaleza – Ceará
E-mail: dvlicitacao@yahoo.com.br- CNPJ: 05.964.983/0001-08 – CGF: 06.686.303-1

VALOR GERAL

2.220,00


dois mil, duzentos e vinte reais

LOTE 05 - EQUIPAMENTOS III

| ITEM | DESCRICAÇÃO | MARCA | UND | QUANT | V.UNIT | V.TOTAL |
|---------|---|-----------|-----|-------|-----------|------------|
| 1 | CARDIOTOCÓGRAFO: Equipamento com designer moderno; tecnologia avançada digital e microprocessado; desenvolvido para auxiliar os profissionais da saúde no acompanhamento de pré-partos de alto risco, avaliando estado fetal, taquicardia, bradicardia e contrações uterinas. Deve oferecer segurança apresentando em tempo real as informações de contrações uterinas e do batimento cardíaco fetal. Deve ser de fácil manuseio. Com TEMPO DE MONITORAMENTO PROGRAMÁVEL: 10,20,30,40,50,60 minutos. Deve CALCULAR A FREQUÊNCIA BASAL, O COEFICIENTE DE VARIABILIDADE E O DESVIO PADRÃO. Com IMPRESSORA TÉRMICA integrada, com impressão em tempo real com IMPRESSÃO EM PAPEL TÉRMICO e VELOCIDADE DE IMPRESSÃO programável: 10,20,30 mm/min. Com botão marcador de eventos, registro de movimentos fetais. Deve possuir SAÍDA RS - 232c e o software que PERMITE A CONEXÃO AO COMPUTADOR ou notebook para arquivamentos de exames em pastas de trabalho com data do monitoramento, nome do paciente, idade, D.U.M., data provável do parto e relatórios através de uma impressora jato de tinta. Equipado com fonte chaveada e possuir livre VOLTAGEM DE 90 A 250 VAC - 50/60 HZ. Deve apresentar os valores dos batimentos cardíaco-fecal (BCF) mensurados pelo TRANSDUTOR DE ULTRA-SOM NUMA ESCALA DE BPM, e as mudanças na tensão abdominal causada por contrações uterinas monitoradas pelo roco transmissor (TOCO) numa ESCALA DE 0 A 100 REPRESENTADAS em DISPLAY NUMÉRICO DIGITAL no painel do aparelho. Com programação de valores dos alarmes para frequência cardíaca: bradicardia, taquicardia e toco, podem ser ativados de forma independente. DEVE PERMITIR MONITORAMENTO GEMELAR. ACESSÓRIOS que acompanham o equipamento: 01 - Toco Transmissor. 02 - Transdutor de US. 01 - Bolsa para transporte. 02 - Frascos de gel para contato. 01 - alarme para estimulação sonora. 01 - CD. Contendo o software de trabalho. 01 - Botão pulsador de marcação de eventos. 01 - Cabo de alimentação de energia elétrica. 01 - Rack com rodízios de fácil movimentação. 01 - Cabo de comunicação tipo serial 09 pinos. 02 - Cinta elástica para fixação do transdutor de U.S. 02 - Bobinas de papel termo sensível de fácil instalação. | Med Pej | UND | 1 | 37.540,00 | 37.540,00 |
| v.unit | trinta e sete mil, quinhentos e quarenta reais | | | | | |
| v.total | trinta e sete mil, quinhentos e quarenta reais | | | | | |
| 2 | Cardioversor. - Desfibrilador com marca-passo e oximetria; Desfibrilador/monitor portátil com tecnologia de onda bifásica com ajuste automático de corrente para choque possibilidade de desfibrilação em modo sincronizado (cardioversão) e não sincronizado, desfibrilação manual com escala selecionável em 12 passos no painel frontal; Marca-passo transcutâneo de corrente constante e largura de pulso de 40ms; Detecção da maioria dos pulsos de marcapassos implantáveis, deve possuir ajustes de frequência entre 40 à 180 ppm; - Oximetria de pulso; - Pás de desfibrilação externa adulta com pediátrica embutida; - Deve indicar nível de impedância de contato diretamente nas pás externas; - Deve permitir a carga de energia máxima em até 8 segundos com uma bateria totalmente carregada; - Possibilidade de visualização de 12 derivações de ECG na tela do desfibrilador com cabo de 10vias; - Monitor de ECG com traçado contínuo através de tela LCD colorida de alta resolução com no mínimo 6,5" e captação do ECG através de cabo de paciente, eletrodo de multifunção ou através das pás externas com saída única para desfibrilação e marcapasso; - Deve possuir modos manual e semi-automático de desfibrilação (DEA); - Registro de ECG em 7 derivações através de papel com largura mínima de 70mm, manual ou automático após desfibrilação ou qualquer evento acionador de alarme; - Deve possuir alarme visual e sonoro para carga de bateria baixa e deve pausar alarmes no momento de descarga; - Possuir tecla dedicada para marcação de eventos ou drogas no painel frontal; - O equipamento deve realizar auto - teste para verificar sua funcionalidade, circuito do ECG, carga e descarga do choque e carga da bateria, sinalizando visualmente quando aprovado e reprovado; - Alimentação em rede alternada 110/220 v automático; - Bateria recarregável com autonomia mínima para 4 horas de monitorização de ECG sem a necessidade de troca ou recarga da bateria durante este período, com indicação de nível de carga na própria bateria; - Equipamento | Instramed | UND | 3 | 43.873,00 | 131.619,00 |

D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA


End.: R. Bárbara de Alencar, Nº. 300 – Centro – Fone/Fax (85) 3252.4018 – CEP: 60140-000 – Fortaleza – Ceará
E-mail: dvlicitacao@yahoo.com.br- CNPJ: 05.964.983/0001-08 – CGF: 06.686.303-1



| | | | | | | | |
|---------|--|----------|-----|---|-----------|-----------|--|
| | resistente deve possuir proteção contra entrada de poeira e líquidos igual ou superior a ipx4; - Acompanha cada equipamento; - 01 (um) Software em português - 01 (um) Marca-passos não invasivo - 01 (um) sensor adulto de oximetria - 01 (um) sensor pediátrico de oximetria - 01 (um) Cabo de ECG 5vias adulto/pediátrico - 01 (um) Guia Instrução Usuário - 05 (cinco) Pares de pás adesivas adulto (conector "chato"); - 01 (uma) bateria recarregável; - 01 (um) rolo de papel - 01 (um) cabo de alimentação. Deve ter registro válido na ANVISA e estar de acordo com as normas vigentes; - Deve possuir assistência técnica em Fortaleza com comprovação de experiência mínima de 1 ano na manutenção e instalação do produto em questão - Garantia mínima de 2 anos a contar a partir da data de instalação do equipamento e comprovado seu correto funcionamento, Treinamento Operacional. Manuais de Operação. | | | | | | |
| v.unit | quarenta e três mil, oitocentos e setenta e três reais | | | | | | |
| v.total | cento e trinta e um mil, seiscentos e dezenove reais | | | | | | |
| 3 | COLPOSCÓPIO - ESPECIFICAÇÕES DA CABEÇA ÓPTICA - Colposcópico: Sistema Galileu - Binoculares: Reto - 160mm com binóculo removível - Oculares: 12,5x - distância interpupilar 21mm - Dioptrias: -5D até +5D - Aumentos: 3x; 4x; 7x; 11x; 17x; - Campo de Visão: 80mm - Distância interpupilar: 55mm até 75mm - Focalização: Macro focalização com movimento do aparelho e micro focalização por cremalheira com variação de 40mm com ajuste manual. - Distância de trabalho: 300mm ESPECIFICAÇÕES DA ESTATIVA - Tipo: Pedestal reto, portátil, de chão - Ângulo de rotação: 360° - Nivel de elevação: 170mm - Tamanho da Base: 600mm - Peso: 20kg - Altura da objetiva até o chão: 1000 - 1170mm ILUMINAÇÃO - Tipo de iluminação: Coaxial com cabo de fibra óptica - Fonte de luz fria: Lâmpada halogenia - 15V / 150w - Controle de iluminação: 03 posições - Campo de iluminação: 80mm - Corrente elétrica: AC 110V / 220V - 200W - Filtro: Verde ACESSÓRIOS - Sistema de vídeo - Divisor de luz - Adaptador para câmera de vídeo | Kolplast | UND | 1 | 24.684,00 | 24.684,00 | |
| v.unit | vinte e quatro mil, seiscentos e oitenta e quatro reais | | | | | | |
| v.total | vinte e quatro mil, seiscentos e oitenta e quatro reais | | | | | | |
| 4 | Eletrocardiógrafo: Display LCD com tela de pelo menos 4" colorido (resolução mínima de 320x240); Alimentação 220VAC, 60Hz; Deve permitir aquisição de no mínimo 06 canais; Bateria interna recarregável de com duração mínima de 2 horas; 12 derivações ECG simultâneas; Ajuste automático da linha de base; Filtro de ruído de rede elétrica de 60Hz; Filtro de tremor muscular; Modo de gravação: Automático, Manual e Ritmico; Velocidade de impressão: 5mm/s, 10mm/s, 25mm/s e 50mm/s; Proteção contra desfibrilador; Interface de comunicação Ethernet; Detecção de Marcapasso; Medida e interpretação automática de ECG; Indicação de eletrodo solto ou mau conectado; Memória com capacidade de armazenamento mínimo para 100 exames; Conexões USB; Conexões RS-232; Informação do estado da bateria e de conexão com rede elétrica na tela; Ganho de amplitude: 2.5mm/mV, 5mm/mV, 10mm/mV, 20mm/mV e automático; Circuito isolado; Deve acompanhar no mínimo: Carro para movimentação do equipamento. Papel Suficiente para realizar 500 exames; Um cabo paciente de 10vias; 4 eletrodos tipo clip; 6 eletrodos tipo pera; 1 tubo de gel para eog; Deve ter registro válido na ANVISA e estar de acordo com as normas vigentes; Deve possuir assistência técnica em Fortaleza com comprovação de experiência mínima de 1 ano na manutenção e instalação do produto em questão. Garantia mínima de 2 anos a contar a partir da data de instalação do equipamento e comprovado correto funcionamento. Treinamento Operacional. Manual de Operação. | Bionet | UND | 1 | 13.201,00 | 13.201,00 | |
| v.unit | treze mil, duzentos e um reais | | | | | | |
| v.total | treze mil, duzentos e um reais | | | | | | |
| 5 | Detector de batimentos cardio-fetal. Modelo mesa. Carcaça plástica; Ultra-sônico (Doppler Ultrasound). Portátil, com estojo e saída para auscultador individual; tradutor a cristal fixo; detecção do fluxo do cordão umbilical; procedência nacional. | MD | UND | 4 | 806,00 | 3.224,00 | |
| v.unit | oitocentos e seis reais | | | | | | |
| v.total | três mil, duzentos e vinte e quatro reais | | | | | | |
| 6 | Oxímetro de pulso - portátil (de mão) microprocessado para adulto, infantil e neonatal; tela de cristal/plasma líquido , com dispositivo de ajuste de contraste de tela. Monitorização dos valores de saturaçã sanguínea , pulso e da onda plestimografica para 24 de mobitoração; display com luminosidade ajustavel; grafico de tendencia para 24hs de monitoração; ajuste dos alarmes sonoro e visual ; bateria recarregavel; alimentação: 220v 60hz. acompanham : 01(um) | MD | UND | 5 | 2.234,00 | 11.170,00 | |

D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

 End.: R. Bárbara de Alencar, Nº. 300 – Centro – Fone/Fax (85) 3252.4018 – CEP: 60140-000 – Fortaleza – Ceará
 E-mail: dvlicitacao@yahoo.com.br- CNPJ: 05.964.983/0001-08 – CGF: 06.686.303-1

| | |
|---|--|
| sensor pediátrico/ neonato. 01 (um) sensor adulto/pediátrico de dedo. | |
| v.unit | dois mil, duzentos e trinta e quatro reais |
| v.total | onze mil, cento e setenta reais |
| VALOR GERAL | |
| 221.438,00 | |


duzentos e vinte e um mil, quatrocentos e trinta e oito reais

LOTE 06 - EQUIPAMENTOS IV

| ITEM | DESCRICAÇÃO | MARCA | UND | QUANT | V.UNIT | V.TOTAL |
|---------|--|---------|-----|-------|--------|----------|
| 1 | Conjunto de ressuscitador manual - kit adulto, autoclavável, em silicone - Reanimador ventilatório manual tipo ambú - adulto um reanimador ventilatório manual com reservatório para oxigênio, confeccionado em silicone autoclavável e resistente à desinfecção química, de fácil montagem e desmontagem para o procedimento correto de limpeza. Composto de balão, válvula, máscara e reservatório tipo Bag reutilizável, com peso máximo de 500 (quinhentos) gramas. Balão: Construído em silicone resistente, de parede única que permita reexpansão rápida e automática, e permita manuseio com apenas uma das mãos; Conector de oxigênio que permita enriquecimento mesmo sem a presença do reservatório tipo Bag; capacidade para o tamanho adulto de 1.500 ml a 2.000ml; Válvula: Unidirecional; Conexão perfeita com a bolsa e com a máscara, de fácil manuseio e sem qualquer escape; Baixa resistência inspiratória e expiratória de acordo com as normas internacionais de reanimação respiratória; Alta sensibilidade à complacência pulmonar; Sistema de conexão com a máscara deve permitir mudança do ângulo de operação; Deve possibilitar a adaptação de qualquer válvula sem a necessidade de retirada da válvula original; Fácil montagem e desmontagem das diversas partes para possibilitar correto procedimento de limpeza; Provida de limitador de pressão conforme normas técnicas de reanimação; Máscara; Máscara de oxigênio reutilizável para altas concentrações; Leve, resistente, inodora; peça única confeccionada em silicone ou outro material compatível; Com elástico ajustável para fixação | MD | UND | 5 | 222,00 | 1.110,00 |
| v.unit | duzentos e vinte e dois reais | | | | | |
| v.total | um mil, cento e dez reais | | | | | |
| 2 | ESFIGMOMANOMETRO DE PEDESTAL COM MANGUITO INFANTIL E ADULTO, tipo coluna, inserto de mercurio, coluna de medição com no mínimo 2 escalas de graduação de 2 e 2 milímetros, com gravação numerica de no mínimo de 10 em 10 milímetros, com precisão de +/- 2mmhg ou melhor, com base em metal inoxidavel e com peso suficiente para garantir a estabilidade do equipamento, com no mínimo 2 rodízios, haste em alumínio com regulagem de altura, visor claro com medidas de 0 a 300mmhg com tudo em espiral em PVC, com compartilhamento para armazenamento de manguito e pera, com manometro anerode. devera acompanhar cada equipamento: a) 01 (um) braçadeira em nylon para adulto, de velcro com pera, b) 02 (dois) manguito com valvula de controle em metal comado, c) 01 braçadeira em nylon infantil, de velcro com pera | G. Tech | UND | 3 | 541,00 | 1.623,00 |
| v.u. | quinhentos e quarenta e um reais | | | | | |
| v.total | um mil, seiscentos e vinte e três reais | | | | | |
| 3 | Esfigmomanometro Anerode Adulto | Premium | UND | 12 | 87,00 | 1.044,00 |
| v.unit | oitenta e sete reais | | | | | |
| v.total | um mil e quarenta e quatro reais | | | | | |
| 4 | Esfigmomanometro Anerode obeso | Premium | UND | 3 | 94,00 | 282,00 |
| v.unit | noventa e quatro reais | | | | | |
| v.total | duzentos e oitenta e dois reais | | | | | |
| 5 | Esfigmomanometro Anerode pediatrico | Premium | UND | 4 | 87,00 | 348,00 |
| v.unit | oitenta e sete reais | | | | | |
| v.total | trezentos e quarenta e oito reais | | | | | |
| 6 | Estetoscopio duo-som- adulto estetoscopio adulto biauricular com auscultor fabricado em aço inoxidavel, que permita auscultar sons de baixa e alta frequencia sem a necessidade de mudar o lado do auscultador, com revestimento da borda anti-frio para maior conforto do paciente. com hastes em aço inoxidavel, tudo em 'y' em PVC ou silicone, com mola interna, com todas as partes do produto devem ser insetas de latex, Devera acompanhar cada equipamento) a) 02 (dois) pares de olivas em silicone, sem rebarba, b) 01 (uma) membrana para a campanula, c) 01 (um) estojo ou bolsa para arcondicionamento do equipamento. verificado e | Premium | UND | 21 | 72,00 | 1.512,00 |

D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

End.: R. Bárbara de Alencar, Nº. 300 – Centro – Fone/Fax (85) 3252.4018 – CEP: 60140-000 – Fortaleza – Ceará
E-mail: dvlicitacao@yahoo.com.br- CNPJ: 05.964.983/0001-08 – CGF: 06.686.303-1



| | | | | | | |
|---|---|---------|-----|---|----------|------------------|
| | aprovado pelo INMETRO | | | | | |
| v.unit | setenta e dois reais | | | | | |
| v.total | um mil, quinhentos e doze reais | | | | | |
| 7 | Estetoscópio duo-som- pediátrico estetoscópio infantil biauricular com auscultor fabricado em aço inoxidável, que permita auscultar sons de baixa e alta frequência sem a necessidade de mudar o lado do auscultador, com revestimento da borda anti-frio para maior conforto do paciente. com hastes em aço inoxidável, tudo em 'y' em PVC ou silicone, com mola interna, com todas as partes do produto devem ser isentas de latex, deverá acompanhar cada equipamento: a) 02 (dois) pares de olivas em silicone, sem rebarba, b) 01 (uma) membrana para a campanula, c) 01 (um) estojo ou bolsa para acondicionamento do equipamento. verificado e aprovado pelo INMETRO | Premium | UND | 3 | 72,00 | 216,00 |
| v.unit | setenta e dois reais | | | | | |
| v.total | duzentos e dezesseis reais | | | | | |
| 8 | Laringoscópio com kit adulto - JOGO DE LARINGOSCÓPIO ADULTO COM 3 LAMINAS: Cabo para laringoscópio de fibra ótica (ou iluminação artificial), tamanho adulto, fabricado em latão cromado, encaixe padrão internacional, alimentado por duas pilhas médias, lâmpada facilmente substituível. acondicionado em estojo apropriado de forma que garante a proteção do produto pronto para uso, com manual técnico constando de no mínimo 01 anos de garantia | MD | UND | 4 | 1.098,00 | 4.392,00 |
| v.unit | um mil e noventa e oito reais | | | | | |
| v.total | quatro mil, trezentos e noventa e dois reais | | | | | |
| VALOR GERAL | | | | | | 10.527,00 |
| dez mil, quinhentos e vinte e sete reais | | | | | | |

LOTE 07 - EQUIPAMENTOS V

| ITEM | DESCRICAO | MARCA | UND | QUANT | V.UNIT | V.TOTAL |
|--------------------|---|---------|-----|-------|-----------|------------------|
| 1 | FOCO CIRURGICO DE TETO com cupula em aço, com pintura eletrostatica ou em fibra de vidro antichama, revestida com gel-coat, selada e 5 bulbos; articulação variáveis de ângulo, altura e posição; focalização regulavel através de um facil alcance e manuseio, além de grande liberdade de movimentos; fornecimento de luz fria, branca e uniforme; deve permitir deslocamentos com movimentos deslizantes contínuos, suave e silenciosos; alimentação isolada de acordo com as normas de segurança elétrica IEC 601-1; variação luminica maxima de 150 a 380.000 lux | Med Pej | UND | 1 | 18.918,00 | 18.918,00 |
| v.unit | dezoito mil, novecentos e dezoito reais | | | | | |
| v.total | dezoito mil, novecentos e dezoito reais | | | | | |
| 2 | FOCO CIRURGICO MOVEL com sistema de iluminação por LED's, ligados em paralelo, modelo de pedestal com rodízios e sistema de emergência, com cupula em aço, com pintura eletrostatica ou em fibra de vidro antichama, revestida com gel-coat, selada, com sistema de freios, rolamentos e amortecedor ou tecnologia similar que permitem o correto posicionamento da cupula, sem a necessidade de contrapesos. com luminancia no campo operatorio de no minimo 50.000 lux, com filtros que atuam na absorção do calor e correção da temperatura de cor no campo operatorio, com dimmer para regular a intensidade de luminancia minima de 60% a 100% da potencia do foco, com controle eletrônico de luminosidade e acionamento (liga/desliga), protegido por membrana para uma 'perfeita assepsia', com indicadores luminosos das condições de funcionamento do equipamento de no minimo: intensidade luminosa, funcionamento do equipamento pela rede elétrica ou através do sistema de emergencia. com sistema de focalização regulavel através de manopla de focalização removível e autoclavavel, com movimentos minimos de torção, flexão, basculante, vertical e circular, com giro de no minimo 300 graus, com índice de reprodução de cor (ra) de no minimo 95, com temperatura de cor de no minimo 4.300k sistema de energia com bateria para manter o equipamento funcionamento por no minimo 120 minutos em caso de falha ou falta de energia elétrica, tipo de alimentação :220 v (dependendo do local a ser instalado o equipamento) frequência de 60hz. | Med Pej | UND | 1 | 29.141,00 | 29.141,00 |
| v.unit | vinte e nove mil, cento e quarenta e um reais | | | | | |
| v.total | vinte e nove mil, cento e quarenta e um reais | | | | | |
| VALOR TOTAL | | | | | | 48.059,00 |

D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

End.: R. Bárbara de Alencar, Nº. 300 – Centro – Fone/Fax (85) 3252.4018 – CEP: 60140-000 – Fortaleza – Ceará
E-mail: dvlicitacao@yahoo.com.br- CNPJ: 05.964.983/0001-08 – CGF: 06.686.303-1



Handwritten signatures and initials on the right side of the page.

quarenta e oito mil e cinquenta e nove reais

LOTE 08 - EQUIPAMENTOS VI

| ITEM | DESCRICAO | MARCA | UND | QUANT | V.UNIT | V.TOTAL |
|--|---|---------|-----|-------|----------|-----------------|
| 1 | Foco de luz- cupula plastica com 01 bulbo refletor, braço articulado que permite a mobilidade do cabeçote em diversas direções -afastamento e aproximação da cupula com relação a superfície- horizontais para esquerda e direita de 1700 com relação a posição normal. chave liga-desliga; refletor dicróico que permite a redução de calor e melhor dispersão da luz com filtro ainti -temico e linhas multifacetadas; transformador; pintura eletrostatica em epoxi; cabo de alimentação da rede de energia eletica; base movel com 4 rodizios, opcionais ; possui sistema de emergencia que permite a continuidade dos procedimentos cirurgicos em casos de falta de energia eletrica (1 bateria interna recarregavel) DETALHES TECNICOS. frequencia de rede de alimentação: 60hz tensão: 127/220v tipo de corrente: alternada numero de fases: bifasico intensidade media de iluminação: de 60cm a 80cm de distancia (lux); de 15.00 a 25.000 lâmpada halogena :12v -55w diâmetro do campo luminoso :200/300mm profundidade :180/200 | Med Pej | UND | 1 | 6.103,00 | 6.103,00 |
| v.unit | seis mil, cento e três reais | | | | | |
| v.total | seis mil, cento e três reais | | | | | |
| 2 | Refletor parabolico de luz fria -foco cirurgico parabolico de luz fria (LED) de alta luminosidade com foco concentrado ,suporte flexivel em aço cromado, que permite ajuste em todas as posições angulares desejadas. Possui ; suporte flexivel , hastes telescopicas (pedestal) em aluminio cromado para regulagem de altura, base de aço com pintura eletrostatica , quatro (04) rodizios com diâmetro de 2ª (50,8mm) para transporte de equipamento, cabo eletrico com dupla isolamento e comprimento de 03 (tres) metros, pulgue e interruptor eletrico (liga/desliga) no corpo do foco de luz . | Med Pej | UND | 2 | 618,00 | 1.236,00 |
| v.unit | seiscentos e dezoito reais | | | | | |
| v.total | um mil, duzentos e trinta e seis reais | | | | | |
| VALOR GERAL | | | | | | 7.339,00 |
| sete mil, trezentos e trinta e nove reais | | | | | | |

LOTE 09 - EQUIPAMENTOS VII

| ITEM | DESCRICAO | MARCA | UND | QUANT | V.UNIT | V.TOTAL |
|---------|--|---------|-----|-------|--------|---------|
| 1 | GLICOSIMETRO especificação : monitor para medição de glicemia, com tecnologia biosensor, que liga-se automaticamente ao colocar a tira teste, com resultado verificado em ate 40 segundos, faixa de medição de 10 a 600mg/dl, volume da amostra de ate 4 ml, acompanha: 04frasco contendo 50 tiras de reagentes cada um deles, 01lancetador, 01 caixa com 200 lancetas compativel com lancetador e que possui tampa protetora com projeto ergonomico que possibilite descarte simultaneo da lanceta e base com simples pressão do botão. | G.Tech | UND | 2 | 67,00 | 134,00 |
| v.l | sessenta e sete reais | | | | | |
| v.total | cento e trinta e quatro reais | | | | | |
| 2 | LANTERNA CLINICA - lanterna clínica em alumínio pintado; a prova d'agua; LED; embalagem e cartela lacrada com a descrições técnicas; garantia de no mínimo 01 ano; identificação do fabricante na peça. | MD | UND | 8 | 74,00 | 592,00 |
| v.unit | setenta e quatro reais | | | | | |
| v.total | quinhentos e noventa e dois reais | | | | | |
| 3 | NEBULIZADOR PORTÁTIL - Nebulizador portátil com máscara facial em pvc atóxico, com entrada de ar através de bico; Extensão em material plástico transparente; contém faixa elástica ajustável. Copo reservatório em acrílico transparente, com sistema anti-derrame . com 2 entradas/saídas. | Omron | UND | 2 | 367,00 | 734,00 |
| v.unit | trezentos e sessenta e sete reais | | | | | |
| v.total | setecentos e trinta e quatro reais | | | | | |
| 4 | Negatoscópio 1 corpo para parede 220v. Construido em chapa de aço esmaltado, com frente de acrílico leitoso; fixação do raio X por roletes, área útil: 0,37m@ x 0,44m(a) x 0,09m(e) | Tubomed | UND | 2 | 320,00 | 640,00 |
| v.unit | trezentos e vinte reais | | | | | |
| v.total | seiscentos e quarenta reais | | | | | |
| 5 | Negatoscópio 1 corpo para mesa 220v. | Tubomed | UND | 2 | 399,50 | 799,00 |

D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

End.: R. Bárbara de Alencar, Nº. 300 – Centro – Fone/Fax (85) 3252.4018 – CEP: 60140-000 – Fortaleza – Ceará
E-mail: dvlicitacao@yahoo.com.br- CNPJ: 05.964.983/0001-08 – CGF: 06.686.303-1

| | | | | | | |
|--------------------|---|--|--|--|--|-----------------|
| v.unit | trezentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos | | | | | |
| v.total | setecentos e noventa e nove reais | | | | | |
| VALOR GERAL | | | | | | 2.899,00 |

dois mil, oitocentos e noventa e nove reais

LOTE 11 EQUIPAMENTO INFORMATICA

| ITEM | DESCRICAO | MARCA | UND | QUANT | V.UNIT | V.TOTAL |
|--------------------|---|---------|-------|-------|----------|-----------------|
| 1 | Computador processador core i5-3330 3.0ghz cache 2.4 6mb memoria 4GB DDR3 1333mhz , disco rigido 500GB sata III 7200RPM drives gravador CD/DVD + Leitor de cartão de memória 21 em 1 placa mãe GA-h61m-s1 (s,v,r) barramento max suporte (placa mae) processador 5.0 GT/s memoria 1333MHz video integrado intel (R) HD Graphics provido pelo processador som integrado audio de alta definição 7.1 canais rede integrada 10/100/1000mbps (gibabit) fonte goldentec 450w , monitor LED 21.5 Mouse PS2 teclado PS2 | Brasint | Unid. | 2 | 2.849,00 | 5.698,00 |
| v.unit | dois mil, oitocentos e quarenta e nove reais | | | | | |
| v.total | cinco mil, seiscentos e noventa e oito reais | | | | | |
| 2 | Impressora laser jet laser tipo de impressão monocromatica resolução maxima de impressão 600x600dpi velocidade maxima de impressão em preto 18 pag/min , impressão de fotografia não ciclo de trabalho mensal 5000 pag/mês hardware memoria interna 8 MB compatível com mac sim conectividade USB WIFI portatil não papel bandejas 2 capacidade de folhas 150 folhas midias aceitas A4,A5,A6,B5,C5,DL Gramatura maxima do papel 163g/m | Brother | Unid. | 1 | 858,00 | 858,00 |
| v.unit | oitocentos e cinquenta e oito reais | | | | | |
| v.total | oitocentos e cinquenta e oito reais | | | | | |
| VALOR GERAL | | | | | | 6.556,00 |


seis mil, quinhentos e cinquenta e seis reais

LOTE 12 EQUIPAMENTO MOBILIARIO HOSPITALAR

| ITEM | DESCRICAO | MARCA | UND | QUANT | V.UNIT | V.TOTAL |
|---------|---|---------|-------|-------|--------|----------|
| 1 | Armario tipo vitrine, três prateleiras, uma porta com fechadura cilíndrica, fundo e teto em chapa de aço pintado, porta e laterais em vidros cristal de 4mm. Dimensão: 0,50x0,40x1,50 | Tubomed | Unid. | 2 | 499,00 | 998,00 |
| v.unit | quatrocentos e noventa e nove reais | | | | | |
| v.total | novecentos e noventa e oito reais | | | | | |
| 2 | Armário tipo vitrine. especificação: armário vitrine com com 02 portas de vidro. Armário de aço montável, possui duas portas de abrir com reforços internos tipo omega, puxador estampado na própria porta no sentido vertical, possui sistema de cremalheira para regulação das prateleiras a cada 50mm, com 1 prateleira fixa para travamento das portas e 3 reguláveis , fechadura cilíndrica com chaves tipo yale. Kit pé regulável. Estrutura: Todo confeccionado em chapa de aço nº 24 (0,60mm). Acabamento: Tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura em esmalte sintético com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 120°C na cor branca. Capacidade: 25 kg por prateleira(bem distribuídos). Dimensões: alt x lar x prof. Externas : 1700x750x400mm. Certificado de regularidade do IBAMA (Certificado que comprove a regularidade do cadastro de atividade potencialmente poluidora que comprova a regularidade no cadastro de atividades potencialmente poluidoras). Laudo técnico de órgão competente referente as normas NR17 - ergonomia, fornecido por profissionais credenciado | Tubomed | Unid. | 4 | 599,00 | 2.396,00 |
| v.unit | quinhentos e noventa e nove reais | | | | | |
| v.total | dois mil, trezentos e noventa e seis reais | | | | | |
| 3 | Banco Banqueta tipo mocho a gas giratório (Cinco rodizio) com encosto e regulagem de altura. | J. Flex | Unid. | 2 | 217,00 | 434,00 |
| v.unit | duzentos e dezessete reais | | | | | |
| v.total | quatrocentos e trinta e quatro reais | | | | | |
| 4 | ESCADA COM 2 DEGRAUS com estrutura e degraus em ferro pintado com 2 degraus revestidos com borracha antiderrapante com quatro pés com ponteiros de borracha. Deverá ser isentos de cnatos vivos e arestas cortantes deve suportar pacientes de até 150kg | Tubomed | Unid. | 5 | 84,00 | 420,00 |
| v.unit | oitenta e quatro reais | | | | | |

D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

End.: R. Bárbara de Alencar, Nº. 300 – Centro – Fone/Fax (85) 3252.4018 – CEP: 60140-000 – Fortaleza – Ceará
E-mail: dvlicitacao@yahoo.com.br- CNPJ: 05.964.983/0001-08 – CGF: 06.686.303-1

| | | | | | | |
|--|---|----------|-------|----|----------|------------------|
| v.total | quatrocentos e vinte reais | | | | | |
| 5 | Mesa auxiliar em aço cor branca -0,50x 0,60x0,80m aço ferro pintado | Quality | Unid. | 7 | 148,00 | 712,00 |
| v.unit | cento e setenta e oito reais | | | | | |
| v.total | setecentos e doze reais | | | | | |
| 6 | Mesa para exame clínico adulto estrutura tubular em aço com feito estofado pés protegidos por ponteiros plasticas acabamento com pintura eletrostatica a pó . Dimensão : 1,90x 0,65x0,80m | Tubomed | Unid. | 7 | 399,50 | 2.796,50 |
| v.unit | trezentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos | | | | | |
| v.total | dois mil, setecentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos | | | | | |
| 7 | Mesa de cabeceira em aço/ ferro pintado fixa com gaveta | Quality | Unid. | 6 | 269,00 | 1.614,00 |
| v.unit | duzentos e sessenta e nove reais | | | | | |
| v.total | um mil, seiscentos e quatorze reais | | | | | |
| 8 | Mesa de cabeceira com refeição acoplada em madeira /MDF ou similar . Possui gaveta, porta e rodizios | Quality | Unid. | 15 | 952,00 | 14.280,00 |
| v.unit | novecientos e cinquenta e dois reais | | | | | |
| v.total | quatorze mil, duzentos e oitenta reais | | | | | |
| 9 | Hamper em ferro fundido com pintura esmaltada , pés com rodizios acompanha saco em lona | Quality | Unid. | 3 | 239,00 | 717,00 |
| v.unit | duzentos e trinta e nove reais | | | | | |
| v.total | setecentos e dezessete reais | | | | | |
| 10 | Suporte de soro de teto em ferro com pintura esmaltada | Tubomed | Unid. | 4 | 123,00 | 492,00 |
| v.unit | cento e vinte e três reais | | | | | |
| v.total | quatrocentos e noventa e dois reais | | | | | |
| 11 | Suporte de soro de parede em ferro com pintura esmaltada | S. Clara | Unid. | 9 | 103,00 | 927,00 |
| v.unit | cento e três reais | | | | | |
| v.total | novecientos e vinte e sete reais | | | | | |
| 12 | Suporte de soro pedestal altura fixa base de ferro fundido com pintura esmaltada parte superior (haste)cromada com 04 ganchos soldados horizontalmente. | Quality | Unid. | 28 | 149,00 | 4.172,00 |
| v.unit | cento e quarenta e nove reais | | | | | |
| v.total | quatro mil, cento e setenta e dois reais | | | | | |
| 13 | Biombo: Biombo duplo, em aço ferro esmaltado; construido em tubo 3/4 polegadas . Com no minimo 6 rodizios em material inoxidável, de no mínimo 2", rodas em silicone, com faces com movimentos 360°, com tecido em algodão cru. | Tubomed | Unid. | 5 | 279,00 | 1.395,00 |
| v.unit | duzentos e setenta e nove reais | | | | | |
| v.total | um mil, trezentos e noventa e cinco reais | | | | | |
| 1 | Biombo: Biombo duplo, em aço inoxidável ; construido em tubo 3/4 polegadas . Com no minimo 6 rodizios em material inoxidável, de no mínimo 2", rodas em silicone, com faces com movimentos 360°, com tecido el algodão cru | Quality | Unid. | 2 | 450,00 | 900,00 |
| v.unit | quatrocentos e cinquenta reais | | | | | |
| v.total | novecientos reais | | | | | |
| 15 | CARRO MACA SIMPLES COM RODAS COM TRAVAS .especificação : maca para transporte de paciente , carro com rodizios de 6" polegadas com sistemas de travamento nas 4 rodas . Colchonete com espuma de 5 cm injetada revestimento em corvin dimensão : 1,90x 0,65x0,90m | Quality | Unid. | 3 | 1.125,00 | 3.375,00 |
| v.unit | um mil, cento e vinte e cinco reais | | | | | |
| v.total | três mil, trezentos e setenta e cinco reais | | | | | |
| VALOR GERAL | | | | | | 35.628,50 |
| trinta e cinco mil, seiscentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos | | | | | | |

LOTE 13 EQUIPAMENTO MOBILIARIO HOSPITALAR

| ITEM | DESCRICAO | MARCA | UND | QUANT | V.UNIT | V.TOTAL |
|------|--|---------|-------|-------|----------|----------|
| 1 | Berço hospitalar para recém nascido. Cesto de acrílico transparente , removível com cantos arredondados em formato oval, para fácil limpeza e desinfecção, com elevação de altura na região da cabeça do R.N.e com aba em todo o contorno que permite fácil empunhamento e reforço; colchão de espuma revestido de plástico, | Tubomed | Unid. | 4 | 1.038,00 | 4.152,00 |

D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

End.: R. Bárbara de Alencar, Nº. 300 – Centro – Fone/Fax (85) 3252.4018 – CEP: 60140-000 – Fortaleza – Ceará
E-mail: dvlicitacao@yahoo.com.br- CNPJ: 05.964.983/0001-08 – CGF: 06.686.303-1


| | | | | | | |
|--|--|---------|-------|----|----------|------------------|
| | estrutura em tubo de aço pintado de no mínimo uma polegada de diâmetro , apoiada sobre rodízios giratórios de tres polegadas de diâmetro, sendo os dois traseiros com freios .para- choque frontal, permite posicionamento do leito em trendelemburg, proclive e horizontal com trava de segurança . dimensões mínimas do cesto: 34x66x21cm. registro ou isenção pela ANVISA. garantia mínima de 02 anos | | | | | |
| v.unit | um mil e trinta e oito reais | | | | | |
| v.total | quatro mil, cento e cinquenta e dois reais | | | | | |
| 2 | Cama fowler com grades, cabeceiras e peneiras moveis com colchão em estrutura em tubos de aço/ferro pintado, com cabeceiras e peseira removíveis em madeira /MDP/MDF ou similar com leito em chapa de aço/ferro pintado perfurado com espessura mínima de 1,5mm com par de grades em aço /ferro pintado, ambas de abaixar ,com movimentos de dorso, pernas, trendelemburg e póclive comandados por 2 manivelas escamoteaveis , com suporte de soro e com no mínimo 2 lugares para fixação do suporte , com colchão na domensão do leito, espessura mínima de 14 cm e densidade de no mínimo D-33 revestido em courvin com rodízios de no mínimo 5 sendo no mínimo 2 com freios , rodas em silicone com capacidade para suporte paciente de ate 150kg | S.Clara | Unid. | 13 | 2.386,00 | 31.018,00 |
| v.unit | dois mil, trezentos e oitenta e seis reais | | | | | |
| v.total | trinta e um mil e dezoito reais | | | | | |
| 3 | Cama fowler com grades, cabeceiras e peneiras moveis com colchão em estrutura em tubos de aço/ferro pintado, com cabeceiras e peseira removíveis em poliuretano, com leito em chapa de aço/ferro pintado perfurado com espessura mínima de 1,5mm com par de grades em aço /ferro pintado, ambas de abaixar ,com movimentos de dorso, pernas, trendelemburg e póclive comandados por 2 manivelas escamoteaveis , com suporte de soro e com no mínimo 2 lugares para fixação do suporte , com colchão na domensão do leito, espessura mínima de 14 cm e densidade de no mínimo D-33 revestido em courvin com rodízios de no mínimo 5 sendo no mínimo 2 com freios , rodas em silicone | S.Clara | Unid. | 8 | 2.161,00 | 17.288,00 |
| v.unit | dois mil, cento e sessenta e um reais | | | | | |
| v.total | dezessete mil, duzentos e oitenta e oito reais | | | | | |
| 4 | CARRO MACA AVANÇADO- estrutura tubular em aço ; rodizioss 1,90x0,60x0,80m; pintado leito em chapa ,cabeceira removivel , pes com rodizios de 5 sendo 2 com freios acabamento compintura eletrostatica a pó , dimensões: 1,90 altura x0,60m largura x 0,80 altura , leito estofado | Tubomed | Unid. | 1 | 1.438,00 | 1.438,00 |
| v.unit | um mil, quatrocentos e trinta e oito reais | | | | | |
| v.total | um mil, quatrocentos e trinta e oito reais | | | | | |
| VALOR GERAL | | | | | | 53.896,00 |
| cinquenta e três mil, oitocentos e noventa e seis reais | | | | | | |

LOTE 14 EQUIPAMENTO MOBILIARIO HOSPITALAR

| ITEM | DESCRICAO | MARCA | UND | QUANT | V.UNIT | V.TOTAL |
|--------------------|---|----------|-------|-------|----------|-----------------|
| 1 | Cadeira de Rodas. Especificação: Cadeira de rodas em ferro esmaltada, pés e braços fixos. Capacidade p/ 110 a 160kgs. Registro no Inmetro e Ministério da Saúde . Certificado de garantia: 12 meses | OrtoBrás | Unid. | 1 | 1.237,00 | 1.237,00 |
| v.unit | um mil, duzentos e trinta e sete reais | | | | | |
| v.total | um mil, duzentos e trinta e sete reais | | | | | |
| 2 | Cadeira de Rodas . Especificação: Cadeira de rodas em ferro esmaltada, pés removíveis , suporte de soro, assento e encosto em lona reforçada, rodas traseiras ar 24" com raios e pneus maciços, rodas dianteiras aro 8" e pneus maciços.Freios na roda traseira. Braços fixos . Capacidade até 100kgs. Registro no Inmetro e Ministério da Saúde . Certificado de garantia: 12 meses. | OrtoBrás | Unid. | 2 | 772,00 | 1.544,00 |
| v.unit | setecentos e setenta e dois reais | | | | | |
| v.total | um mil, quinhentos e quarenta e quatro reais | | | | | |
| VALOR GERAL | | | | | | 2.781,00 |

D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

End.: R. Bárbara de Alencar, Nº. 300 – Centro – Fone/Fax (85) 3252.4018 – CEP: 60140-000 – Fortaleza – Ceará
E-mail: dvlicitacao@yahoo.com.br- CNPJ: 05.964.983/0001-08 – CGF: 06.686.303-1

dois mil, setecentos e oitenta e um reais

LOTE 15 EQUIPAMENTO MOBILIARIO HOSPITALAR

| ITEM | DESCRICAÇÃO | MARCA | UND | QUANT | V.UNIT | V.TOTAL |
|--------------------|--|---------|-------|-------|----------|-----------------|
| 1 | Carro de emergência com estrutura em aço com pintura eletrostática sobre tratamento anti-ferruginoso, com tampa superior em aço inox para manipulação de medicamentos, com suporte giratório para desfibrilador ou cardioversor, com no mínimo 3 gavetas, que ocupem toda a largura do carro sendo a primeira para <i>condicionamento de medicamentos com divisórias com regua com filtro de linha</i> com no mínimo de 3 tomadas, com tabua para massagem cardíaca em material resistente com suporte de cilindro de oxigênio com suporte de soro em aço inox com altura ajustável, com para-choques de borracha em toda a volta para proteção contra choque-mecânico, com sistema de lacre (comum ou pelo suporte de soro) com 4 rodízios de no mínimo 4 polegadas com freio em pelo 2 rodízios com extensão elétrica de no mínimo 5 metros tipo de alimentação 220v, frequência 60hz com dimensões mínimas A: 800 mm, L: 500 mm, P: 450mm | Quality | Unid. | 2 | 2.999,90 | 5.999,80 |
| v.unit | dois mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa centavos | | | | | |
| v.total | cinco mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos | | | | | |
| 2 | CARRO CURATIVO estrutura fabrica em tubo de aço de 1" com pintura epoxi na cor branca chapa de aço reforçada rodízios de 3 polegadas com travamento, duas prateleiras com varanda. Dimensões: 0,85x0,65x0,80m | Tubomed | Unid. | 1 | 399,50 | 399,50 |
| v.unit | trezentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos | | | | | |
| v.total | trezentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos | | | | | |
| VALOR GERAL | | | | | | 6.399,30 |

seis mil, trezentos e noventa e nove reais e trinta centavos

LOTE 18- EQUIPAMENTO / MATERIAL DE RAO-X

| ITEM | DESCRICAÇÃO | MARCA | UND | QUANT | V.UNIT | V.TOTAL |
|---------|---|-------|-------|-------|-----------|-----------|
| 1 | Biombo plumbífero: Biombo de proteção plumbífera reto de 1mm, construído com estrutura de alumínio e acabamento em eucaplac, com visor de vidro plumbífero de 7,5x13,0cm, montado sobre rodízios. Altura: 1800mm; largura: 800mm; comprimento: 420mm; peso bruto: 65.00kg; peso líquido: 60.00kg; dimensões: altura: 180cm; largura: 80cm; identificação do fabricante timbrada na peça; assistência técnica em fortaleza; garantia de 2 anos; Registro na Anvisa ou isenção. | Konex | Unid. | 1 | 3.984,00 | 3.984,00 |
| v.unit | três mil, novecentos e oitenta e quatro reais | | | | | |
| v.total | três mil, novecentos e oitenta e quatro reais | | | | | |
| 2 | PASSA CHASSI com estrutura em aço tratado ou pintado com revestimento interno em espuma com sistema de abertura de porta anti-claridade (abertura de segurança) com 4 portas de acesso com travas com dimensões mínimas 60x47x45cm | Konex | Unid. | 1 | 1.757,00 | 1.757,00 |
| v.unit | um mil, setecentos e cinquenta e sete reais | | | | | |
| v.total | um mil, setecentos e cinquenta e sete reais | | | | | |
| 3 | PROCESSADORA DE FILMES microprocessado estrutura em monobloco com material injetado e anticorrosivo, estrutura interna em aço inoxidável com racks com engrenagens de rosca sem fim, laterais em PU, com sistema de controle de temperatura e reposição de químicos e água (regeneração automática) com sistema de alarme sonoro e luminoso (cor de segurança) na entrada de filmes, com possibilidade de variação de velocidade no processamento de filmes com sistema de exaustão de gases com sistema de proteção contra aquecimento do revelador, com sistema de controle do modo stand by capacidade de tanques dos racks a) revelador mínimo de 9 litros. b) fixador mínimo de 9 litros, c) água mínimo de 9 litros, capacidade de revelação. a) com no mínimo de 30 filmes / horas b) com tempo de revelação seco de no mínimo 90 segundos. tipos de alimentação: 110v e / ou 220v (dependendo do local a ser instalado o equipamento) frequência de 60 hz. deverá acompanhar cada equipamento: a) com no mínimo 02(dois) tanques de reposição de no mínimo 50 litros cada. b) mangueiras de conexão para um perfeito funcionamento do equipamento c) 01 (um) bancada ou cavalete de suporte da processadora | Sigex | Unid. | 1 | 31.945,00 | 31.945,00 |
| v.unit | trinta e um mil, novecentos e quarenta e cinco reais | | | | | |

D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

End.: R. Bárbara de Alencar, Nº. 300 – Centro – Fone/Fax (85) 3252.4018 – CEP: 60140-000 – Fortaleza – Ceará
E-mail: dvlicitacao@yahoo.com.br - CNPJ: 05.964.983/0001-08 – CGF: 06.686.303-1

| | | | | | | |
|---|---|-------|-------|---|----------|-------------------|
| v.total | trinta e um mil, novecentos e quarenta e cinco reais | | | | | |
| 4 | EXAUSTOR PARA CÂMARA ESCURA especificação com veneziana para camara escura. Fabricado em aço tratado e pintado totalmente a prova de luz alimentação 220v. Vazão aproximada 300m3/hora motor 1/40hp com 94,3 watts. Tamanho:30x30cm | Konex | Unid. | 1 | 1.147,00 | 1.147,00 |
| v.unit | um mil, cento e quarenta e sete reais | | | | | |
| v.total | um mil, cento e quarenta e sete reais | | | | | |
| VALOR TOTAL | | | | | | 38.833,00 |
| trinta e oito mil, oitocentos e trinta e três reais | | | | | | |
| VALOR TOTAL DOS LOTES | | | | | | 485.290,80 |
| quatrocentos e oitenta e cinco mil, duzentos e noventa reais e oitenta centavos | | | | | | |


Validade da Proposta: 60(sessenta) dias
 Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias , contados a partir do recebimento da Ordem de Compra.

D&V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
 CNPJ: 05.964.983/0001-08 FIC 06.686303-1
 R: Barbara de Alencar, nº 300 - Centro - Fortaleza/CE. CEP: 60.140-000
 Fone: (85) 3252.4018 - email: dvlicitacao@yahoo.com.br
 Endereço Bancários: Banco do Brasil - Ag. 3515-7 - C/C: 5538-7
 Representante Legal: Maria Derlange Pinheiro Maia
 Cargo: Sócia – Administradora
 RG: 2001002081813 – CPF: 734.892.983-4

O licitante declara, que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, transportes, carregos e descarregos, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

O licitante declara que assume inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, e que serão executados conforme exigência editalícias e contratual, e que serão entregues até 05 (cinco) dias a partir da data de recebimento da Ordem de Compra.

Fortaleza, 22 de fevereiro de 2017

D&V Comércio de Material Hospitalar Ltda
 CNPJ Nº 05.964.983/0001-08.

 MARCO TADEU SOUSA SANTOS
 CPF Nº 208.409.503-49
 REPRESENTANTE



D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

End.: R. Bárbara de Alencar, Nº. 300 – Centro – Fone/Fax (85) 3252.4018 – CEP: 60140-000 – Fortaleza – Ceará
 E-mail: dvlicitacao@yahoo.com.br- CNPJ: 05.964.983/0001-08 – CGF: 06.686.303-1



A
 Prefeitura Municipal de Jaguaribe
 Comissão Permanente de Licitação
 Jaguaribe-Ce

Prezados Senhores,

Apresentamos a vossas senhorias nossa proposta de preços, conforme planilha abaixo, referente ao Pregão Presencial nº 24.01.02/2017, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, junto a secretaria de saúde município de Jaguaribe/Ce

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

LOTE 02 - MOBILIARIO

| ITEM | DESCRICAÇÃO | MARCA | UND | QUANT | V.UNIT | V.TOTAL |
|---------|---|---------|-------|-------|--------|----------|
| 1 | ARMARIO DE AÇO 075X0,75M | Quality | Unid. | 5 | 270,00 | 1.350,00 |
| v.unit | duzentos e setenta reais | | | | | |
| v.total | um mil, trezentos e cinquenta reais | | | | | |
| 2 | Arquivo em aço c/03 gavetas - Arquivo em aço: Com 03 gavetas para pastas suspensas; Porta etiqueta estampado; Puxadores plásticos cromados; Fechadura Papaiz com dispositivo que trava simultaneamente todas as gavetas; Sapatas plásticas niveladoras Pintura Epóxi em diversas cores | Quality | Unid. | 1 | 344,00 | 344,00 |
| v.UNIT | trezentos e quarenta e quatro reais | | | | | |
| v.total | trezentos e quarenta e quatro reais | | | | | |
| 3 | Balde cilíndrico com pedal para detritos 10l - material de confecção / acabamento - aço inoxidável; capacidade - mínimo de 10 litros acionamento da tampa - tampa acionada por pedal sem suporte | Tubomed | Unid. | 10 | 176,00 | 1.760,00 |
| v.unit | cento e setenta e seis reais | | | | | |
| v.total | um mil, setecentos e sessenta reais | | | | | |
| 4 | CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO - Especificação: Cadeira Aproximação Empilhável com encosto e assento fixos. Possui curvatura anatômica no assento e no encosto, de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, se adaptando melhor à coluna vertebral. Assento injetado em polipropileno copolímero de alta resistência, com cor padronizada por pigmentos especiais. Nervuras na parte inferior e furos de aeriação em desenho elíptico. - Fixado por parafuso tipo fenda cruzada especial para plástico. Encosto injetado em polipropileno copolímero de alta resistência, com cor padronizada por pigmentos especiais. Pega-mão para auxiliar em movimentações e transporte. Furos de aeriação em desenho elíptico. Fixação do encosto por 2 pinos injetados do mesmo material, por encaixe e furo no tubo suporte do encosto. Estrutura do tipo P, confeccionada com tubos de aço curvados à frio em máquina curvadora CNC, e unidos por solda do tipo MIG, formando um monobloco de alta resistência e recalibrada em gabaritos especiais para controle dimensional. Pernas confeccionadas em tubos de aço SAE 1020, redondos 22,22 mm com 1,06 mm de espessura e travessas confeccionadas em tubos de aço SAE 1020 19,05mm, com espessura das paredes de 1,06 mm. Suporte do encosto em tubos de aço SAE 1020, oblongos 16x30mm e espessura da parede de 1,5 mm; Sapatas e ponteiros em polipropileno copolímero injetado na cor preta. A estrutura tem que possuir tratamento de superfície com fosfato de zinco, (executado em linha automática de oito tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas da FEPAM-RS), proporcionando proteção contra corrosão e para uma melhor ancoragem da tinta, evitando assim o deslocamento da mesma; A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), W-Eco, atendendo norma Européia RoHS, isenta de metais pesados, na cor preta, com camada de 60 microns, onde todas as peças são curadas em estufa, à temperatura de 200°C. Poltrona baseada nas normas NR17 - Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho, que trata da ergonomia; e da NBR 13962 - da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), apresentar certificado. Dimensões Aproximadas: Largura do assento: 460 mm; Profundidade do assento: 400 mm; Largura do encosto: 460 mm; Altura do encosto: 260 mm; Profundidade total da cadeira: 525 mm; Altura total da cadeira: 825 mm; Altura do assento: 450mm; Largura total da cadeira: 545 mm. Montagem : inclusa. | J. Flex | Unid. | 6 | 105,00 | 630,00 |

D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

End.: R. Bárbara de Alencar, Nº. 300 – Centro – Fone/Fax (85) 3252.4018 – CEP: 60140-000 – Fortaleza – Ceará
 E-mail: dvlicitacao@yahoo.com.br - CNPJ: 05.964.983/0001-08 – CGF: 06.686.303-1

| | | | | | | |
|---------|---|---------|-------|----|--------|----------|
| v.unit | cento e cinco reais | | | | | |
| v.total | seiscentos e trinta reais | | | | | |
| 5 | CADEIRA FIXA DE AÇO/FERRO PINTADA | J. Flex | Unid. | 31 | 79,00 | 2.449,00 |
| v.unit | setenta e nove reais | | | | | |
| v.total | dois mil, quatrocentos e quarenta e nove reais | | | | | |
| 6 | Conjunto Cama Box Solteiro - Contendo 1 (um) box para colchão solteiro com aproximadamente 25 cm de altura, 88 cm de largura e 188 cm de profundidade, possui revestimento 100% poliéster bordado e TNT no tampo, 6 pés (com rodízios inclusos), cantoneiras de estruturação; 1 (um) colchão solteiro com 14 cm de altura, 88 cm de largura e 188 cm de profundidade. Tecido antialérgico em algodão ou algodão e viscose. Tratamento antiácario, antifungos e antimofa. Com selo de qualidade do Inmetro | Umaflex | Unid. | 8 | 590,00 | 4.720,00 |
| v.unit | quinzentos e noventa reais | | | | | |
| v.total | quatro mil, setecentos e vinte reais | | | | | |
| 7 | LONGARINA 5 LUGARES - Especificação: Conjunto auditório c/05 lugares com encosto e assento fixos. Possui curvatura anatômica no assento e no encosto, de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, se adaptando melhor à coluna vertebral. Assento injetado em polipropileno copolímero de alta resistência, com cor padronizada por pigmentos especiais. Nervuras na parte inferior e furos de aeriação em desenho elíptico. - Fixado por parafuso tipo fenda cruzada especial para plástico. Encosto injetado em polipropileno copolímero de alta resistência, com cor padronizada por pigmentos especiais. Pega-mão para auxiliar em movimentações e transporte. Furos de aeriação em desenho elíptico. Fixação do encosto por 2 pinos injetados do mesmo material; por encaixe e furo no tubo suporte do encosto. Estrutura do tipo P, confeccionada com tubos de aço curvados à frio em máquina curvadora CNC, e unidos por solda do tipo MIG, formando um monobloco de alta resistência e recalibrada em gabaritos especiais para controle dimensional. Pernas confeccionadas em tubos de aço SAE 1020, redondos 22,22 mm com 1,06 mm de espessura e travessas confeccionadas em tubos de aço SAE 1020 19,05mm, com espessura das paredes de 1,06 mm. Suporte do encosto em tubos de Aço SAE 1020, oblongos 16x30mm e espessura da parede de 1,5mm; Sapatas e ponteiras em polipropileno copolímero injetado na cor preta. A estrutura possui tratamento de superfície com fosfato de zinco, (executado em linha automática de oito tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas da FEPAM-RS), proporcionando proteção contra corrosão e para uma melhor ancoragem da tinta, evitando assim o deslocamento da mesma; A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), W-Eco, atendendo norma Européia RoHS, isenta de metais pesados, na cor preto, com camada de 60 microns, onde todas as peças são curadas em estufa, à temperatura de 200º C. Dimensões Aproximadas: Largura do assento: 460 mm; Profundidade do assento 400 mm; Largura do encosto: 460 mm; Altura do encosto: 260 mm; Profundidade total da longarina 1650 mm; Altura total da cadeira: 825 mm; Altura do assento: 450 mm; Largura total da cadeira: 545 mm. Poltrona baseada nas normas NR17 - Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho, que trata da ergonomia; e da NBR 13962 - da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)., apresentar certificado. Montagem: inclusa. | Tubomed | Unid. | 10 | 479,00 | 4.790,00 |
| v.unit | quatrocentos e setenta e nove reais | | | | | |
| v.total | quatro mil, setecentos e noventa reais | | | | | |
| 8 | MESA GERÊNCIA TAMPO FABRICADO C/PAINEL DE FIBRA DE MADEIRA, Especificação: Mesa Gerência tampo fabricado c/painel de fibra de madeira, revestido em ambas as faces de laminado melamínico (BP), perfil extrudado em PVC flexível e maciço tipo "gota", retaguarda e pés metálicos em aço e ponteiras em poliestireno de alto impacto com sapatas niveladora. Estrutura: Confeccionado em chapas melamínico (BP) de 25mm de espessura e chapa de aço nº 18 (1,20mm), nº 24 (0,60mm) e nº 28 (0,40mm). Acabamento p/as partes em aço: Tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrolítica a pó c/camada de 30 a 40 microns c/secagem em estufa a 240° C (na cor cinza cristal). Dimensões: Alt. X Larg. x Prof. = 740mm x 1400mm x 657mm. Gaveteiro aéreo c/02 gavetas com chave, gabinete em chapa de aço e frente da gaveta em laminado melamínico c/puxadores. Montagem inclusa. | J. Flex | Unid. | 1 | 495,00 | 495,00 |
| v.unit | quatrocentos e noventa e cinco reais | | | | | |
| v.total | quatrocentos e noventa e cinco reais | | | | | |

D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

End.: R. Bárbara de Alencar, Nº. 300 – Centro – Fone/Fax (85) 3252.4018 – CEP: 60140-000 – Fortaleza – Ceará
E-mail: dvlicitacao@yahoo.com.br- CNPJ: 05.964.983/0001-08 – CGF: 06.686.303-1

| | | | | | | |
|--|--|---------|-------|----|--------|------------------|
| 9 | MESA GERÊNCIA TAMPO FABRICADO C/PAINEL DE FIBRA DE MADEIRA, Especificação: Mesa Gerência tampo fabricado c/painel de fibra de madeira, revestido em ambas as faces de laminado melamínico (BP), perfil extrudado em PVC flexível e maciço tipo "gota", retaguarda e pés metálicos em aço e ponteiros em poliestireno de alto impacto com sapatas niveladora. Estrutura: Confeccionado em chapas melamínico (BP) de 25mm de espessura e chapa de aço nº 18 (1,20mm), nº 24 (0,60mm) e nº 28 (0,40mm). Acabamento p/ as partes em aço: Tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó c/camada de 30 a 40 microns c/secagem em estufa a 240° C (na cor cinza cristal). Dimensões: Alt. X Larg. x Prof. = 740mm x 1400mm x 657mm. Gaveteiro aéreo c/03 gavetas com chave, gabinete em chapa de aço e frente da gaveta em laminado melamímico c/puxadores. Montagem inclusa. | J. Flex | Unid. | 6 | 495,00 | 2.970,00 |
| v.unit | quatrocentos e noventa e cinco reais | | | | | |
| v.total | dois mil, novecentos e setenta reais | | | | | |
| 10 | Mesa de escritório - aço/ferro pintado com 2 gavetas | J. Flex | Unid. | 1 | 201,00 | 201,00 |
| v.unit | duzentos e um reais | | | | | |
| v.total | duzentos e um reais | | | | | |
| 11 | Mesa para computador - Material de confecção MDF, com suporte para CPU, impressora e teclado. | J. Flex | Unid. | 2 | 232,00 | 464,00 |
| v.unit | duzentos e trinta e dois reais | | | | | |
| v.total | quatrocentos e sessenta e quatro reais | | | | | |
| 12 | Poltrona hospitalar- poltrona reclinável estrutura em tubo redondo 1"x 50mm assento, encosto, apoio de braço e pernas estofados com revestimentos em courvim movimentos simultaneos de encosto e descansa pés reclinavel em 4 posições simultaneas pés com ponteiros de borracha acabamento em pintura epoxi e tratamento antiferruginoso | Tubomed | Unid. | 12 | 879,00 | 10.548,00 |
| v.unit | oitocentos e setenta e nove reais | | | | | |
| v.total | dez mil, quinhentos e quarenta e oito reais | | | | | |
| VALOR GERAL | | | | | | 30.721,00 |
| trinta mil, setecentos e vinte e um reais | | | | | | |


LOTE 03 - EQUIPAMENTOS I

| ITEM | DESCRICAO | MARCA | UND | QUANT | V.UNIT | V.TOTAL |
|---|---|--------|-----|-------|----------|------------------|
| 1 | Aspirador Hospitalar. Motor: Monofásico com capacitor permanente 1/5 Hp; Rotações: 1.750 RPM; Amperagem: 2,4 A em 110 V e 1,25 A em 220 V; Fluxo: 34 litros de ar p/min (livre); Compressor: A pistão oscilante; Frasco coletor: Capacidade de 3,25 litros de vidro autoclavável; Tampa do frasco: Borracha com acoplamento da válvula de segurança incorporada; Válvula de segurança: Contra transbordamento do frasco; e Filtro bactericida. Deve conter: 01 bomba de vácuo; 02 frascos coletores; 02 tampam de borracha com válvula de segurança acoplada; 01 jogo de cânulas (03 unidades) ; 02 metros de tubo de silicone; 01 filtro bactericida; 01 vacuometro; 01 folheto com manual de instruções; base com rodízios. | Olidex | UND | 6 | 2.999,00 | 17.994,00 |
| v.unit | dois mil, novecentos e noventa e nove reais | | | | | |
| v.total | dezessete mil, novecentos e noventa e quatro reais | | | | | |
| VALOR TOTAL | | | | | | 17.994,00 |
| dezessete mil, novecentos e noventa e quatro reais | | | | | | |

LOTE 04 - EQUIPAMENTOS II

| ITEM | DESCRICAO | MARCA | UND | QUANT | V.UNIT | V.TOTAL |
|---------|---|--------|-----|-------|----------|----------|
| 1 | Balança antropométrica adulta digital capacidade até 200kg, fração de 100 gramas com tapete antiderrapante em borracha | Balmak | UND | 1 | 1.417,00 | 1.417,00 |
| v.unit | um mil, quatrocentos e dezessete reais | | | | | |
| v.total | um mil, quatrocentos e dezessete reais | | | | | |
| 2 | Balança eletrônica pediátrica digital, capacidade para 15kg, divisões de 5g, pés reguláveis em borracha sintética, concha anatômica em polipropileno. | Balmak | UND | 1 | 803,00 | 803,00 |
| v.unit | oitocentos e três reais | | | | | |
| v.total | oitocentos e três reais | | | | | |

D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

 End.: R. Bárbara de Alencar, Nº. 300 – Centro – Fone/Fax (85) 3252.4018 – CEP: 60140-000 – Fortaleza – Ceará
 E-mail: dvlicitacao@yahoo.com.br- CNPJ: 05.964.983/0001-08 – CGF: 06.686.303-1


VALOR GERAL

2.220,00

lois mil, duzentos e vinte reais

LOTE 05 - EQUIPAMENTOS III

| ITEM | DESCRICAO | MARCA | UND | QUANT | V.UNIT | V.TOTAL |
|---------|--|-----------|-----|-------|-----------|------------|
| 1 | CARDIOTOCÓGRAFO: Equipamento com designer moderno; tecnologia avançada digital e microprocessado; desenvolvido para auxiliar os profissionais da saúde no acompanhamento de pré-partos de alto risco, avaliando estado fetal, taquicardia, bradicardia e contrações uterinas. Deve oferecer segurança apresentando em tempo real as informações de contrações uterinas e do batimento cardiotocográfico. Deve ser de fácil manuseio. Com TEMPO DE MONITORAMENTO PROGRAMÁVEL: 10,20,30,40,50,60 minutos. Deve CALCULAR A FREQUÊNCIA BASAL, O COEFICIENTE DE VARIABILIDADE E O DESVIO PADRÃO. Com IMPRESSORA TÉRMICA integrada, com impressão em tempo real com IMPRESSÃO EM PAPEL TÉRMICO e VELOCIDADE DE IMPRESSÃO programável: 10,20,30 mm/min. Com botão marcador de eventos, registro de movimentos fetais. Deve possuir SAÍDA RS - 232c e o software que PERMITE A CONEXÃO AO COMPUTADOR ou notebook para arquivamentos de exames em pastas de trabalho com data do monitoramento, nome do paciente, idade, D.U.M., data provável do parto e relatórios através de uma impressora jato de tinta. Equipado com fonte chaveada e possuir livre VOLTAGEM DE 90 A 250 VAC - 50/60 HZ. Deve apresentar os valores dos batimentos cardíaco-fecal (BCF) mensurados pelo TRANSDUTOR DE ULTRA-SOM NUMA ESCALA DE BPM, e as mudanças na tensão abdominal causada por contrações uterinas monitoradas pelo roco transmissor (TOCO) numa ESCALA DE 0 A 100 REPRESENTADAS em DISPLAY NUMÉRICO DIGITAL no painel do aparelho. Com programação de valores dos alarmes para frequência cardíaca: bradicardia, taquicardia e toco, podem ser ativados de forma independente. DEVE PERMITIR MONITORAMENTO GEMELAR. ACESSÓRIOS que acompanham o equipamento: 01 - Toco Transmissor. 02 - Transdutor de US. 01 - Bolsa para transporte. 02 - Frascos de gel para contato. 01 - alarme para estimulação sonora. 01 - CD. Contendo o software de trabalho. 01 - Botão pulsador de marcação de eventos. 01 - Cabo de alimentação de energia elétrica. 01 - Rack com rodízios de fácil movimentação. 01 - Cabo de comunicação tipo serial 09 pinos. 02 - Cinta elástica para fixação do transdutor de U.S. 02 - Bobinas de papel termo sensível de fácil instalação. | Med Pej | UND | 1 | 37.540,00 | 37.540,00 |
| v.unit | trinta e sete mil, quinhentos e quarenta reais | | | | | |
| v.total | trinta e sete mil, quinhentos e quarenta reais | | | | | |
| 2 | Cardioversor. - Desfibrilador com marca-passo e oximetria; Desfibrilador/monitor portátil com tecnologia de onda bifásica com ajuste automático de corrente para choque possibilidade de desfibrilação em modo sincronizado (cardioversão) e não sincronizado, desfibrilação manual com escala selecionável em 12 passos no painel frontal; Marca-passo transcutâneo de corrente constante e largura de pulso de 40ms; Detecção da maioria dos pulsos de marcapassos implantáveis, deve possuir ajustes de frequência entre 40 à 180 ppm; - Oximetria de pulso; - Pás de desfibrilação externa adulta com pediátrica embutida; - Deve indicar nível de impedância de contato diretamente nas pás externas; - Deve permitir a carga de energia máxima em até 8 segundos com uma bateria totalmente carregada; - Possibilidade de visualização de 12 derivações de ECG na tela do desfibrilador com cabo de 10vias; - Monitor de ECG com traçado contínuo através de tela LCD colorida de alta resolução com no mínimo 6,5" e captação do ECG através de cabo de paciente, eletrodo de multifunção ou através das pás externas com saída única para desfibrilação e marcapasso; - Deve possuir modos manual e semi-automático de desfibrilação (DEA); - Registro de ECG em 7 derivações através de papel com largura mínima de 70mm, manual ou automático após desfibrilação ou qualquer evento acionador de alarme; - Deve possuir alarme visual e sonoro para carga de bateria baixa e deve pausar alarmes no momento de descarga; - Possuir tecla dedicada para marcação de eventos ou drogas no painel frontal; - O equipamento deve realizar auto - teste para verificar sua funcionalidade, circuito do ECG, carga e descarga do choque e carga da bateria, sinalizando visualmente quando aprovado e reprovado; - Alimentação em rede alternada 110/220 v automático; - Bateria recarregável com autonomia mínima para 4 horas de monitorização de ECG sem a necessidade de troca ou recarga da bateria durante este período, com indicação de nível de carga na própria bateria; - Equipamento | Instramed | UND | 3 | 43.873,00 | 131.619,00 |

D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA


End.: R. Bárbara de Alencar, Nº. 300 – Centro – Fone/Fax (85) 3252.4018 – CEP: 60140-000 – Fortaleza – Ceará
E-mail: dvlicitacao@yahoo.com.br- CNPJ: 05.964.983/0001-08 – CGF: 06.686.303-1



| | | | | | | | |
|---------|--|----------|-----|---|-----------|-----------|--|
| | resistente deve possuir proteção contra entrada de poeira e líquidos igual ou superior a ipx4; - Acompanha cada equipamento; - 01 (um) Software em português - 01 (um) Marca-passo não invasivo - 01 (um) sensor adulto de oximetria - 01 (um) sensor pediátrico de oximetria - 01 (um) Cabo de ECG 5vias adulto/pediátrico - 01 (um) Guia Instrução Usuário - 05 (cinco) Pares de pás adesivas adulto (conector "chato"); - 01 (uma) bateria recarregável; - 01 (um) rolo de papel - 01 (um) cabo de alimentação. Deve ter registro válido na ANVISA e estar de acordo com as normas vigentes; - Deve possuir assistência técnica em Fortaleza com comprovação de experiência mínima de 1 ano na manutenção e instalação do produto em questão - Garantia mínima de 2 anos a contar a partir da data de instalação do equipamento e comprovado seu correto funcionamento, Treinamento Operacional. Manuais de Operação. | | | | | | |
| v.unit | quarenta e três mil, oitocentos e setenta e três reais | | | | | | |
| v.total | cento e trinta e um mil, seiscentos e dezenove reais | | | | | | |
| 3 | COLPOSCÓPIO - ESPECIFICAÇÕES DA CABEÇA ÓPTICA - Colposcópico; Sistema Galileu - Binoculares: Reto - 160mm com binóculo removível - Oculares: 12,5x - distância interpupilar 21mm - Dioptrias: -5D até +5D - Aumentos: 3x; 4x; 7x; 11x; 17x; - Campo de Visão: 80mm - Distância interpupilar: 55mm até 75mm - Focalização: Macro focalização com movimento do aparelho e micro focalização por cremalheira com variação de 40mm com ajuste manual. - Distância de trabalho: 300mm ESPECIFICAÇÕES DA ESTATIVA - Tipo: Pedestal reto, portátil, de chão - Ângulo de rotação: 360° - Nivel de elevação: 170mm - Tamanho da Base; 600mm - Peso; 20kg - Altura da objetiva até o chão: 1000 - 1170mm ILUMINAÇÃO - Tipo de iluminação: Coaxial com cabo de fibra óptica - Fonte de luz fria: Lâmpada halogenia - 15V / 150w - Controle de iluminação: 03 posições - Campo de iluminação: 80mm - Corrente elétrica: AC 110V / 220V - 200W - Filtro: Verde ACESSÓRIOS - Sistema de vídeo - Divisor de luz - Adaptador para câmera de vídeo | Kolplast | UND | 1 | 24.684,00 | 24.684,00 | |
| v.unit | vinte e quatro mil, seiscentos e oitenta e quatro reais | | | | | | |
| v.total | vinte e quatro mil, seiscentos e oitenta e quatro reais | | | | | | |
| 4 | Eletrocardiógrafo: Display LCD com tela de pelo menos 4" colorido (resolução mínima de 320x240); Alimentação 220VAC, 60Hz; Deve permitir aquisição de no mínimo 06 canais; Bateria interna recarregável de com duração mínima de 2 horas; 12 derivações ECG simultâneas; Ajuste automático da linha de base; Filtro de ruído de rede elétrica de 60Hz; Filtro de tremor muscular; Modo de gravação: Automático, Manual e Rítmico; Velocidade de impressão: 5mm/s, 10mm/s, 25mm/s e 50mm/s; Proteção contra desfibrilador; Interface de comunicação Ethernet; Detecção de Marcapasso; Medida e interpretação automática de ECG; Indicação de eletrodo solto ou mau conectado; Memória com capacidade de armazenamento mínimo para 100 exames; Conexões USB; Conexões RS-232; Informação do estado da bateria e de conexão com rede elétrica na tela; Ganho de amplitude: 2.5mm/mV, 5mm/mV, 10mm/mV, 20mm/mV e automático; Circuito isolado; Deve acompanhar no mínimo: Carro para movimentação do equipamento. Papel Suficiente para realizar 500 exames; Um cabo paciente de 10vias; 4 eletrodos tipo clip; 6 eletrodos tipo pera; 1 tubo de gel para ecg; Deve ter registro válido na ANVISA e estar de acordo com as normas vigentes; Deve possuir assistência técnica em Fortaleza com comprovação de experiência mínima de 1 ano na manutenção e instalação do produto em questão. Garantia mínima de 2 anos a contar a partir da data de instalação do equipamento e comprovado correto funcionamento. Treinamento Operacional. Manual de Operação. | Bionet | UND | 1 | 13.201,00 | 13.201,00 | |
| v.unit | treze mil, duzentos e um reais | | | | | | |
| v.total | treze mil, duzentos e um reais | | | | | | |
| 5 | Detector de batimentos cardio-fetal. Modelo mesa. Carcaça plástica; Ultra-sônico (Doppler Ultrasound). Portátil, com estojo e saída para auscultador individual; tradutor a cristal fixo; detecção do fluxo do cordão umbilical; procedência nacional. | MD | UND | 4 | 806,00 | 3.224,00 | |
| v.unit | oitocentos e seis reais | | | | | | |
| v.total | três mil, duzentos e vinte e quatro reais | | | | | | |
| 6 | Oxímetro de pulso - portátil (de mão) microprocessado para adulto, infantil e neonatal; tela de cristal/plasma líquido , com dispositivo de ajuste de contraste de tela. Monitorização dos valores de saturaçã sanguínea , pulso e da onda plestígrafica para 24 de mobitoração; display com luminosidade ajustavel; grafico de tendencia para 24hs de monitoração; ajuste dos alarmes sonoro e visual ; bateria recarregavel; alimentação: 220v 60hz. acompanham : 01(um) | MD | UND | 5 | 2.234,00 | 11.170,00 | |

D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

 End.: R. Bárbara de Alencar, Nº. 300 – Centro – Fone/Fax (85) 3252.4018 – CEP: 60140-000 – Fortaleza – Ceará
 E-mail: dvlicitacao@yahoo.com.br- CNPJ: 05.964.983/0001-08 – CGF: 06.686.303-1



| | |
|---|--|
| sensor pediátrico/ neonato. 01 (um) sensor adulto/pediátrico de dedo. | |
| v. unit | dois mil, duzentos e trinta e quatro reais |
| v. total | onze mil, cento e setenta reais |
| VALOR GERAL | |
| 221.438,00 | |

duzentos e vinte e um mil, quatrocentos e trinta e oito reais

LOTE 06 - EQUIPAMENTOS IV

| ITEM | DESCRICAO | MARCA | UND | QUANT | V.UNIT | V.TOTAL |
|----------|--|---------|-----|-------|--------|----------|
| 1 | Conjunto de ressuscitador manual - kit adulto, autoclavável, em silicone - Reanimador ventilatório manual tipo ambú - adulto um reanimador ventilatório manual com reservatório para oxigênio, confeccionado em silicone autoclavável e resistente à desinfecção química, de fácil montagem e desmontagem para o procedimento correto de limpeza. Composto de balão, válvula, máscara e reservatório tipo Bag reutilizável, com peso máximo de 500 (quinhentos) gramas. Balão: Construído em silicone resistente, de parede única que permita reexpansão rápida e automática, e permita manuseio com apenas uma das mãos; Conector de oxigênio que permita enriquecimento mesmo sem a presença do reservatório tipo Bag; capacidade para o tamanho adulto de 1.500 ml a 2.000ml; Válvula: Unidirecional; Conexão perfeita com a bolsa e com a máscara, de fácil manuseio e sem qualquer escape; Baixa resistência inspiratória e expiratória de acordo com as normas internacionais de reanimação respiratória; Alta sensibilidade à complacência pulmonar; Sistema de conexão com a máscara deve permitir mudança do ângulo de operação; Deve possibilitar a adaptação de qualquer válvula sem a necessidade de retirada da válvula original; Fácil montagem e desmontagem das diversas partes para possibilitar correto procedimento de limpeza; Provida de limitador de pressão conforme normas técnicas de reanimação; Máscara; Máscara de oxigênio reutilizável para altas concentrações; Leve, resistente, inodora; peça única confeccionada em silicone ou outro material compatível; Com elástico ajustável para fixação | MD | UND | 5 | 222,00 | 1.110,00 |
| v. unit | duzentos e vinte e dois reais | | | | | |
| v. total | um mil, cento e dez reais | | | | | |
| 2 | ESFIGMOMANOMETRO DE PEDESTAL COM MANGUITO INFANTIL E ADULTO, tipo coluna, insento de mercúrio, coluna de medição com no mínimo 2 escalas de graduação de 2 e 2 milímetros, com gravação numerica de no mínimo de 10 em 10 milímetros, com precisão de +/- 2mmhg ou melhor , com base em metal inoxidavel e com peso suficiente para garantir a estabilidade do equipamento, com no mínimo 2 rodízios, haste em alumínio com regulagem de altura, visor claro com medidas de 0 a 300mmhg com tudo em espiral em PVC , com compartilhamento para armazenamento de manguito e pera, com manometro aneróide. devera acopnar cada equipamento: a) 01 (um) braçadeira em nylon para adulto, de velcro com pera, b) 02 (dois) manguito com valvula de controle em metal comado, c) 01 braçadeira em nylon infantil , de velcro com pera | G. Tech | UND | 3 | 541,00 | 1.623,00 |
| v. unit | quinhentos e quarenta e um reais | | | | | |
| v. total | um mil, seiscentos e vinte e três reais | | | | | |
| 3 | Esfigmomanometro Aneróide Adulto | Premium | UND | 12 | 87,00 | 1.044,00 |
| v. unit | oitenta e sete reais | | | | | |
| v. total | um mil e quarenta e quatro reais | | | | | |
| 4 | Esfigmomanometro Aneróide obeso | Premium | UND | 3 | 94,00 | 282,00 |
| v. unit | noventa e quatro reais | | | | | |
| v. total | duzentos e oitenta e dois reais | | | | | |
| 5 | Esfigmomanometro Aneróide pediátrico | Premium | UND | 4 | 87,00 | 348,00 |
| v. unit | oitenta e sete reais | | | | | |
| v. total | trezentos e quarenta e oito reais | | | | | |
| 6 | Estetoscópio duo-som- adulto estetoscópio adulto biauricular com auscultor fabricado em aço inoxidável, que permita auscultar sons de baixa e alta frequência sem a necessidade de mudar o lado do auscultador, com revestimento da borda anti-frio para maior conforto do paciente. com hastes em aço inoxidável, tudo em 'y' em PVC ou silicone, com mola interna, com todas as partes do produto devem ser insentas de latex, Devera acompanhar cada equipamento) a) 02 (dois) pares de olivas em silicone , sem rebarba , b)01 (uma) membrana para a campanula, c) 01 (um) estojo ou bolsa para arcondicionamento do equipamento. verificado e | Premium | UND | 21 | 72,00 | 1.512,00 |

D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

End.: R. Bárbara de Alencar, Nº. 300 – Centro – Fone/Fax (85) 3252.4018 – CEP: 60140-000 – Fortaleza – Ceará
E-mail: dvlicitacao@yahoo.com.br- CNPJ: 05.964.983/0001-08 – CGF: 06.686.303-1

| | | | | | | |
|--|--|---------|-----|---|----------|------------------|
| | aprovado pelo INMETRO | | | | | |
| v.unit | setenta e dois reais | | | | | |
| v.total | um mil, quinhentos e doze reais | | | | | |
| 7 | Estetoscópio duo-som- pediátrico estetoscópio infantil biauricular com auscultor fabricado em aço inoxidável, que permita auscultar sons de baixa e alta frequência sem a necessidade de mudar o lado do auscultador, com revestimento da borda anti-frio para maior conforto do paciente. com hastes em aço inoxidável, tudo em 'y' em PVC ou silicone, com mola interna, com todas as partes do produto devem ser isentas de latex, deverá acompanhar cada equipamento: a) 02 (dois) pares de olivas em silicone, sem rebarba, b)01 (uma) membrana para a campanula, c) 01 (um) estojo ou bolsa para acondicionamento do equipamento. verificado e aprovado pelo INMETRO | Premium | UND | 3 | 72,00 | 216,00 |
| v.unit | setenta e dois reais | | | | | |
| v.total | duzentos e dezesseis reais | | | | | |
| 8 | Laringoscópio com kit adulto - JOGO DE LARINGOSCÓPIO ADULTO COM 3 LAMINAS: Cabo para laringoscópio de fibra ótica (ou iluminação artificial), tamanho adulto, fabricado em latão cromado, encaixe padrão internacional, alimentado por duas pilhas médias, lâmpada facilmente substituível, acondicionado em estojo apropriado de forma que garante a proteção do produto pronto para uso, com manual técnico constando de no mínimo 01 anos de garantia | MD | UND | 4 | 1.098,00 | 4.392,00 |
| v | um mil e noventa e oito reais | | | | | |
| v.total | quatro mil, trezentos e noventa e dois reais | | | | | |
| VALOR GERAL | | | | | | 10.527,00 |
| dez mil, quinhentos e vinte e sete reais | | | | | | |

LOTE 07 - EQUIPAMENTOS V

| ITEM | DESCRICAO | MARCA | UND | QUANT | V.UNIT | V.TOTAL |
|--------------------|---|---------|-----|-------|-----------|------------------|
| 1 | FOCO CIRURGICO DE TETO com cupula em aço, com pintura eletrostática ou em fibra de vidro antichama, revestida com gel-coat, selada e 5 bulbos; articulação variáveis de ângulo, altura e posição; focalização regulável através de um fácil alcance e manuseio, além de grande liberdade de movimentos; fornecimento de luz fria, branca e uniforme; deve permitir deslocamentos com movimentos deslizantes contínuos, suave e silenciosos; alimentação isolada de acordo com as normas de segurança elétrica IEC 601-1; variação luminica máxima de 150 a 380.000 lux | Med Pej | UND | 1 | 18.918,00 | 18.918,00 |
| v.unit | dezoito mil, novecentos e dezoito reais | | | | | |
| v.total | dezoito mil, novecentos e dezoito reais | | | | | |
| 2 | FOCO CIRURGICO MOVEL com sistema de iluminação por LED's, ligados em paralelo, modelo de pedestal com rodízios e sistema de emergência, com cupula em aço, com pintura eletrostática ou em fibra de vidro antichama, revestida com gel-coat, selada, com sistema de freios, rolamentos e maortecedor ou tecnologia similar que permitem o correto posicionamento da cupula, sem a necessidade de contrapesos. com luminancia no campo operatorio de no mínimo 50.000 lux, com filtros que atuam na absorção do calor e correção da temperatura de cor no campo operatorio, com dimmer para regular a intensidade de luminancia minima de 60% a 100% da potencia do foco, com controle eletrônico de luminosidade e acionamento (liga/desliga), protegido por membrana para uma perfeita assepsia, com indicadores luminosos das condições de funcionamento do equipamento de no mínimo: intensidade luminosa, funcionamento do equipamento pela rede elétrica ou através do sistema de emergência. com sistema de focalização regulável através de manopla de focalização removível e autoclavável, com movimentos mínimos de torção, flexão, basculante, vertical e circular, com giro de no mínimo 300 graus, com índice de reprodução de cor (ra) de no mínimo 95, com temperatura de cor de no mínimo 4.300k sistema de energia com bateria para manter o equipamento funcionamento por no mínimo 120 minutos em caso de falha ou falta de energia elétrica, tipo de alimentação :220 v (dependendo do local a ser instalado o equipamento) frequência de 60hz. | Med Pej | UND | 1 | 29.141,00 | 29.141,00 |
| v.unit | vinte e nove mil, cento e quarenta e um reais | | | | | |
| v.total | vinte e nove mil, cento e quarenta e um reais | | | | | |
| VALOR TOTAL | | | | | | 48.059,00 |

D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

End.: R. Bárbara de Alencar, Nº. 300 – Centro – Fone/Fax (85) 3252.4018 – CEP: 60140-000 – Fortaleza – Ceará
E-mail: dvlicitacao@yahoo.com.br- CNPJ: 05.964.983/0001-08 – CGF: 06.686.303-1

quarenta e oito mil e cinquenta e nove reais

LOTE 08 - EQUIPAMENTOS VI


| ITEM | DESCRICAÇÃO | MARCA | UND | QUANT | V.UNIT | V.TOTAL |
|---|--|---------|-----|-------|----------|-----------------|
| 1 | Foco de luz- cupula plastica com 01 bulbo refletor, braço articulado que permite a mobilidade do cabeçote em diversas direções -afastamento e aproximação da cupula com relação a superfície- horizontais para esquerda e direita de 1700 com relação a posição normal. chave liga-desliga; refletor dicroico que permite a redução de calor e melhor dispersão da luz com filtro ainti -temico e línhas multifacetadas; transformador; pintura eletrostatica em epoxi; cabo de alimentação da rede de energia eletica; base movel com 4 rodízios, opcionais ; possui sistema de emergencia que permite a continuidade dos procedimentos cirurgicos em casos de falta de energia eletrica (1 bateria interna recarregavel) DETALHES TECNICOS. frequencia de rede de alimentação: 60hz tensão: 127/220v tipo de corrente: alternada numero de fases: bifasico intensidade media de iluminação de 60cm a 80cm de distancia (lux); de 15.00 a 25.000 lâmpada halogena :12v -55w diâmetro do campo luminoso :200/300mm profundidade :180/200 | Med Pej | UND | 1 | 6.103,00 | 6.103,00 |
| v.unit | seis mil, cento e três reais | | | | | |
| v.total | seis mil, cento e três reais | | | | | |
| 2 | Refletor parabolico de luz fria -foco cirurgico parabolico de luz fria (LED) de alta luminosidade com foco concentrado ,suporte flexivel em aço cromado, que permite ajuste em todas as posições angulares desejadas. Possui ; suporte flexivel , hastes telescopicas (pedestal) em aluminio cromado para regulagem de altura, base de aço com pintura eletrostatica , quatro (04) rodízios com diâmetro de 2ª (50,8mm) para transporte de equipamento, cabo eletrico com dupla isolamento e comprimento de 03 (tres) metros, pulgue e interruptor eletrico (liga/desliga) no corpo do foco de luz . | Med Pej | UND | 2 | 618,00 | 1.236,00 |
| v.unit | seiscentos e dezoito reais | | | | | |
| v.total | um mil, duzentos e trinta e seis reais | | | | | |
| VALOR GERAL | | | | | | 7.339,00 |
| sete mil, trezentos e trinta e nove reais | | | | | | |

LOTE 09 - EQUIPAMENTOS VII

| ITEM | DESCRICAÇÃO | MARCA | UND | QUANT | V.UNIT | V.TOTAL |
|---------|---|---------|-----|-------|--------|---------|
| 1 | GLICOSIMETRO especificação : monitor para medição de glicemia, com tecnologia biosensor, que liga-se automaticamente ao colocar a tira teste, com resultado verificado em ate 40 segundos, faixa de medição de 10 a 600mg/dl, volume da amostra de ate 4 ml, acompanha: 04frasco contendo 50 tiras de reagentes cada um deles, 01lacncetador, 01 caixa com 200 lancetas compativel com lancetador e que possua tampa protetora com projeto ergonomico que possibilite descarte simultaneo da lanceta e base com simples pressão do botão. | G.Tech | UND | 2 | 67,00 | 134,00 |
| v.u. | sessenta e sete reais | | | | | |
| v.total | cento e trinta e quatro reais | | | | | |
| 2 | LANTERNA CLINICA - lanterna clínica em alumínio pintado; a prova d'agua; LED; embalagem e cartela lacrada com a descrições técnicas; garantia de no mínimo 01 ano; identificação do fabricante na peça. | MD | UND | 8 | 74,00 | 592,00 |
| v.unit | setenta e quatro reais | | | | | |
| v.total | quinhentos e noventa e dois reais | | | | | |
| 3 | NEBULIZADOR PORTÁTIL - Nebulizador portátil com máscara facial em pvc atóxico, com entrada de ar através de bico; Extensão em material plástico transparente; contém faixa elástica ajustável. Copo reservatório em acrílico transparente, com sistema anti-derrame . com 2 entradas/saídas. | Omron | UND | 2 | 367,00 | 734,00 |
| v.unit | trezentos e sessenta e sete reais | | | | | |
| v.total | setecentos e trinta e quatro reais | | | | | |
| 4 | Negatoscópio 1 corpo para parede 220v. Construido em chapa de aço esmaltado, com frente de acrílico leitoso; fixação do raio X por roletes, área útil: 0,37m© x 0,44m(a) x 0,09m(e) | Tubomed | UND | 2 | 320,00 | 640,00 |
| v.unit | trezentos e vinte reais | | | | | |
| v.total | seiscentos e quarenta reais | | | | | |
| 5 | Negatoscópio 1 corpo para mesa 220v. | Tubomed | UND | 2 | 399,50 | 799,00 |

D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

End.: R. Bárbara de Alencar, Nº. 300 – Centro – Fone/Fax (85) 3252.4018 – CEP: 60140-000 – Fortaleza – Ceará
E-mail: dvlicitacao@yahoo.com.br- CNPJ: 05.964.983/0001-08 – CGF: 06.686.303-1



| | | |
|---|---|-----------------|
| v. unit | trezentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos | |
| v. total | setecentos e noventa e nove reais | |
| VALOR GERAL | | 2.899,00 |
| dois mil, oitocentos e noventa e nove reais | | |

LOTE 11 EQUIPAMENTO INFORMATICA


| ITEM | DESCRICAO | MARCA | UND | QUANT | V.UNIT | V.TOTAL |
|---|---|---------|-------|-------|----------|-----------------|
| 1 | Computador processador core i5-3330 3.0ghz cache 2.4 6mb memoria 4GB DDR3 1333mhz , disco rigido 500GB sata III 7200RPM drives gravador CD/DVD + Leitor de cartão de memoria 21 em 1 placa mãe GA-h61m-s1 (s,v,r) barramento max suporte (placa mae) processador 5.0 GT/s memoria 1333MHz video integrado intel (R) HD Graphics provido pelo processador som integrado audio de alta definição 7.1 canais rede integrada 10/100/1000mbps (gibabit) fonte goldentec 450w , monitor LED 21.5 Mouse PS2 teclado PS2 | Brasint | Unid. | 2 | 2.849,00 | 5.698,00 |
| v. unit | dois mil, oitocentos e quarenta e nove reais | | | | | |
| v. total | cinco mil, seiscentos e noventa e oito reais | | | | | |
| 2 | Impressora laser jet laser tipo de impressão monocromatica resolução maxima de impressão 600x600dpi velocidade maxima de impressão em preto 18 pag/min , impressão de fotografia não ciclo de trabalho mensal 5000 pag/mês hardware memoria interna 8 MB compativel com mac sim conectividade USB WIFI portatil não papel bandejas 2 capacidade de folhas 150 folhas midias aceitas A4,A5,A6,B5,C5,DL Gramatura maxima do papel 163g/m | Brother | Unid. | 1 | 858,00 | 858,00 |
| v. unit | oitocentos e cinquenta e oito reais | | | | | |
| v. total | oitocentos e cinquenta e oito reais | | | | | |
| VALOR GERAL | | | | | | 6.556,00 |
| seis mil, quinhentos e cinquenta e seis reais | | | | | | |

LOTE 12 EQUIPAMENTO MOBILIARIO HOSPITALAR

| ITEM | DESCRICAO | MARCA | UND | QUANT | V.UNIT | V.TOTAL |
|----------|--|---------|-------|-------|--------|----------|
| 1 | Armario tipo vitrine, três prateleiras, uma porta com fechadura cilíndrica, fundo e teto em chapa de aço pintado, porta e laterais em vidros cristal de 4mm. Dimensão: 0,50x0,40x1,50 | Tubomed | Unid. | 2 | 499,00 | 998,00 |
| v. unit | quatrocentos e noventa e nove reais | | | | | |
| v. total | novecentos e noventa e oito reais | | | | | |
| 2 | Armário tipo vitrine. especificação: armário vitrine com com 02 portas de vidro. Armário de aço montável, possui duas portas de abrir com reforços internos tipo omega, puxador estampado na própria porta no sentido vertical, possui sistema de cremalheira para regulação das prateleiras a cada 50mm, com 1 prateleira fixa para travamento das portas e 3 reguláveis , fechaduar cilíndrica com chaves tipo yale. Kit pé regulável. Estrutura: Todo confeccionado em chapa de aço nº 24 (0,60mm). Acabamento: Tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura em esmalte sintético com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 120°C na cor branca. Capacidade: 25 kg por prateleira(bem distribuidos). Dimensões: alt x lar x prof. Externas : 1700x750x400mm. Certificado de regularidade do IBAMA (Certificado que comprove a regularidade do cadastro de atividade potencialmente poluente que comprova a regularidade no cadastro de atividades potencialmente poluidoras). Laudo técnico de órgão competente referente as normas NR17 - ergonomia, fornecido por profissionais credenciado | Tubomed | Unid. | 4 | 599,00 | 2.396,00 |
| v. unit | quinhentos e noventa e nove reais | | | | | |
| v. total | dois mil, trezentos e noventa e seis reais | | | | | |
| 3 | Banco Banqueta tipo mocho a gas giratorio (Cinco rodizio) com encosto e regulagem de altura. | J. Flex | Unid. | 2 | 217,00 | 434,00 |
| v. unit | duzentos e dezessete reais | | | | | |
| v. total | quatrocentos e trinta e quatro reais | | | | | |
| 4 | ESCADA COM 2 DEGRAUS com estrutura e degraus em ferro pintado com 2 degraus revestidos com borracha antiderrapante com quatro pés com ponteiros de borracha. Deverá ser isentos de cnatos vivos e arestas cortantes deve suportar pacientes de até 150kg | Tubomed | Unid. | 5 | 84,00 | 420,00 |
| v. unit | oitenta e quatro reais | | | | | |

D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

End.: R. Bárbara de Alencar, Nº. 300 – Centro – Fone/Fax (85) 3252.4018 – CEP: 60140-000 – Fortaleza – Ceará
E-mail: dvlicitacao@yahoo.com.br- CNPJ: 05.964.983/0001-08 – CGF: 06.686.303-1




| | | | | | | |
|--|---|----------|-------|----|----------|------------------|
| v.total | quatrocentos e vinte reais | | | | | |
| 5 | Mesa auxiliar em aço cor branca -0,50x 0,60x0,80m aço ferro pintado | Quality | Unid. | | | 712,00 |
| v.unit | cento e setenta e oito reais | | | | | |
| v.total | setecentos e doze reais | | | | | |
| 6 | Mesa para exame clínico adulto estrutura tubular em aço com leito estofado pés protegidos por ponteiros plásticos acabamento com pintura eletrostática a pó . Dimensão : 1,90x 0,65x0,80m | Tubomed | Unid. | 7 | 399,50 | 2.796,50 |
| v.unit | trezentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos | | | | | |
| v.total | dois mil, setecentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos | | | | | |
| 7 | Mesa de cabeceira em aço/ ferro pintado fixa com gaveta | Quality | Unid. | 6 | 269,00 | 1.614,00 |
| v.unit | duzentos e sessenta e nove reais | | | | | |
| v.total | um mil, seiscentos e quatorze reais | | | | | |
| 8 | Mesa de cabeceira com refeição acoplada em madeira /MDF ou similar . Possui gaveta, porta e rodízios | Quality | Unid. | 15 | 952,00 | 14.280,00 |
| v.unit | novecentos e cinquenta e dois reais | | | | | |
| v.total | quatorze mil, duzentos e oitenta reais | | | | | |
| 9 | Hamper em ferro fundido com pintura esmaltada , pés com rodízios acompanha saco em lona | Quality | Unid. | 3 | 239,00 | 717,00 |
| v.unit | duzentos e trinta e nove reais | | | | | |
| v.total | setecentos e dezessete reais | | | | | |
| 10 | Suporte de soro de teto em ferro com pintura esmaltada | Tubomed | Unid. | 4 | 123,00 | 492,00 |
| v.unit | cento e vinte e três reais | | | | | |
| v.total | quatrocentos e noventa e dois reais | | | | | |
| 11 | Suporte de soro de parede em ferro com pintura esmaltada | S. Clara | Unid. | 9 | 103,00 | 927,00 |
| v.unit | cento e três reais | | | | | |
| v.total | novecentos e vinte e sete reais | | | | | |
| 12 | Suporte de soro pedestal altura fixa base de ferro fundido com pintura esmaltada parte superior (haste)cromada com 04 ganchos soldados horizontalmente. | Quality | Unid. | 28 | 149,00 | 4.172,00 |
| v.unit | cento e quarenta e nove reais | | | | | |
| v.total | quatro mil, cento e setenta e dois reais | | | | | |
| 13 | Biombo: Biombo duplo, em aço ferro esmaltado; construído em tubo 3/4 polegadas . Com no mínimo 6 rodízios em material inoxidável, de no mínimo 2", rodas em silicone, com faces com movimentos 360°, com tecido em algodão cru. | Tubomed | Unid. | 5 | 279,00 | 1.395,00 |
| v.unit | duzentos e setenta e nove reais | | | | | |
| v.total | um mil, trezentos e noventa e cinco reais | | | | | |
| | Biombo: Biombo duplo, em aço inoxidável ; construído em tubo 3/4 polegadas . Com no mínimo 6 rodízios em material inoxidável, de no mínimo 2", rodas em silicone, com faces com movimentos 360°, com tecido el algodão cru | Quality | Unid. | 2 | 450,00 | 900,00 |
| v.unit | quatrocentos e cinquenta reais | | | | | |
| v.total | novecentos reais | | | | | |
| 15 | CARRO MACA SIMPLES COM RODAS COM TRAVAS .especificação : maca para transporte de paciente , carro com rodízios de 6" polegadas com sistemas de travamento nas 4 rodas . Colchonete com espuma de 5 cm injetada revestimento em corvin dimensão : 1,90x 0,65x0,90m | Quality | Unid. | 3 | 1.125,00 | 3.375,00 |
| v.unit | um mil, cento e vinte e cinco reais | | | | | |
| v.total | três mil, trezentos e setenta e cinco reais | | | | | |
| VALOR GERAL | | | | | | 35.628,50 |
| trinta e cinco mil, seiscentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos | | | | | | |

LOTE 13 EQUIPAMENTO MOBILIARIO HOSPITALAR

| ITEM | DESCRICAO | MARCA | UND | QUANT | V.UNIT | V.TOTAL |
|------|--|---------|-------|-------|----------|----------|
| 1 | Berço hospitalar para recém nascido. Cesto de acrílico transparente , removível com cantos arredondados em formato oval, para fácil limpeza e desinfecção, com elevação de altura na região da cabeça do R.N.e com aba em todo o contorno que permite fácil empunhamento e reforço; colchão de espuma revestido de plástico, | Tubomed | Unid. | 4 | 1.038,00 | 4.152,00 |

D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

End.: R. Bárbara de Alencar, Nº. 300 – Centro – Fone/Fax (85) 3252.4018 – CEP: 60140-000 – Fortaleza – Ceará
E-mail: dvlicitacao@yahoo.com.br- CNPJ: 05.964.983/0001-08 – CGF: 06.686.303-1




| | | | | | | |
|--|---|---------|-------|----|----------|------------------|
| | estrutura em tubo de aço pintado de no mínimo uma polegada de diâmetro, apoiada sobre rodízios giratórios de três polegadas de diâmetro, sendo os dois traseiros com freios para-choque frontal, permite posicionamento do leito em trendelemburg, proclive e horizontal com trava de segurança. dimensões mínimas do cesto: 34x66x21cm. registro ou isenção pela ANVISA. garantia mínima de 02 anos | | | | | |
| v.unit | um mil e trinta e oito reais | | | | | |
| v.total | quatro mil, cento e cinquenta e dois reais | | | | | |
| 2 | Cama fowler com grades, cabeceiras e peneiras moveis com colchão em estrutura em tubos de aço/ferro pintado, com cabeceiras e peseira removíveis em madeira /MDF/MDF ou similar com leito em chapa de aço/ferro pintado perfurado com espessura mínima de 1,5mm com par de grades em aço /ferro pintado, ambas de abaixar, com movimentos de dorso, pernas, trendelemburg e póclive comandados por 2 manivelas escamoteáveis, com suporte de soro e com no mínimo 2 lugares para fixação do suporte, com colchão na dimensão do leito, espessura mínima de 14 cm e densidade de no mínimo D-33 revestido em courvin com rodízios de no mínimo 5 sendo no mínimo 2 com freios, rodas em silicone com capacidade para suporte paciente de até 150kg | S.Clara | Unid. | 13 | 2.386,00 | 31.018,00 |
| v.unit | dois mil, trezentos e oitenta e seis reais | | | | | |
| v.total | trinta e um mil e dezoito reais | | | | | |
| 3 | Cama fowler com grades, cabeceiras e peneiras moveis com colchão em estrutura em tubos de aço/ferro pintado, com cabeceiras e peseira removíveis em poliuretano, com leito em chapa de aço/ferro pintado perfurado com espessura mínima de 1,5mm com par de grades em aço /ferro pintado, ambas de abaixar, com movimentos de dorso, pernas, trendelemburg e póclive comandados por 2 manivelas escamoteáveis, com suporte de soro e com no mínimo 2 lugares para fixação do suporte, com colchão na dimensão do leito, espessura mínima de 14 cm e densidade de no mínimo D-33 revestido em courvin com rodízios de no mínimo 5 sendo no mínimo 2 com freios, rodas em silicone | S.Clara | Unid. | 8 | 2.161,00 | 17.288,00 |
| v.unit | dois mil, cento e sessenta e um reais | | | | | |
| v.total | dezessete mil, duzentos e oitenta e oito reais | | | | | |
| 4 | CARRO MACA AVANÇADO- estrutura tubular em aço; rodízios 1,90x0,60x0,80m; pintado leito em chapa, cabeceira removível, pes com rodízios de 5 sendo 2 com freios acabamento compintura eletrostática a pó, dimensões: 1,90 altura x0,60m largura x 0,80 altura, leito estofado | Tubomed | Unid. | 1 | 1.438,00 | 1.438,00 |
| v.unit | um mil, quatrocentos e trinta e oito reais | | | | | |
| v.total | um mil, quatrocentos e trinta e oito reais | | | | | |
| VALOR GERAL | | | | | | 53.896,00 |
| cinquenta e três mil, oitocentos e noventa e seis reais | | | | | | |

LOTE 14 EQUIPAMENTO MOBILIARIO HOSPITALAR

| ITEM | DESCRICAO | MARCA | UND | QUANT | V.UNIT | V.TOTAL |
|--------------------|--|----------|-------|-------|----------|-----------------|
| 1 | Cadeira de Rodas. Especificação: Cadeira de rodas em ferro esmaltada, pés e braços fixos. Capacidade p/ 110 a 160kgs. Registro no Inmetro e Ministério da Saúde. Certificado de garantia: 12 meses | OrtoBrás | Unid. | 1 | 1.237,00 | 1.237,00 |
| v.unit | um mil, duzentos e trinta e sete reais | | | | | |
| v.total | um mil, duzentos e trinta e sete reais | | | | | |
| 2 | Cadeira de Rodas. Especificação: Cadeira de rodas em ferro esmaltada, pés removíveis, suporte de soro, assento e encosto em lona reforçada, rodas traseiras ar 24" com raios e pneus maciços, rodas dianteiras aro 8" e pneus maciços. Freios na roda traseira. Braços fixos. Capacidade até 100kgs. Registro no Inmetro e Ministério da Saúde. Certificado de garantia: 12 meses. | OrtoBrás | Unid. | 2 | 772,00 | 1.544,00 |
| v.unit | setecentos e setenta e dois reais | | | | | |
| v.total | um mil, quinhentos e quarenta e quatro reais | | | | | |
| VALOR GERAL | | | | | | 2.781,00 |

D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

End.: R. Bárbara de Alencar, Nº. 300 – Centro – Fone/Fax (85) 3252.4018 – CEP: 60140-000 – Fortaleza – Ceará
E-mail: dvlicitacao@yahoo.com.br- CNPJ: 05.964.983/0001-08 – CGF: 06.686.303-1



ois mil, setecentos e oitenta e um reais

LOTE 15 EQUIPAMENTO MOBILIARIO HOSPITALAR

| ITEM | DESCRICAO | MARCA | UND | QUANT | V.UNIT | V.TOTAL |
|--------------------|--|---------|-------|-------|----------|-----------------|
| 1 | Carro de emergência com estrutura em aço com pintura eletrostática sobre tratamento anti-ferruginoso, com tampa superior em aço inox para manipulação de medicamentos, com suporte giratório para desfibrilador ou cardioversor, com no mínimo 3 gavetas, que ocupem toda a largura do carro sendo a primeira para acondicionamento de medicamentos com divisórias com regua com filtro de linha com no mínimo de 3 tomadas, com tabua para massagem cardíaca em material resistente com suporte de cilindro de oxigênio com suporte de soro em aço inox com altura ajustável, com para-choques de borracha em toda a volta para proteção contra choque-mecânico, com sistema de lacre (comum ou pelo suporte de soro) com 4 rodízios de no mínimo 4 polegadas com freio em pelo 2 rodízios com extensão elétrica de no mínimo 5 metros tipo de alimentação 220v, frequência 60hz com dimensões mínimas A: 800 mm, L: 500 mm, P: 450mm | Quality | Unid. | 2 | 2.999,90 | 5.999,80 |
| v.unit | dois mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa centavos | | | | | |
| v.total | cinco mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos | | | | | |
| 2 | CARRO CURATIVO estrutura fabrica em tubo de aço de 1" com pintura epoxi na cor branca chapa de aço reforçada rodízios de 3 polegadas com travamento, duas prateleiras com varanda. Dimensões: 0,85x0,85x0,80m | Tubomed | Unid. | 1 | 399,50 | 399,50 |
| v.unit | trezentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos | | | | | |
| v.total | trezentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos | | | | | |
| VALOR GERAL | | | | | | 6.399,30 |

seis mil, trezentos e noventa e nove reais e trinta centavos

LOTE 18- EQUIPAMENTO / MATERIAL DE RAO-X

| ITEM | DESCRICAO | MARCA | UND | QUANT | V.UNIT | V.TOTAL |
|---------|--|-------|-------|-------|-----------|-----------|
| 1 | Biombo plumbífero: Biombo de proteção plumbífera reto de 1mm, construído com estrutura de alumínio e acabamento em eucaplac, com visor de vidro plumbífero de 7,5x13,0cm, montado sobre rodízios. Altura: 1800mm; largura: 800mm; comprimento: 420mm; peso bruto: 65,00kg; peso líquido: 60,00kg; dimensões: altura: 180cm; largura: 80cm; identificação do fabricante timbrada na peça; assistência técnica em fortaleza; garantia de 2 anos; Registro na Anvisa ou isenção. | Konex | Unid. | 1 | 3.984,00 | 3.984,00 |
| v.unit | três mil, novecentos e oitenta e quatro reais | | | | | |
| v.total | três mil, novecentos e oitenta e quatro reais | | | | | |
| 2 | PASSA CHASSI com estrutura em aço tratado ou pintado com revestimento interno em espuma com sistema de abertura de porta anti-claridade (abertura de segurança) com 4 portas de acesso com travas com dimensões mínimas 60x47x45cm | Konex | Unid. | 1 | 1.757,00 | 1.757,00 |
| v.unit | um mil, setecentos e cinquenta e sete reais | | | | | |
| v.total | um mil, setecentos e cinquenta e sete reais | | | | | |
| 3 | PROCESSADORA DE FILMES microprocessada estrutura em monobloco com material injetado e anticorrosivo, estrutura interna em aço inoxidável com racks com engrenagens de rosca sem fim, laterais em PU, com sistema de controle de temperatura e reposição de químicos e água (regeneração automática) com sistema de alarme sonoro e luminoso (cor de segurança) na entrada de filmes, com possibilidade de variação de velocidade no processamento de filmes com sistema de exaustão de gases com sistema de proteção contra aquecimento do revelador, com sistema de controle do modo stand by capacidade de tanques dos racks a) revelador mínimo de 9 litros. b) fixador mínimo de 9 litros, c) água mínimo de 9 litros, capacidade de revelação. a) com no mínimo de 30 filmes / horas b) com tempo de revelação seco de no mínimo 90 segundos. tipos de alimentação: 110v e /ou 220v (dependendo do local a ser instalado o equipamento) frequência de 60 hz. deverá acompanhar cada equipamento: a) com no mínimo 02(dois) tanques de reposição de no mínimo 50 litros cada. b) mangueiras de conexão para um perfeito funcionamento do equipamento c) 01 (um) bancada ou cavalete de suporte da processadora | Sigex | Unid. | | 31.945,00 | 31.945,00 |
| v.unit | trinta e um mil, novecentos e quarenta e cinco reais | | | | | |

D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

End.: R. Bárbara de Alencar, Nº. 300 – Centro – Fone/Fax (85) 3252.4018 – CEP: 60140-000 – Fortaleza – Ceará
E-mail: dvlicitacao@yahoo.com.br- CNPJ: 05.964.983/0001-08 – CGF: 06.686.303-1

| | | | | | |
|--|---|-------|-------|----------|-------------------|
| v. total | trinta e um mil, novecentos e quarenta e cinco reais | | | | |
| 4 | EXAUSTOR PARA CÂMARA ESCURA especificação com veneziana para camara escura. Fabricado em aço tratado e pintado totalmente a prova de luz alimentação 220v. Vazão aproximada 300m3/hora motor 1/40hp com 94,3 watts. Tamanho:30x30cm | Konex | Unid. | 1.147,00 | 1.147,00 |
| v. unit | um mil, cento e quarenta e sete reais | | | | |
| v. total | um mil, cento e quarenta e sete reais | | | | |
| VALOR TOTAL | | | | | 38.833,00 |
| trinta e oito mil, oitocentos e trinta e três reais | | | | | |
| VALOR TOTAL DOS LOTES | | | | | 485.290,80 |
| quatrocentos e oitenta e cinco mil, duzentos e noventa reais e oitenta centavos | | | | | |


validade da Proposta: 60(sessenta) dias
 prazo de Entrega: 05 (cinco) dias , contados a partir do recebimento da Ordem de Compra.


D&V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
 NPJ: 05.964.983/0001-08 FIC 06.686303-1
 : Barbara de Alencar, nº 300 - Centro - Fortaleza/CE. CEP: 60.140-000
 fone: (85) 3252.4018 - email: dvlicitacao@yahoo.com.br
 endereço Bancários: Banco do Brasil - Ag. 3515-7 - C/C: 5538-7
 representante Legal: Maria Derlange Pinheiro Maia
 cargo: Sócia – Administradora
 RG: 2001002081813 – CPF: 734.892.983-4

licitante declara, que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, transportes (arrego e descarrego), seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

Licitante declara que assume inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, e que serão executados conforme exigência editalícias e contratual, e que serão entregues até 05 (cinco) dias a partir da data de recebimento da Ordem de Compra.



Fortaleza, 22 de fevereiro de 2017

D&V Comércio de Material Hospitalar Ltda
 CNPJ Nº 05.964.983/0001-08

 MARCO TADEU SOUSA SANTOS
 CPF Nº 208.409.503-49
 REPRESENTANTE



D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

End.: R. Bárbara de Alencar, Nº. 300 – Centro – Fone/Fax (85) 3252.4018 – CEP: 60140-000 – Fortaleza – Ceará
 E-mail: dvlicitacao@yahoo.com.br- CNPJ: 05.964.983/0001-08 – CGF: 06.686.303-1

DECLARAÇÕES

empresa D&V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.964.983/0001-08, com sede na Rua: Bárbara de Alencar, Nº 300 Centro Fortaleza/Ce. - CEP.: 60.140-000. Fone: (85) 3252.4018 – Fax (85) 3252.4018, por intermédio de seu representante legal, a Sra. MARIA DERLANGE PINHEIRO MAIA, portadora da Carteira de Identidade nº 2001002081813 SSP – CE e CPF nº 734.892.983-49.

ECLARA, sob as penas da lei, para os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de Jaguaribe, Estado do Ceará, que, em cumprimento ao estabelecido na Lei nº 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

elo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

ECLARA, sob as penas da lei, para os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de Jaguaribe, Estado do Ceará, o seguinte: (1) que dá ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação constantes do instrumento convocatório; (2) que tem pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos do Edital e dos produtos a serem ofertados no presente certame licitatório; e (3) que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital.

elo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

ECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de Jaguaribe, Estado do Ceará, que tem pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos dos produtos a serem ofertados no presente certame licitatório e que se submete, de pleno acordo, a todos os termos e condições previstas no instrumento convocatório.

elo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

ECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de Jaguaribe, Estado do Ceará, que tem pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos dos produtos a serem ofertados no presente certame licitatório e que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital.

elo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

ECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de Jaguaribe, Estado do Ceará, que concorda integralmente com os termos deste edital e seus anexos.

elo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

ECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de Jaguaribe, Estado do Ceará, sob as penalidades abíveis, que inexistirá qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente certame licitatório, bem assim que ficamos ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art.32, §2º, da Lei nº 8.666/93.

elo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

ECLARAMOS, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação como Micro Empresa (ME), art 3º da Lei Complementar 123/2006 e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da citada lei

ECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de direito, que assume inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão entregues a partir da data de recebimento da Ordem de Compra.

elo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

ECLARA, que nos valores apresentados já estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, transportes (carrego e descarrego), seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive e margem de lucro.

Fortaleza-Ce, 06 de fevereiro 2017.

CARTÓRIO D&V Com. Material Hospitalar LTDA
CNPJ Nº 05.964.983/0001-08
1º Ofício de Notas e Protestos
MARIA DERLANGE PINHEIRO MAIA
CPF Nº 734 892 983 49
Sócia - Administradora

1º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTOS FORTALEZA
Av. Santos Dumont, 2677. Fone 3462-6400
Emo1: 2,58 FERM: 0,17 FERC: 1,02 ISS: 0,13
FAADEP: 0,13 FRMP: 0,13
Reconheço por semelhança firma(s) de:
MARIA DERLANGE PINHEIRO MAIA *****

Fortaleza, 20/02/2017 16:27:49 -11371
EM TESTEMUNHO DA VERDADE

D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
End.: R. Bárbara de Alencar, Nº. 300 – Centro – Fone/Fax: (85) 3252.4018
E-mail: dvlicitacao@yahoo.com.br - CNPJ: 05.964.983/0001-08

1º Ofício de Notas e Protestos
Av. Santos Dumont, 2677 - Fone: 3462.6400
JALDO SOBRINHO COP/SEC. DE A. JEN. C. C. C. A. E.
A presente cópia fotostática confere com o original exibido nestas notas. Deu fé Fortaleza - CE, em 20 de fevereiro de 2017.
Emo1: 2,58 - FERM: 0,15 - Selo: 0,84 - FAADPEFRMP: 0,12 - ISS: 0,13

SELO DE AUTENTICIDADE
MUNICIPAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
CARLOS ROBERTO TEIXEIRA GUIMARAES - Substituto
PETROUVE PEREIRA GUIMARAES - Substituto
WEBSTER/BEZERRA FROTA - Substituto
FRANCISCO AERIO DE OLIVEIRA SOUSA - Esc. - CTPS

D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
R. Bárbara de Alencar, Nº 300 - Fortaleza - Ceará
CNPJ: 05.964.983/0001-08
CPF: 06.686.303-1
Rocicles Paulo da Silva - Escrevente - CTPS